





Nitrile Sensitive Black

REF	size
153091	6,5- 7/S
153092	7,5- 8/M
153093	8,5- 9/L
153094	9,5- 10/XL

- **DE** Kategorie III - Chemische und biologische Risiken - **FR** Catégorie III - Risques chimiques et biologiques - **EN** Category III - Chemical and biological risks - **IT** Categoria III - Rischi chimici e biologici - **NL** Categoria III - Riesgos químicos y biológicos - **ES** Categoría III - Riescos químicos e biológicos - **PT** Categoria III - Riscos químicos e biológicos - **SV** Kategori III - Kemiska och biologiska risker - **FI** Luokka III - Kemiallist ja biologist vaarat - **DA** Kategori III - Kemiske og biologiske risici - **NO** Kategori III - Kjemiske og biologiske risikoer - **PL** Kategorie III - Zagrożenia chemiczne i biologiczne - **HU** III. kategória - Kémiai és biológiai kockázatok - **SK** Kategória III - Chemická a biologická rizika - **CS** Kategorie III - Chemická a biologická rizika - **SL** Kategorija III - Kemična in biološka tveganja - **HR** Kategorija III - Kemijske i biološke opasnosti - **RU** Категория III - Химические и биологические риски - **RO** Categoria III - Chimical și biologic riscuri - **TR** Kategoría III - Riskli biyolojik şç chimice

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 Type B	EN ISO 374-5:2016
	
KPT	VIRUS

DE PE unterliegt dem Konformitätsbewertungsverfahren Modul D unter Überwachung der benannten Stelle - **FR** L'ÉPI est soumis à la procédure d'évaluation de conformité Module D, sous surveillance de l'organisme notifié - **EN** PE is subject to the conformity assessment procedure Module D under surveillance of the notified body - **IT** Il DPI è soggetto alla procedura di valutazione della conformità Modulo D sotto la sorveglianza dell'organismo accreditato - **NL** PPE is onderhevig aan de procedure voor conformiteitsbeoordeling Module D, onder toezicht van de aangemelde instantie- **ES** El EPI está sujeto al procedimiento de evaluación de la conformidad (módulo D) bajo la supervisión del organismo notificado - **PT** PPE sujeito ao procedimento de avaliação de conformidade, módulo D, sob a supervisão do organismo notificado.- **SV** Personlig skyddsutrustning omfattas av förfarandet för bedömning av överensstämmelse, modul D under övervakning av det anmälda organet - **FI** Henkilösuojaimien (PPE) kirkidistetaan yhdennukausarvioinnin moduulin D mukaisesti ilmoitetun laitoksen valvonnassa - **DA** Det personlige værnemiddel er omfattet af proceduren for overensstemmelsesvurdering modul D under overvågning af det bemyndigede organ - **NO** PVU er ikke underlagt prosedyre for vurdering av samsvar modul D ved overvåking av teknisk kontrollorgan - **PL** Wyposażenie ochrony osobistej podlega procedurze oceny zgodności wg modulu D pod nadzorem jednostki notyfikowanej- **HU** A PPE (personál protectív ekegység) egyéni védőeszköz) a D modul megfelelőségértékelési eljárásának hatálya alá tartozik a bejelentett szerezvet irányításával - **SK** PPE podlieha postupu posudzovania zhody Modulu D pod dohľadom notifikovaneho orgánu - **CS** Osobní ochranné prostředky podléhají postupu posuzování shody modulu D pod dohledem notifikovaného orgánu - **SL** Za OVO velja modul D v postopku ugotavljanja skladnosti pod nadzorstvom priporočenega organa:
- **HR** PPE je predmet postupka procjene skladnosti Module D pod nadzorom certifikacijskog tijela - **RU** СИЗ проходит процедуру оценки соответствия по модулю D под надзором официального органа - **RO** EPP este supus Modulului D al procedurii de evaluare a conformității sub supravegherea organismului notificat - **TR** PPE, onaylanmış kurumun gözetimi altında uygunluk değerlendirmre prosedürü Modül D'ye tabidir:

EU: SATRA Technology Europe Ltd
Braceon Business Park
Clonee, D15YN2P, Ireland
Notified Body No.: 2777

DE Baumusterprüfung durch: - **FR** Examen de type effectué par - **EN** EU type examination carried out by - **IT** Esame del tipo mediante - **ES** Examen de tipo por - **PT** Exame UE de tipo realizado por - **NL** Typeproefzoek door: - **SV** Typkontroll genom:
- **FI** Tyypitarkastus - **DA** Typeafprøvnng af - **NO** Typeprøving gjennom:
- **PL** Badanie typu przez: - **HU** A típusvizsgálatot végézte:
- **SK** Skúška konštrukčného vzoru prostredníctvom:
- **CS** Přezkoušení typu prostřednictvím:
- **SL** Testiranje vzorca opravljeno pri:
- **HR** Tipso ispitivanje por:
- **RU** Испытание опытного образца:
- **RO** Examinare de tip de către:
- **TR** PVU numunesi testini gerçekleştirilir:

EU: SATRA Technology Europe Ltd
Braceon Business Park
Clonee, D15YN2P, Ireland
Notified Body No.: 2777

(DE) Verbraucherinformation Untersuchungshandschuh
Die hier aufgeführten Handschuhe entsprechen den Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016 und EN ISO 21420:2020. Da die Handschuhe zu bestimmten Zwecken angepasst wurden, kann die Länge von den Vorgaben in EN ISO 21420:2020 abweichen.

Ergebnisse chemischer Prüfungen:
40 % Natriumhydroxid (K): Klasse 6
30 % Wasserstoffperoxid (P) Klasse 2
37 % Formaldehyd (T) Klasse 5

Klasse	1	2	3	4	5	6
Durchbruchzeit (min)	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480

EN ISO 374-4:2019 - Beständigkei gegen Degradation durch Chemikalien:
40 % Natriumhydroxid (K): -68,1%
30 % Wasserstoffperoxid (P) 30,5%
37 % Formaldehyd (T) 9,5%

EN ISO 374-5:2016: Schutz vor Bakterien und Pilzen: Besteht; Schutz vor Viren: besteht; Fingerbeweglichkeit: Stufe 5

Warnung/Risikobeurteilung: a) Handschuhe zum Schutz bei mechanischen Tätigkeiten mit oberflächlicher Wirkung, vor Substanzen und Mischungen, die gesundheitsgefährdend sind, und vor schädlichen, biologischen Stoffen. Wichtig: Die Handschuhe werden nur zur chemischen Verwendung empfohlen, bei denen lediglich ein geringer Schutz vor chemischen Risiken festgelegt wird. b) Bei der Auswahl der Ausrüstung sollte der Nutzer eine Risikoanalyse unter Berücksichtigung der beabsichtigten Nutzung durchführen und die Eignung sollte auf den Prüfstandards des Produkts und den ermittelten Schutzklassen basieren. c) Die bereitgestellten Informationen geben nicht die tatsächliche Schutzdauer am Arbeitsplatz an, da andere Faktoren wie Temperatur, Abrieb und Degradation die Leistung ebenfalls beeinflussen können und der Unterschied zwischen Mischungen und reinen Chemikalien berücksichtigt werden muss. d) Die Informationen zum Schutz beziehen sich auf die beanspruchte Oberfläche e) Die Handschuhe sollten vor der Verwendung sehr sorgfältig auf eventuelle Beschädigungen untersucht werden (insbesondere auf Kerben und Löcher). Werden Beschädigungen festgestellt, sollten die Handschuhe nicht verwendet werden.

f) Die chemische Beständigkeit wurde unter Laborbedingungen beurteilt und gilt lediglich für die geprüfte Chemikalie. Sie kann anders ausfallen, wenn die Chemikalie in einer Mischung verwendet wird. g) Es wird empfohlen, zu überprüfen, ob die Handschuhe für den beabsichtigten Zweck geeignet sind, da die Bedingungen am Arbeitsplatz hinsichtlich Temperatur, Abrieb und Degradation von Hand abziehen und in der anderen behandschulten Hand halten • Einen nichtbehandschulten Finger im Bereich des Handgelenks unter den noch angezogenen Handschuh schieben, ohne die kontaminierte Oberfläche des Handschuhs zu berühren • Auf Nachfrage werden zusätzliche Informationen zur Verfügung gestellt. Die Handschuhe eignen sich für den Einsatz in der chemischen und petrochemischen Industrie, der Automobil- und Flugzeugindustrie sowie in der Anlagenstandhaltung.

Anzeichen: Die Hand vorsichtig in den Handschuh einführen, ohne den Handschuh zu beschädigen. **Aussehen:** • Den Handschuh außen im Bereich des Handgelenks greifen • Den Handschuh von der Hand abziehen und in der anderen behandschulten Hand halten • Einen nichtbehandschulten Finger im Bereich des Handgelenks unter den noch angezogenen Handschuh schieben, ohne die kontaminierte Oberfläche des Handschuhs zu berühren • Auf Nachfrage werden zusätzliche Informationen zur Verfügung gestellt. Die Handschuhe eignen sich für den Einsatz in der chemischen und petrochemischen Industrie, der Automobil- und Flugzeugindustrie sowie in der Anlagenstandhaltung.

Lagerung: Kühl und trocken lagern, keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen. Die Art der Lagerung ist ein wesentlicher Faktor, um die Lagerfähigkeit des Handschuhs zu bestimmen. Handschuhe sollten in ihrer Verpackung vor Sonneneinstrahlung, künstlichem Licht und Feuchtigkeit geschützt aufbewahrt und bei Temperaturen zwischen 5 °C - 35 °C gelagert werden. Stabilitätsprüfungen in Echtzeit dieser Produkte haben nach beschleunigtem Alterungsprozess ein Ablaufdatum von 5 Jahren ergeben.

(FR) Instructions d'utilisation Gant d'examen
Les types de gants mentionnés ici satisfont aux exigences du règlement (UE) 2016/425, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016 et EN ISO 21420:2020. Étant donné que les gants sont adaptés pour répondre à des besoins particuliers, leur longueur peut ne pas être conforme aux exigences de EN ISO 21420:2020.

Résultats des tests chimiques :
40 % d'hydroxyde de sodium (K): Niveau 6
30 % de peroxyde d'hydrogène (P): Niveau 2
37 % de formaldéhyde (T): Niveau 5

Niveau	1	2	3	4	5	6
Temps de protection (minutes)	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480

EN ISO 374-4:2019 - Résistant à la dégradation chimique :
40 % d'hydroxyde de sodium (K): -68,1%
30 % de peroxyde d'hydrogène (P): 30,5%
37 % de formaldéhyde (T): 9,5%

EN ISO 374-5:2016: Protection contre les bactéries et les champignons : test passé avec succès ; Protection contre les virus : test passé avec succès Dextérité : niveau 5

Avvertimento/evaluation des risques : a) Gants qui protègent contre les risques mécaniques dont les effets sont superficiels, les substances et les mélanges dangereux pour la santé, ainsi que les agents biologiques mortels. Important: Les gants sont recommandés pour une utilisation limitée à un ou plusieurs autres cas où une faible protection chimique est nécessaire. b) Lors du choix de l'équipement, l'utilisateur doit effectuer une analyse des risques basée sur l'usage prévu et déterminer si ces gants sont adéquats en fonction des normes d'essai du produit et des niveaux de protection obtenus. c) Les informations fournies ne correspondent pas à la durée de protection réelle sur le lieu d'utilisation à cause du fait que d'autres facteurs influencent les capacités du produit, tels que la température, l'abrasion et la dégradation, et à cause de la distinction entre les mélanges et les substances chimiques pures d) Les informations fournies ne reflètent pas la durée de protection en fonction de la durée de la dégradation h) Lors de leur utilisation, il est possible que les gants de protection soient moins résistants à des produits chimiques dangereux dû à des changements au niveau des propriétés physiques. Les mouvements, accrochages, frottements, dégradations, etc., causés par la mise en contact avec le produit chimique peuvent réduire la durée de protection de manière significative. Pour les produits chimiques corrosifs, la dégradation peut être le facteur le plus important à considérer lors du choix de gants résistants aux produits chimiques i) La durée maximale d'utilisation de ces gants dépend de l'activité exécutée et de la personne. j) EN ISO 374-4:2019 Les niveaux de dégradation montrent les changements au niveau de la résistance des gants à la perforation après qu'ils ont été exposés à un certain produit chimique dangereux. k) La résistance à la pénétration a été testée en laboratoire et n'est valable que pour les produits qui ont été testés. l) Le produit contient du copolymère butadiène-acrylonitrile carboxyle et des composés chimiques qui peuvent provoquer des réactions allergiques chez certaines personnes. m) Le gant ne protège pas contre la perforation causée par des objets pointus, tels que des aiguilles pour injection. **Mise en place :** Introduire la main avec précaution dans le gant en veillant à ne pas l'endommager.

Retrait : • Saisir l'extérieur du gant au niveau du poignet • Retirer le gant dans le sens opposé de la main, le tenir dans l'autre main gantée • Glisser un doigt de la main dégantée sous le poignet du gant restant en veillant bien à ne pas toucher la surface souillée du gant • Des informations supplémentaires seront fournies sur demande. Les gants peuvent être utilisés dans les domaines d'activité suivants : chimie, pétrochimie, automobile, aéronautique et maintenance d'installations. **Stockage :** Les gants doivent être conservés dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière du soleil. Les procédures de stockage sont le facteur principal sein en compte lors de l'établissement de la durée de conservation du gant. Les gants doivent rester dans leur emballage, à l'abri de la lumière du soleil, de la lumière artificielle et de l'humidité, et doivent être conservés à des températures comprises entre 5 °C et 35 °C. Les contrôles de stabilité en temps réel pour la date d'expiration de ce produit après un processus de vieillissement accéléré préconisent une durée de 5 ans.

(EN) Instructions for use Examination Glove
The glove types named here meet with the requirements of Personal Protection Equipment Regulation (EU) 2016/425 and Regulation 2016/425 on personal protective equipment, as amended to apply in GB, UK MDR 2002, and is compliant with the above mentioned harmonised/designated standards, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016 and EN ISO 21420:2020. As the gloves are adjusted to special purposes, the lengths may deviate from the requirements of EN ISO 21420:2020.

Results chemical tests:
40% Sodium Hydroxide (K): Level 6
30% Hydrogen Peroxide (P): Level 2
37% Formaldehyde (T): Level 5

Level	1	2	3	4	5	6
Breakthrough time (min)	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480

EN ISO 374-4:2019 - Resistant to degradation against chemicals:
40% Sodium Hydroxide (K): -68,1%
30% Hydrogen Peroxide (P): 30,5%
37% Formaldehyde (T): 9,5%

EN ISO 374-5:2016: Protection against bacteria and fungi: Pass; Protection against viruses: Pass Dexterity: Level 5

Warning / risk assessment: a) Gloves to protect against mechanical action whose effects are superficial, substances and mixtures which are hazardous to health, and harmful biological agents. Important: The gloves are recommended for use in situations where only low chemical protection is identified as needed. b) While selecting an equipment, user should perform risk analysis based on the intended use and determine the suitability based on product's test standards and protection levels obtained. c) Information provide does not reflect the actual duration of protection in the workplace due to other factors influencing the performance, such as temperature, abrasion, and degradation, and the differentiation between mixtures and pure chemicals d) Information regarding protection refers to the working surface, i.e. "the palm" of the glove, which has been admitted to testing. e) Gloves should be thoroughly inspected for damages (specially for nicks and holes) before use. If any damage is found avoid usage. f) The chemical resistance has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm only (except in cases where the glove is equal to or over 400 mm - where the cuff is tested) also and relates only to the chemical tested. It can be different if the chemical is used in a mixture. g) It is recommended to check that the gloves are suitable for the intended use because the conditions at the workplace may differ from the type test depending on temperature, abrasion and degradation. h) When used, protective gloves may provide less resistance to the dangerous chemical due to changes in physical properties. Movements, snagging, rubbing, degradation caused by the chemical contact etc. may reduce the actual use time significantly. For corrosive chemicals, degradation can be the most important factor to consider in selection of chemical resistant gloves i) The maximum wear time depends on the activity being carried out and the person. j) EN ISO 374-4:2019 Degradation levels indicate the change in puncture resistance of the gloves after exposure to the challenge chemical. k) The penetration resistance has been assessed under laboratory conditions and relates only to the tested specimen. l) This product contains carboxylated butadiene-acrylonitrile copolymer and compounding chemicals which may cause allergic reaction in some individuals. m) The glove offers no protection against perforation with sharp objects, e.g. injection needles. **Donning:** Insert the hand into the glove carefully without damaging the glove. **Doffing:** • Grasp the outside of the glove from the wrist area • Peel the glove away from the hand, hold it in the opposite gloved hand • Slide an un-gloved finger under the wrist of the remaining glove, being careful not to touch the contaminated surface of the glove • Additional information will be supplied upon request. The gloves can be used in chemical industry, petrochemical industry, auto motive industry, aircraft industry and facility maintenance. **Storage:** To be stored in cool dry place away from sunlight.Storage procedures are the main factor in determining glove shelf life. Gloves should be kept in their packaging protected from sunlight, artificial light, humidity and stored at temperatures between 5 °C - 35 °C. Real time stability testing for expiration date on this products after accelerated aging process are declared as 5 years.

(IT) Istruzioni per l'uso Guanto per esami
I tipi di guanti qui menzionati soddisfano i requisiti del regolamento (UE) 2016/425 e delle norme, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016 e EN ISO 21420:2020. Dato che i guanti sono adattati per applicazioni speciali, le lunghezze possono scostarsi dai requisiti della norma EN ISO 21420:2020.

Risultati dei test chimici:
Idrossido di sodio 40 % (K): Livello 6
Perossido di idrogeno 30 % (P): Livello 2
Formaldeide 37 % (T): Livello 5

Livello	1	2	3	4	5	6
Tempo di passaggio misurato (min)	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480

EN ISO 374-4:2019 - Resistenti alla degradazione da sostanze chimiche:
Idrossido di sodio 40 % (K): -68,1%
Perossido di idrogeno 30 % (P): 30,5%
Formaldeide 37 % (T): 9,5%

EN ISO 374-5:2016: Protezione contro batteri e funghi: Superato; Protezione contro i virus: superato; abilità: livello 5

Avvertimento / valutazione dei rischi: a) Guanti di protezione contro azioni meccaniche con effetti superficiali, sostanze e miscele pericolose per la salute e agenti biologici nocivi. Importante: l'impiego dei guanti è raccomandato per un'attività che richiede una protezione chimica di basso livello (ad esempio, chimica). b) Per selezionare un dispositivo l'utente deve eseguire un'analisi dei rischi basata sull'uso previsto e determinare l'idoneità in base agli standard di prova e ai livelli di protezione ottenuti. c) A fronte degli altri fattori che influenzano le prestazioni - come temperatura, abrasione e degradazione - e alla distinzione tra miscele e sostanze chimiche pure, le informazioni fornite non rispecchiano la durata effettiva della protezione sul luogo di lavoro. d) Le informazioni sulla protezione si riferiscono alla superficie di lavoro, ossia "il palmo" del guanto, che è stato sottoposto al test. e) Prima di essere usati i guanti devono essere sottoposti a un'accurata verifica della presenza di danni (in particolare tagli e lacerazioni). Se si riscontrano guasti (anche non usati). La resistenza chimica è stata valutata in condizioni da laboratorio su campioni prelevati solamente dal palmo (eccetto per i casi in cui il guanto ha uno spessore uguale o superiore a 400 mm - in cui è testato anche il risvolto) e si riferisce solamente alle sostanze chimiche testate. Può essere diversa se la sostanza chimica è usata in una miscela. g) Si raccomanda di verificare che i guanti siano idonei per l'uso previsto in quanto le condizioni sul luogo di lavoro possono divergere dalla prova di omologazione a seconda della temperatura, dell'abrasione e della degradazione. h) Le informazioni sulla protezione si riferiscono alla superficie di lavoro, ossia "il palmo" del guanto, che è stato sottoposto al test. e) Prima di essere usati i guanti devono essere sottoposti a un'accurata verifica della presenza di danni (in particolare tagli e lacerazioni). Se si riscontrano guasti (anche non usati). La resistenza chimica è stata valutata in condizioni da laboratorio su campioni prelevati solamente dal palmo (eccetto per i casi in cui il guanto ha uno spessore uguale o superiore a 400 mm - in cui è testato anche il risvolto) e si riferisce solamente alle sostanze chimiche pericolose. Movimenti, strappi, strofinamenti, degradazioni causati dal contatto con sostanze chimiche ecc. possono ridurre notevolmente il tempo di utilizzo effettivo. Per le sostanze chimiche corrosive, la degradazione può essere il principale fattore da tenere in considerazione nella scelta dei guanti resistenti alle sostanze chimiche. j) Il tempo di usura massimo dipende dall'attività svolta e dalla persona. j) EN ISO 374-4:2019 I livelli di degradazione indicano la modifica della resistenza alla perforazione dopo l'esposizione alla sostanza chimica. k) La resistenza alla penetrazione è stata valutata in condizioni da laboratorio e si riferisce solamente al campione testato.

l) Questo prodotto contiene gomma di nitrile butadiene e composti chimici che possono causare reazioni allergiche in alcuni soggetti. m) Il guanto non offre protezione dalle perforazioni con oggetti acuminati, ad es. aghi da iniezione. **Indossando:** Inserire delicatamente la mano nel guanto senza danneggiare il guanto. **Spogliarsi:** Afferrare l'esterno del guanto nell'area del polso. • Togliere il guanto dalla mano, tenendolo nella mano guantata opposta. • Far scorrere il polso del guanto sotto il polso del guanto rimanente, facendo attenzione a non toccare la superficie contaminata del guanto. • Ulteriori informazioni verranno fornite su richiesta. I guanti possono essere utilizzati nell'industria chimica, petrolchimica, automobilistica, aeronautica e nella manutenzione degli impianti. **Conservazione:** Da conservare in luogo fresco e asciutto lontano dalla luce solare. Le procedure di conservazione sono il principale fattore che determina la vita di scaffale dei guanti. I guanti devono essere conservati nelle loro confezioni, protetti da luce solare, luce artificiale, umidità e tenuti a temperature comprese tra 5 °C e 35 °C. Le prove di stabilità in tempo reale per la data di scadenza su questi prodotti dopo processo di invecchiamento accelerato sono dichiarate in 5 anni.

(NL) Gebruiks instructies Onderzoekshandschoen

De hier vermeldde handschoentypen voldoen aan de vereisten in de verordening (EU) 2016/425, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016 en EN ISO 21420:2020. De handschoenen zijn aangepast voor speciale doeleinden, de lengten kunnen daarom afwijken van de vereisten vermeld in EN ISO 21420:2020.

Resultaten van chemische tests:
40% natriumhydroxide (K): Niveau 6
30% waterstofperoxide (P): Niveau 2
37% formaldehyde (T): Niveau 5

Niveau	1	2	3	4	5	6
Penetratietijd (min)	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480

EN ISO 374-4:2019 - Bestendigheid tegen chemieën:
40% natriumhydroxide (K): -68,1%
30% waterstofperoxide (P): 30,5%
37% formaldehyde (T): 9,5%

EN ISO 374-5:2016: Bescherming tegen bacteriën en schimmels: Pass; Bescherming tegen virussen: Pass; Handigheid bij gebruik: Niveau 5
Waarschuwing / risicobeoordeling: a) Handschoenen die beschermen tegen mechanische inwerking waarvan de effecten oppervlakkig blijven, substanties en mengsels die risicovol zijn voor gezondheid en schadelijke biologische middelen. Belangrijk: De handschoenen worden aanbevolen voor gebruik in situaties waarbij is vastgesteld dat alleen geringe chemische bescherming nodig is. b) Bij de keuze van een uitrustings dient de gebruiker een risicoanalyse uit te voeren die uitgaat van het beoogd gebruik en die de geschiktheid bepaalt op basis van de producttestnormen en de geboden beschermingsniveaus. c) De verstrekte informatie vormt geen weergave van de feitelijke beschermingsduur op de werkplek omdat ook andere factoren van invloed zijn op de prestaties, zoals temperatuur, schuurwerking en verslechtering en verschillen tussen chemieën in vermengde en onvermengde toestand d) Informatie over bescherming heeft betrekking op het werkoppervlak, dus "de palm" van de handschoen die aan tests is onderworpen. e) Handschoenen moeten vooraf aan gebruik worden geïnspecteerd op beschadigingen (let vooral op gaatjes en insnijdingen). Gebruik handschoenen niet als ze beschadigd zijn. f) De chemische bestendigheid is beoordeeld onder laboratoriumcondities met alleen vanaf de palm afgenomen monsters (behalve bij een handschoenlengte gelijk aan of langer dan 400 mm; dan is ook de manchet getest) en is niet alleen de geteste chemische stof. De bestendigheid is mogelijk anders als de chemische stof in een mengsel is gebruikt. g) We raden aan om te controleren of de handschoenen geschikt zijn voor het beoogd gebruik omdat de condities op de werkplek kunnen verschillen van die bij de typeest in de labo-omgeving. h) Tijdens de werking van de handschoenen kan de chemische bestendigheid afnemen. i) Tijdens het gebruik bieden beschermende handschoenen mogelijk minder weerstand tegen gevaarlijke chemieën als gevolg van wijzigingen in de fysische eigenschappen. Door bewegingen, scheuring, wrijving en verslechtering door contact met chemische substanties en dergelijke kan de feitelijke gebruiksduur aanzienlijk wijzigen. Bij corrosieve chemieën kan verslechtering de voornaamste factor zijn waarmee bij de keuze voor handschoenen met chemische bestendigheid rekening moet worden gehouden.

j) Wanneer de draagtijd is afhankelijk van de uitgevoerde activiteit en de persoon. j) Moe van verslechtering volgens EN ISO 374-4:2019 geven de wijziging aan in weerstand tegen doorboring van de handschoenen na blootstelling aan de chemische stof. k) De penetratieweerstand is beoordeeld onder laboratoriumcondities en heeft alleen betrekking op het geteste specimen. l) Dit product bevat nitrilbutaadienrubber en chemische verbindingen die bij sommige personen mogelijk allergische reacties veroorzaken. m) De handschoen biedt geen bescherming tegen perforatie met scherpe objecten zoals injectienaalden.

Aanbevelingen: Steek de hand voorzichtig in de handschoen zonder de handschoen te beschadigen. **Uittrekken:** Pak de buitenkant van de handschoen bij de pols vast • Stroop de handschoen van de hand af en houd deze in de andere handschoen vast • Steek nu een vinger van de hand zonder handschoen onder de pols van de andere handschoen en zorg ervoor dat u het besmette oppervlak van de handschoen niet aanraakt • Aanvullende informatie is op verzoek beschikbaar. De handschoenen kunnen worden gebruikt in de chemische industrie, de petrochemische industrie, de auto-industrie, de luchtvaartindustrie en bij het onderhoud van gebouwen. **Opslag:** Opbergen op een koel en droge plek, buiten bereik van zonlicht. De juiste opslagprocedure is sterk bepalend voor de houdbaarheidsperiode van de handschoenen. Bewaar de handschoenen in hun verpakking in buiten bereik van zonlicht, kunstlicht en vochtigheid en bij een opslagtemperatuur tussen 5 °C - 35 °C. Inzake de houdbaarheidsdatum van deze producten is na een versnel verouderingsproces bij de stabiliteitstest voor reële omstandigheden een termijn opgegeven van 5 jaar.

(ES) Instrucciones de uso Guante de exploración

Los tipos de guantes mencionados en el presente documento cumplen con los requisitos del Reglamento (UE) 2016/425 así como con aquellos recogidos en las normas EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016 y EN ISO 21420:2020. Debido a que los guantes están adaptados para satisfacer fines especiales, las longitudes de los mismos podrían ser diferentes de aquellas estipuladas en la norma EN ISO 21420:2020.

Resultados de los ensayos químicos:
40 % hidróxido de sodio (K): Nivel 6
30 % peróxido de hidrógeno (P): Nivel 2
37 % formaldehído (T): Nivel 5

Nivel	1	2	3	4	5	6
Tiempo de penetración (min)	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480

EN ISO 374-4:2019: resistente a la degradación por productos químicos
40 % hidróxido de sodio (K): -68,1%
30 % peróxido de hidrógeno (P): 30,5%
37 % formaldehído (T): 9,5%

EN ISO 374-5:2016: Protección contra bacterias y hongos: aprobado; Protección contra virus: aprobado; destierzo: nivel 5

Advertencias y evaluación de riesgos: a) Guantes de protección frente a acciones mecánicas cuyos efectos sean superficiales, sustancias y mezclas que pongan en peligro la salud y agentes biológicos nocivos. Importante: se recomienda usar los guantes en situaciones para las que solo se requiera un nivel bajo de protección química. b) Al seleccionar un equipo, el usuario debe llevar a cabo unos análisis de riesgos basándose en el uso previsto y determinar su idoneidad en función de las normas relativas al ensayo de productos, así como de los niveles de protección obtenidos. c) La información sobre el tiempo de protección real de la protección en el lugar de trabajo, debe dedito a otros factores que influyen en el rendimiento —como la temperatura, la abrasión o la degradación— y a la diferencia que existe entre las mezclas y los productos químicos puros. d) La información relativa a la protección se refiere a la superficie útil, es decir, «la palma» del guante, que ha sido sometida a ensayos. e) Debe comprobarse exhaustivamente si existen daños (especialmente incisiones y agujeros) en los guantes antes de usarlos; evite usarlos si descubre algún daño. f) Se ha evaluado la resistencia química en condiciones de laboratorio a partir de muestras tomadas únicamente en la palma (salvo si el guante es igual o superior a 400 mm, en cuyo caso también se prueba el puño). Dicha resistencia está relacionada únicamente con el producto químico probado; podría ser diferente si el producto químico se usa en una mezcla. g) Se recomienda comprobar que los guantes sean adecuados para el uso previsto, ya que las condiciones en el lugar de trabajo podrían ser diferentes de aquellas para el ensayo de tipo en función de la temperatura, la abrasión y la degradación. h) Es posible que unos guantes de protección usados proporcionen una menor resistencia a los productos químicos peligrosos, debido a los cambios producidos en sus propiedades físicas. Los movimientos, el roce, el frotamiento o la degradación causados por el contacto con el producto químico son ejemplos de factores que podrían reducir notablemente la vida útil real. En cuanto a los

(DA) Brugsanvisning Undersøkelshandskne

De nævnte handsketyper opfylder kravene i forordning (EU) 2016/425, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016 og EN ISO 21420:2020. Da handskerne er tilpasset specielle formål, kan handskernes længde variere fra kravene i EN ISO 21420:2020.

Resultater af kemiske test:
40 % Natriumhydroxid (K): Niveau 6
30 % Hydrogenperoxid (P): Niveau 2
37 % Formaldehyd (T): Niveau 5

Niveau	1	2	3	4	5	6
Gennemtrængningstid (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

EN ISO 374-4:2019 - Modstandsevne over for nedbrydning gennem kemikalier

40 % Natriumhydroxid (K): -68,1%
30 % Hydrogenperoxid (P): 30,5%
37 % Formaldehyd (T): 9,5%

EN ISO 374-5:2016: Beskyttelse mot bakterier og svampe: Godkendt; Beskyttelse mod vira: Godkendt; Fingerfærdighed: Niveau 5
Advarselsrisikovurdering: a) Handsker, der skal beskytte mod mekaniske påvirkninger, der har overfladisk effekt, stoffer og blandinger, der er farlige for sundheden, og skadelige biologiske agenter. Vigtigt: Handskerne anbefales til brug i situationer, hvor der kun er behov for handsker med lav kemisk bestandighed. b) Ved valg af udstyr skal brugeren foretage en risikovurdering baseret på den tilgængede anvendelse og algøre egnetheden på baggrund af prøvningsresultaterne for produktet og det opnåede beskyttelsesniveau. c) De angivne informationer afspejler ikke den faktiske beskyttelsesvarighed på arbejdspladsen på grund af andre indflydelsesfaktorer som fx temperatur, sliitage og nedbrydning og differentiering mellem blandinger og rene kemiske stoffer. d) Information vedrørende beskyttelse henviser til arbejdsoverflader, dvs. handskens håndflade, som er blevet testet. e) Handsker skal undersøges grundigt for skader (særligt for rifter og huller) før anvendelse. Ungdå at bruge handskerne, hvis de er beskadiget. f) Den kemiske modstand er blevet vurderet under laboratoriebetingelser ud fra prøver taget udelukkende fra håndfladen (med undtagelse af tilfælde, hvor handsken er 400 mm eller derover – hvor manchetten også er blevet testet) og relaterer kun til det kemiske, der er blevet testet. Det kan være anderledes, hvis det anvendte kemikalie anvendes i en blanding. g) Det anbefales at undersøge, om handskerne er egnede til det tiltenkte formål, da betingelserne på arbejdspladsen kan være forskellige fra typeprøvingen afhængigt af temperatur, sliid og nedbrydning. h) Ved anvendelse kan beskyttelshandskær yde mindre beskyttelse over for det farlige kemikalie på grund af ændringer i de kemiske egenskaber. Bevægelser, tvunving, gnidning, nedbrydning forårsaget af kontakt med kemikalier osv. kan reducere den faktiske anvendelighed af produktet og det opnåede beskyttelsesniveau. i) De angivne informationer afspejler ikke den faktiske kemikalieresistente handsker. j) Den maksimale anvendelsestid afhænger af den aktivitet, personen udfører. k) EN ISO 374-4:2019 Nedbrydningsniveauer indikerer handskens grad af modstandsevne over for kemikalier. l) Gennemtrængningsmodstanden er blevet testet under laboratoriebetingelser og omfatter kun det testede prøvevne. l) Dette produkt indeholder nitril-butadien-gummi og kemiske forbindelser, som kan forårsage allergisk reaktion hos enkelte personer. m) Handskerne er ingen beskyttelse mod gennemtrængning af skarpe genstande, som fx injiceringssprøjter.
Tag den på: Før forsigtigt hånden ind i handsken uden at beskadige den.
Tage handsken af: • Tag fat i handskens yderside omkring området omkring håndleddet • Tag handsken forsigtigt af hånden, hold den i den modsatte hånd • Kom en nogen finger under den resterende handske kant ved håndleddet, og vær i den forbindelse forsigtig, så du ikke berører handskens forurenet overflade.
• Yderligere oplysninger kan fås, hvis der anmodes om dem. Handskerne kan bruges i den kemiske industri, petrokemisk industri, bilindustri, flyndustri og vedligeholdelse af driftsanlæg.
Opbevaring: Skal opbevares på et tørt sted beskyttet mod sollys. Opbevaringsbetingelserne er afgørende for handskernes holdbarhed. Handsker skal opbevares i emballagen beskyttet mod direkte sollys, kunstigt lys, fugt og ved temperaturer mellem 5 °C - 35 °C. Stabilitetstest i realtid for disse produkters udløbstidate efter en accelereret ældningsproces er angivet til 5 år.

(NO) Bruksanvisning Undersøkelshanskne

Handskene omfatti her opfylder kravene i forordning (EU) 2016/425, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016 og EN ISO 21420:2020. Etersom handskene er tilpasset spesialformål, kan lengden avvike fra kravene i EN ISO 21420:2020.

Resultater fra kjemiske test:

40 % Natriumhydroksid (K): Nivå 6
30 % Hydrogenperoksid (P): Nivå 2
37 % Formaldehyd (T): Nivå 5

Nivå	1	2	3	4	5	6
Durchbruchzeit (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

EN ISO 374-4:2019 - Motstand mot kjemisk nedbrytning:

40 % Natriumhydroksid (K): -68,1%
30 % Hydrogenperoksid (P): 30,5%
37 % Formaldehyd (T): 9,5%

EN ISO 374-5:2016: Beskyttelse mot bakterier og sopp: Bestått; Beskyttelse mot virus: Bestått smidtest: Nivå 5
Advarselsrisikovurdering: a) Handsker som beskytter mot mekanisk overflatepåvirkning, stoffer og blandinger som er helseeskadelige og skadelige biologiske faktorer. Vigtigt: Handskerne anbefales kun brug i situationer hvor det anses at det kun er behov for lav kjemisk beskyttelse. b) Ved valg av utstyr bør brukeren utføre en risikoinalyse basert på tiltenkt bruk, og vurderde utstyrets egnethet basert på produktets beskyttelsesgrad i henhold til testing. c) Opplysningsene som oppgis gjenspeiler ikke beskyttelsens faktiske varighet på en arbeidsplass, fordi andre faktorer som temperatur, sliitage og nedbrytning, samt forskjellen mellom blandinger og rene kjemikalier, kan påvirke ytelsen. d) Opplysningsene om beskyttelse referer til arbeidsflaten, dvs. håndflaten i handsken, og er den delen som er testet. e) Handskene må sjekkes grundig for skader (spesielt riper og hull) før bruk. Ikke bruk handsker som er skadet. f) Opplysningsene som oppgis gjenspeiler ikke beskyttelsens faktiske varighet på en arbeidsplass, fordi andre faktorer som temperatur, sliitage og nedbrytning, samt forskjellen mellom blandinger og rene kjemikalier, kan påvirke ytelsen. d) Opplysningsene om beskyttelse referer til arbeidsflaten, dvs. håndflaten i handsken, og er den delen som er testet. e) Handskene må sjekkes grundig for skader (spesielt riper og hull) før bruk. Ikke bruk handsker som er skadet. f) Den kjemiske motstanden er vurderd i laboratorieforhold utelukkende på prøver fra håndflaten (umtatt handsker som er 400 mm eller mer - hvor også mansjetten testes) og gjelder kun for de kjemikaliene som er testet. Motstanden kan variere hvis kjemikalier er brukt i en blanding. g) Det anbefales å sjekke om handskene egner seg til den tiltenkte bruk, fordi forholdene på arbeidspladsen kan være annerledes enn ved typetesten når det gjelder temperatur, sliitage og nedbrytning. h) Ved anvendelse kan beskyttelsesnivået være mindre beskyttelse mot farlige kjemikalier som følge av endringer i de fysiske egenskapene. Bevægelser, avsliping, anvisning, nedbrytning ved kontakt med kjemikalier osv. kan redusere den faktiske beskyttelse betydning. Når det gjelder etsende kjemikalier, kan nedbrytning være den aller viktigste faktoren ved valg av kjemikaliebestandige handsker. i) Maksimal brukstid avhenger av aktiviteten som utføres og av den enkelte person. j) EN ISO 374-4:2019 Nedbrytningsnivåene angir endringen i handskenes styrkefaktorer når at handskene har vært i kontakt med den aktuelle kjemikalie. k) Gjennombudsmodstanden er vurderd i laboratorieforhold og omfatter kun den prøven som er testet. Dette produkt inneholder nitril-butadien-gummi og blandingskjemikalier som kan fremkalle allergisk reaksjon hos enkelte personer. m) Håndsen gir ingen beskyttelse mot gjennomstikking med skarpe gjenstander som f.eks. sprøytespisser.
Ta på deg handsken: - Før hånden forsiktig inn i handsken uten å skade den.
Ta på deg handsken: - Ta tak i utsiden av handsken på håndleddsområdet • Trekk handsken vekk fra hånden, hold den med den andre hånden med handsken på • Skyv en finger utn handske under håndleddet på den gjenvernede hånden. Pass på at du ikke kommer bort i den forurenkede overflaten.
• Ytterligere informasjon på forespørsel.
Handskene kan brukes i kjemisk industri, petrokjemisk industri, bilindustri, flyndustri og vedlikehold av anlegg.
Lagring: Må oppbevares på et kjølig og tørt sted beskyttet mot sollys. Opbevaringsprosedyrerne er den viktigste faktoren for handskens levetid. Handsker skal oppbevares i emballasjen hvor de er beskyttet mot sollys, kunstigt lys, fuktighet, og skal oppbevares ved temperaturer på mellom 5 °C og 35 °C. Stabilitetsteststest i samtid for å fastslå holdbarheten for dette produktet etter akselererte ældningsprosess oppgir en holdbarhet på 5 år.

(PL) Instrukcja użytkownika Rękawica diagnostyczna

Wymienione tutaj typy rękawic spełniają wymogi rozporządzenia (UE) 2016/425 oraz normy EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016 i EN ISO 21420:2020. Rękawice są dopasowane do konkretnych celów, więc poszczególne długości mogą odbiegać od wymogów normy EN ISO 21420:2020.

Wyniki testów chemicznych:

Wodortlenek sodu 40 % (K): Poziom 6
Nadtlenek wodoru 30 % (P): Poziom 2
Formaldehyd 37 % (T): Poziom 5

Poziom	1	2	3	4	5	6
Durchbruchzeit (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

EN ISO 374-4:2019 — Odporność na degradację w wyniku działania chemikaliów:

Wodortlenek sodu 40 % (K): -68,1%
Nadtlenek wodoru 30 % (P): 30,5%
Formaldehyd 37 % (T): 9,5%

EN ISO 374-5:2016: Ochrona przed bakteriami i grzybami: spełnia; Ochrona przed wirusom: spełnia; Zachowanie zręczności manualnej: Poziom 5
Ostrzeżenie/ocena ryzyka: a) Rękawice chroniące przed powierzchniowymi uszkodzeniami mechanicznymi oraz substancjami i mieszaninami szkodliwymi dla zdrowia, a także szkodliwymi czynnikami biologicznymi. Ważne: Rękawice rekomenduje się do użytku wyłącznie w tych sytuacjach, w których jako niezbędna określono niską ochronę przed chemikaliami. b) Wyjątkiej wyprzedaży, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcje użytkownika w oparciu o jego przeczniczość i określonej jego odpowiedzialność na podstawie standardów testowania produktu i uzyskanych poziomów ochrony. c) Podane informacje nie odzwierciedlają faktycznego okresu trwania ochrony w miejscu pracy ze względu na inne czynniki wpływające na wyniki pracy, takie jak temperatura, ścieranie i degradacja, a także rozdzielenie na mieszaniny i czyste substancje chemiczne. d) Informacje dotyczące ochrony odnoszą się do powierzchni roboczej, tj. „dłoni” rękawicy, poddanej testowi. e) Przed użytkowaniem rękawice powinny zostać dokładnie sprawdzone pod kątem uszkodzenia (włókienca nacięć i dziur). W przypadku znalezienia jakichkolwiek uszkodzeń należy uniknąć korzystania z rękawic. f) Odporność chemiczna, która odnosi się wyłącznie do przestawionej substancji chemicznej, oceniono w warunkach laboratoryjnych na podstawie próbek pobranych tylko z „dłoni” (z wyjątkiem przypadków, w których szerokość rękawicy wynosi co najmniej 400 mm — wtedy bada się także mankiety). Taka odporność może się różnić, jeśli substancja chemiczna użyto w mieszaninie. g) Zaleca się sprawdzenie, czy rękawice są odpowiednie do przeznaczonego użytku, ponieważ warunki w miejscu pracy mogą różnić się od tych, w których przeprowadzono test, np. pod względem temperatury i wilgotności oraz w temp. od 5 °C do 35 °C. Test stabilności w czasie rzeczywistym w niższej odporności na niebezpieczną substancję chemiczną z powodem zmian właściwości fizycznych. Ruchy, przerniania, przetarcia i degradacja spowodowane kontaktem z substancją chemiczną itd. mogą znacznie skrócić faktyczny czas użytkowania. W przypadku zrych chemikaliiw degradacja może być najwazniejszym do uwzględnienia czynnikiem podczas wyboru rękawic odpornych chemicznie. i) Maksymalny czas noszenia zależy od wykonywanych robót i użytkownika. j) EN ISO 374-4:2019 Poziomymy wyprzedaży, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcje użytkownika w oparciu o jego przeczniczość i określonej jego odpowiedzialność na podstawie standardów testowania produktu i uzyskanych poziomów ochrony. c) Podane informacje nie odzwierciedlają faktycznego okresu trwania ochrony w miejscu pracy ze względu na inne czynniki wpływające na wyniki pracy, takie jak temperatura, ścieranie i degradacja, a także rozdzielenie na mieszaniny i czyste substancje chemiczne. d) Informacje dotyczące ochrony odnoszą się do powierzchni roboczej, tj. „dłoni” rękawicy, poddanej testowi. e) Przed użytkowaniem rękawice powinny zostać dokładnie sprawdzone pod kątem uszkodzenia (włókienca nacięć i dziur). W przypadku znalezienia jakichkolwiek uszkodzeń należy uniknąć korzystania z rękawic. f) Odporność chemiczna, która odnosi się wyłącznie do przestawionej substancji chemicznej, oceniono w warunkach laboratoryjnych. l) Produkt ten zawiera kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy oraz chemikalia wchodzące w skład związków mogące u niektórych osób wywołać reakcje alergiczne. m) Rękawice nie zapewniają ochrony przed przebicciem ostrymi przedmiotami np. igłami do wkuwania.
Zakładanie: Ostrożnie wsunąć dłoń do rękawicy, nie uszkadzając jej.
Zdejmanie: • Chwyć zewnętrzny sznurek rękawicy w okolicy nadgarstka.
• Złóż rękawicę z dłoni, przyciągając ją za zewnętrzny sznurek.
• Wsunąć palec bez rękawicy pod nadgarstek rękawicy na dłoń, uważając, by nie dotknąć skłowanej powierzchni rękawicy.
• Dodatkowe informacje zostaną dostarczone na życzenie.
Rękawice mogą być stosowane w przemysłowej chemii, petrokemii, samochodowym, lotniczym oraz podczas konserwacji obiektów.
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu z dala od światła słonecznego. Głównym czynnikiem w określaniu okresu trwałości rękawic są procedury przechowywania. Rękawice powinny się przechowywać w opakowaniu chroniącym przed światłem słonecznym, szkodliwym oddziaływaniem i wilgotnością oraz w temp. od 5 °C do 35 °C. Test stabilności w czasie rzeczywistym w celu określenia terminu przydatności tych produktów po zastosowaniu procesu przyspieszonego starzenia wykazuje 5 lat.

(HU) Használati útmutató Vizsgálókesztély

Az itt megnevezett készítmények megfelelnek az alábbi szabványoknak: (EU) 2016/425 rendelet, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016 szabvány, és EN ISO 21420:2020 szabvány. Mivel a készítmények speciális felhasználási igényekhez alakították, ezért a hosszuk eltérhet a következő szabványban megadottaktól: EN ISO 21420:2020.

Vegyi teszteknek eredményei:
40 %-os nátrium-hidroxid (K): Szint 6
30 %-os hidrogén-peroxid (P): Szint 2
37 %-os formaldehid (T): Szint 5

Szint	1	2	3	4	5	6
Áttörési idő (perc)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

EN ISO 374-4:2019 szabvány - A vegyszerek általi degradálással szembeni ellenállás:

40 %-os nátrium-hidroxid (K): -68,1%
30 %-os hidrogén-peroxid (P): 30,5%
37 %-os formaldehid (T): 9,5%

EN ISO 374-5:2016: Bakteriümü és gombák elleni védelem: Megfelelt; Vírussok elleni védelem: Megfelelt; Kézre való illeszkedés: 5. szint
Függelékzetek / kockázatelemelés:
a) A készítmény felszíni hatással mechanikai behatások ellen, az egészségre káros anyagok és keverékek ellen bírza le, hogy a készítmény alkalmas-e a tervezett használatára, mert a munkaterületen fennálló körülmények vonatkozásában, az a készítmény „tereténre”, amelyen a tesztelés is végezték. e) A készítmény használat előtt alaposan nézze át, hogy az nem sérült-e (vágások és lyukak). Amennyiben a készítmény sérült, ne használja. f) A vegyi ellenállást laboratóriumi körülmények között tesztelték, kizárólag a tenyésztésből kivett mintadarabon (kivéve azokat az eseteket, ahol a készítmény hossza 400 mm, vagy hosszabb – ilyen esetben a szárít is tesztelik), és csak a tesztben szereplő vegyi anyagokat vizsgálták. Az eredmény eltérhet, ha a vegyi anyag egy keverék részét képezi. g) Javasoljuk, ellenőrizze le, hogy a készítmény alkalmas-e a tervezett használatára, mert a munkaterületen fennálló körülmények vonatkozásában, a kaptól és a „tereténre”, amelyen a tesztelés is végezték. e) A készítmény használat előtt alaposan nézze át, hogy az nem sérült-e (vágások és lyukak). Amennyiben a készítmény sérült, ne használja. f) A vegyi ellenállást laboratóriumi körülmények között tesztelték, kizárólag a tenyésztésből kivett mintadarabon (kivéve azokat az eseteket, ahol a készítmény hossza 400 mm, vagy hosszabb – ilyen esetben a szárít is tesztelik), és csak a tesztben szereplő vegyi anyagokat vizsgálták. Az eredmény eltérhet, ha a vegyi anyag egy keverék részét képezi. g) Javasoljuk, ellenőrizze le, hogy a készítmény alkalmas-e a tervezett használatára, mert a munkaterületen fennálló körülmények vonatkozásában, a kaptól és a „tereténre”, amelyen a tesztelés is végezték. e) A készítmény használat előtt alaposan nézze át, hogy az nem sérült-e (vágások és lyukak). Amennyiben a készítmény sérült, ne használja. f) A vegyi ellenállást laboratóriumi körülmények között tesztelték, kizárólag a tenyésztésből kivett mintadarabon (kivéve azokat az eseteket, ahol a készítmény hossza 400 mm, vagy hosszabb – ilyen esetben a szárít is tesztelik), és csak a tesztben szereplő vegyi anyagokat vizsgálták. Az eredmény eltérhet, ha a vegyi anyag egy keverék részét képezi. g) Javasoljuk, ellenőrizze le, hogy a készítmény alkalmas-e a tervezett használatára, mert a munkaterületen fennálló körülmények vonatkozásában, a kaptól és a „tereténre”, amelyen a tesztelés is végezték. e) A készítmény használat előtt alaposan nézze át, hogy az nem sérült-e (vágások és lyukak). Amennyiben a készítmény sérült, ne használja. f) A vegyi ellenállást laboratóriumi körülmények között tesztelték, kizárólag a tenyésztésből kivett mintadarabon (kivéve azokat az eseteket, ahol a készítmény hossza 400 mm, vagy hosszabb – ilyen esetben a szárít is tesztelik), és csak a tesztben szereplő vegyi anyagokat vizsgálták. Az eredmény eltérhet, ha a vegyi anyag egy keverék részét képezi. g) Javasoljuk, ellenőrizze le, hogy a készítmény alkalmas-e a tervezett használatára, mert a munkaterületen fennálló körülmények vonatkozásában, a kaptól és a „tereténre”, amelyen a tesztelés is végezték. e) A készítmény használat előtt alaposan nézze át, hogy az nem sérült-e (vágások és lyukak). Amennyiben a készítmény sérült, ne használja. f) A vegyi ellenállást laboratóriumi körülmények között tesztelték, kizárólag a tenyésztésből kivett mintadarabon (kivéve azokat az eseteket, ahol a készítmény hossza 400 mm, vagy hosszabb – ilyen esetben a szárít is tesztelik), és csak a tesztben szereplő vegyi anyagokat vizsgálták. Az eredmény eltérhet, ha a vegyi anyag egy keverék részét képezi. g) Javasoljuk, ellenőrizze le, hogy a készítmény alkalmas-e a tervezett használatára, mert a munkaterületen fennálló körülmények vonatkozásában, a kaptól és a „tereténre”, amelyen a tesztelés is végezték. e) A készítmény használat előtt alaposan nézze át, hogy az nem sérült-e (vágások és lyukak). Amennyiben a készítmény sérült, ne használja. f) A vegyi ellenállást laboratóriumi körülmények között tesztelték, kizárólag a tenyésztésből kivett mintadarabon (kivéve azokat az eseteket, ahol a készítmény hossza 400 mm, vagy hosszabb – ilyen esetben a szárít is tesztelik), és csak a tesztben szereplő vegyi anyagokat vizsgálták. Az eredmény eltérhet, ha a vegyi anyag egy keverék részét képezi. g) Javasoljuk, ellenőrizze le, hogy a készítmény alkalmas-e a tervezett használatára, mert a munkaterületen fennálló körülmények vonatkozásában, a kaptól és a „tereténre”, amelyen a tesztelés is végezték. e) A készítmény használat előtt alaposan nézze át, hogy az nem sérült-e (vágások és lyukak). Amennyiben a készítmény sérült, ne használja. f) A vegyi ellenállást laboratóriumi körülmények között tesztelték, kizárólag a tenyésztésből kivett mintadarabon (kivéve azokat az eseteket, ahol a készítmény hossza 400 mm, vagy hosszabb – ilyen esetben a szárít is tesztelik), és csak a tesztben szereplő vegyi anyagokat vizsgálták. Az eredmény eltérhet, ha a vegyi anyag egy keverék részét képezi. g) Javasoljuk, ellenőrizze le, hogy a készítmény alkalmas-e a tervezett használatára, mert a munkaterületen fennálló körülmények vonatkozásában, a kaptól és a „tereténre”, amelyen a tesztelés is végezték. e) A készítmény használat előtt alaposan nézze át, hogy az nem sérült-e (vágások és lyukak). Amennyiben a készítmény sérült, ne használja. f) A vegyi ellenállást laboratóriumi körülmények között tesztelték, kizárólag a tenyésztésből kivett mintadarabon (kivéve azokat az eseteket, ahol a készítmény hossza 400 mm, vagy hosszabb – ilyen esetben a szárít is tesztelik), és csak a tesztben szereplő vegyi anyagokat vizsgálták. Az eredmény eltérhet, ha a vegyi anyag egy keverék részét képezi. g) Javasoljuk, ellenőrizze le, hogy a készítmény alkalmas-e a tervezett használatára, mert a munkaterületen fennálló körülmények vonatkozásában, a kaptól és a „tereténre”, amelyen a tesztelés is végezték. e) A készítmény használat előtt alaposan nézze át, hogy az nem sérült-e (vágások és lyukak). Amennyiben a készítmény sérült, ne használja. f) A vegyi ellenállást laboratóriumi körülmények között tesztelték, kizárólag a tenyésztésből kivett mintadarabon (kivéve azokat az eseteket, ahol a készítmény hossza 400 mm, vagy hosszabb – ilyen esetben a szárít is tesztelik), és csak a tesztben szereplő vegyi anyagokat vizsgálták. Az eredmény eltérhet, ha a vegyi anyag egy keverék részét képezi. g) Javasoljuk, ellenőrizze le, hogy a készítmény alkalmas-e a tervezett használatára, mert a munkaterületen fennálló körülmények vonatkozásában, a kaptól és a „tereténre”, amelyen a tesztelés is végezték. e) A készítmény használat előtt alaposan nézze át, hogy az nem sérült-e (vágások és lyukak). Amennyiben a készítmény sérült, ne használja. f) A vegyi ellenállást laboratóriumi körülmények között tesztelték, kizárólag a tenyésztésből kivett mintadarabon (kivéve azokat az eseteket, ahol a készítmény hossza 400 mm, vagy hosszabb – ilyen esetben a szárít is tesztelik), és csak a tesztben szereplő vegyi anyagokat vizsgálták. Az eredmény eltérhet, ha a vegyi anyag egy keverék részét képezi. g) Javasoljuk, ellenőrizze le, hogy a készítmény alkalmas-e a tervezett használatára, mert a munkaterületen fennálló körülmények vonatkozásában, a kaptól és a „tereténre”, amelyen a tesztelés is végezték. e) A készítmény használat előtt alaposan nézze át, hogy az nem sérült-e (vágások és lyukak). Amennyiben a készítmény sérült, ne használja. f) A vegyi ellenállást laboratóriumi körülmények között tesztelték, kizárólag a tenyésztésből kivett mintadarabon (kivéve azokat az eseteket, ahol a készítmény hossza 400 mm, vagy hosszabb – ilyen esetben a szárít is tesztelik), és csak a tesztben szereplő vegyi anyagokat vizsgálták. Az eredmény eltérhet, ha a vegyi anyag egy keverék részét képezi. g) Javasoljuk, ellenőrizze le, hogy a készítmény alkalmas-e a tervezett használatára, mert a munkaterületen fennálló körülmények vonatkozásában, a kaptól és a „tereténre”, amelyen a tesztelés is végezték. e) A készítmény használat előtt alaposan nézze át, hogy az nem sérült-e (vágások és lyukak). Amennyiben a készítmény sérült, ne használja. f) A vegyi ellenállást laboratóriumi körülmények között tesztelték, kizárólag a tenyésztésből kivett mintadarabon (kivéve azokat az eseteket, ahol a készítmény hossza 400 mm, vagy hosszabb – ilyen esetben a szárít is tesztelik), és csak a tesztben szereplő vegyi anyagokat vizsgálták. Az eredmény eltérhet, ha a vegyi anyag egy keverék részét képezi. g) Javasoljuk, ellenőrizze le, hogy a készítmény alkalmas-e a tervezett használatára, mert a munkaterületen fennálló körülmények vonatkozásában, a kaptól és a „tereténre”, amelyen a tesztelés is végezték. e) A készítmény használat előtt alaposan nézze át, hogy az nem sérült-e (vágások és lyukak). Amennyiben a készítmény sérült, ne használja. f) A vegyi ellenállást laboratóriumi körülmények között tesztelték, kizárólag a tenyésztésből kivett mintadarabon (kivéve azokat az eseteket, ahol a készítmény hossza 400 mm, vagy hosszabb – ilyen esetben a szárít is tesztelik), és csak a tesztben szereplő vegyi anyagokat vizsgálták. Az eredmény eltérhet, ha a vegyi anyag egy keverék részét képezi. g) Javasoljuk, ellenőrizze le, hogy a készítmény alkalmas-e a tervezett használatára, mert a munkaterületen fennálló körülmények vonatkozásában, a kaptól és a „tereténre”, amelyen a tesztelés is végezték. e) A készítmény használat előtt alaposan nézze át, hogy az nem sérült-e (vágások és lyukak). Amennyiben a készítmény sérült, ne használja. f) A vegyi ellenállást laboratóriumi körülmények között tesztelték, kizárólag a tenyésztésből kivett mintadarabon (kivéve azokat az eseteket, ahol a készítmény hossza 400 mm, vagy hosszabb – ilyen esetben a szárít is tesztelik), és csak a tesztben szereplő vegyi anyagokat vizsgálták. Az eredmény eltérhet, ha a vegyi anyag egy keverék részét képezi. g) Javasoljuk, ellenőrizze le, hogy a készítmény alkalmas-e a tervezett használatára, mert a munkaterületen fennálló körülmények vonatkozásában, a kaptól és a „tereténre”, amelyen a tesztelés is végezték. e) A készítmény használat előtt alaposan nézze át, hogy az nem sérült-e (vágások és lyukak). Amennyiben a készítmény sérült, ne használja. f) A vegyi ellenállást laboratóriumi körülmények között tesztelték, kizárólag a tenyésztésből kivett mintadarabon (kivéve azokat az eseteket, ahol a készítmény hossza 400 mm, vagy hosszabb – ilyen esetben a szárít is tesztelik), és csak a tesztben szereplő vegyi anyagokat vizsgálták. Az eredmény eltérhet, ha a vegyi anyag egy keverék részét képezi. g) Javasoljuk, ellenőrizze le, hogy a készítmény alkalmas-e a tervezett használatára, mert a munkaterületen fennálló körülmények vonatkozásában, a kaptól és a „tereténre”, amelyen a tesztelés is végezték. e) A készítmény használat előtt alaposan nézze át, hogy az nem sérült-e (vágások és lyukak). Amennyiben a készítmény sérült, ne használja. f) A vegyi ellenállást laboratóriumi körülmények között tesztelték, kizárólag a tenyésztésből kivett mintadarabon (kivéve azokat az eseteket, ahol a készítmény hossza 400 mm, vagy hosszabb – ilyen esetben a szárít is tesztelik), és csak a tesztben szereplő vegyi anyagokat vizsgálták. Az eredmény eltérhet, ha a vegyi anyag egy keverék részét képezi. g) Javasoljuk, ellenőrizze le, hogy a készítmény alkalmas-e a tervezett használatára, mert a munkaterületen fennálló körülmények vonatkozásában, a kaptól és a „tereténre”, amelyen a tesztelés is végezték. e) A készítmény használat előtt alaposan nézze át, hogy az nem sérült-e (vágások és lyukak). Amennyiben a készítmény sérült, ne használja. f) A vegyi ellenállást laboratóriumi körülmények között tesztelték, kizárólag a tenyésztésből kivett mintadarabon (kivéve azokat az eseteket, ahol a készítmény hossza 400 mm, vagy hosszabb – ilyen esetben a szárít is tesztelik), és csak a tesztben szereplő vegyi anyagokat vizsgálták. Az eredmény eltérhet, ha a vegyi anyag egy keverék részét képezi. g) Javasoljuk, ellenőrizze le, hogy a készítmény alkalmas-e a tervezett használatára, mert a munkaterületen fennálló körülmények vonatkozásában, a kaptól és a „tereténre”, amelyen a tesztelés is végezték. e) A készítmény használat előtt alaposan nézze át, hogy az nem sérült-e (vágások és lyukak). Amennyiben a készítmény sérült, ne használja. f) A vegyi ellenállást laboratóriumi körülmények között tesztelték, kizárólag a tenyésztésből kivett mintadarabon (kivéve azokat az eseteket, ahol a készítmény hossza 400 mm, vagy hosszabb – ilyen esetben a szárít is tesztelik), és csak a tesztben szereplő vegyi anyagokat vizsgálták. Az eredmény eltérhet, ha a vegyi anyag egy keverék részét képezi. g) Javasoljuk, ellenőrizze le, hogy a készítmény alkalmas-e a tervezett használatára, mert a munkaterületen fennálló körülmények vonatkozásában, a kaptól és a „tereténre”, amelyen a tesztelés is végezték. e) A készítmény használat előtt alaposan nézze át, hogy az nem sérült-e (vágások és lyukak). Amennyiben a készítmény sérült, ne használja. f) A vegyi ellenállást laboratóriumi körülmények között tesztelték, kizárólag a tenyésztésből kivett mintadarabon (kivéve azokat az eseteket, ahol a készítmény hossza 400 mm, vagy hosszabb – ilyen esetben a szárít is tesztelik), és csak a tesztben szereplő vegyi anyagokat vizsgálták. Az eredmény eltérhet, ha a vegyi anyag egy keverék részét képezi. g) Javasoljuk, ellenőrizze le, hogy a készítmény alkalmas-e a tervezett használatára, mert a munkaterületen fennálló körülmények vonatkozásában, a kaptól és a „tereténre”, amelyen a tesztelés is végezték. e) A készítmény használat előtt alaposan nézze át, hogy az nem sérült-e (vágások és lyukak). Amennyiben a készítmény sérült, ne használja. f) A vegyi ellenállást laboratóriumi körülmények között tesztelték, kizárólag a tenyésztésből kivett mintadarabon (kivéve azokat az eseteket, ahol a készítmény hossza 400 mm, vagy hosszabb – ilyen esetben a szárít is tesztelik), és csak a tesztben szereplő vegyi anyagokat vizsgálták. Az eredmény eltérhet, ha a vegyi anyag egy keverék részét képezi. g) Javasoljuk, ellenőrizze le, hogy a készítmény alkalmas-e a tervezett használatára, mert a munkaterületen fennálló körülmények vonatkozásában, a kaptól és a „tereténre”, amelyen a tesztelés is végezték. e) A készítmény használat előtt alaposan nézze át, hogy az nem sérült-e (vágások és lyukak). Amennyiben a készítmény sérült, ne használja. f) A vegyi ellenállást laboratóriumi körülmények között tesztelték, kizárólag a tenyésztésből kivett mintadarabon (kivéve azokat az eseteket, ahol a készítmény hossza 400 mm, vagy hosszabb – ilyen esetben a szárít is tesztelik), és csak a tesztben szereplő vegyi anyagokat vizsgálták. Az eredmény eltérhet, ha a vegyi anyag egy keverék részét képezi. g) Javasoljuk, ellenőrizze le, hogy a készítmény alkalmas-e a tervezett használatára, mert a munkaterületen fennálló körülmények vonatkozásában, a kaptól és a „tereténre”, amelyen a tesztelés is végezték. e) A készítmény használat előtt alaposan nézze át, hogy az nem sérült-e (vágások és lyukak). Amennyiben a készítmény sérült, ne használja. f) A vegyi ellenállást laboratóriumi körülmények között tesztelték, kizárólag a tenyésztésből kivett mintadarabon (kivéve azokat az eseteket, ahol a készítmény hossza 400 mm, vagy hosszabb – ilyen esetben a szárít is tesztelik), és csak a tesztben szereplő vegyi anyagokat vizsgálták. Az eredmény eltérhet, ha a vegyi anyag egy keverék részét képezi. g) Javasoljuk, ellenőrizze le, hogy a készítmény alkalmas-e a tervezett használatára, mert a munkaterületen fennálló körülmények vonatkozásában, a kaptól és a „tereténre”, amelyen a tesztelés is végezték. e) A készítmény használat előtt alaposan nézze át, hogy az nem sérült-e (vágások és lyukak). Amennyiben a készítmény sérült, ne használja. f) A vegyi ellenállást laboratóriumi körülmények között tesztelték, kizárólag a tenyésztésből kivett mintadarabon (kivéve azokat az eseteket, ahol a készítmény hossza 400 mm, vagy hosszabb – ilyen esetben a szárít is tesztelik), és csak a tesztben szereplő vegyi anyagokat vizsgálták. Az eredmény eltérhet, ha a vegyi anyag egy keverék részét képezi. g) Javasoljuk, ellenőrizze le, hogy a készítmény alkalmas-e a tervezett használatára, mert a munkaterületen fennálló körülmények vonatkozásában, a kaptól és a „tereténre”, amelyen a tesztelés is végezték. e) A készítmény használat előtt alaposan nézze át, hogy az nem sérült-e (vágások és lyukak). Amennyiben a készítmény sérült, ne használja. f) A vegyi ellenállást laboratóriumi körülmények között tesztelték, kizárólag a tenyésztésből kivett mintadarabon (kivéve azokat az eseteket, ahol a készítmény hossza 400 mm, vagy hosszabb – ilyen esetben a szárít is tesztelik), és csak a tesztben szereplő vegyi anyagokat vizsgálták. Az eredmény eltérhet, ha a vegyi anyag egy keverék részét képezi. g) Javasoljuk, ellenőrizze le, hogy a készítmény alkalmas-e a tervezett használatára, mert a munkaterületen fennálló körülmények vonatkozásában, a kaptól és a „tereténre”, amelyen a tesztelés is végezték. e) A készítmény használat előtt alaposan nézze át, hogy az nem sérült-e (vágások és lyukak). Am

