

Viscano

Hochleistungs-Mehrzweckfett

Technische Information



Viscano Hochleistungs-Mehrzweckfett

Universalschmierfett auf Basis Lithiumseife für einen sehr breiten Anwendungsbereich

Artikelbeschreibung

- Lithiumseifenschmierfett
- von glatter, zügiger Textur
- walkstabil
- oxidationsbeständig
- Kennzeichnung nach DIN 51825: K 2 K-30



Typische Kennzahlen

Farbe / Aussehen	naturfarben, glatt
Verdicker	Lithiumseife
Temperatureinsatzbereich	-30°C - +120°C
NLGI-Klasse / DIN 51818	2
Grundölviskosität 40°C / ASTM D 7042	100 mm ² /s
Tropfpunkt / DIN ISO 22286	190 °C
Walkpenetration 60 Doppelhübe / DIN ISO 2137	265 - 295 0,1 mm
Walkpenetration ΔPW 60 000 – 60 / DIN ISO 2137	< 40 0,1 mm
Wasserbeständigkeit 90°C / DIN 51807-1	Bewertungsstufe 1
Fließdruck bei -30°C / DIN 51805-2	800 hPa
Korrosionsschutzverhalten (EMCOR-Test) / DIN 51802	0/0

Anwendung / Applikation

Viscano Hochleistungs-Mehrzweckfett ist einsetzbar zur Gleit- und Wälzlagerschmierung bei normalen Belastungen.

Das Produkt kann bei niedrigen bis hohen Drehzahlen, tiefen und hohen Temperaturen, als Universalfett sowohl zur allgemeinen Maschinenschmierung als auch für anspruchsvolle Schmierstellen verwendet werden.

Viscano Hochleistungs-Mehrzweckfett gewährleistet gute Abdichtung und Beständigkeit bei nasser oder staubiger Umgebung. Es ist gut förderbar, auch durch lange Schmierleitungen.

Nutzen Sie unseren Service, wir beraten Sie gerne und erarbeiten individuelle Anwendungsempfehlungen für Ihren Prozess. Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt.

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.