



IceGuard

ref.no.	size
298071	7/S
298072	8/M
298073	9/L
298074	10/XL
298075	11/XXL

- **DE** Da die Handschuhe speziellen Zwecken angepasst sind, können die Längen von den Anforderungen der **EN ISO 21420:2020** abweichen. - **FR** Étant donné que les gants sont adaptés pour des finalités spécifiques, les longueurs peuvent diverger des exigences de la norme **EN ISO 21420:2020**. - **EN** As the gloves are adjusted to special purposes, the lengths may deviate from the requirements of **EN ISO 21420:2020**. - **IT** Dato che i guanti sono adatti a scopi specifici, le lunghezze possono differire dai requisiti della **EN ISO 21420:2020**. - **ES** Dado que los guantes se adaptan a unos fines específicos, las longitudes pueden diferir de los requisitos de la norma **EN ISO 21420:2020**. - **PT** Como as luvas foram concebidas para fins especiais, os seus comprimentos podem divergir dos requisitos da norma **EN ISO 21420:2020**. - **NL** Omdat de handschoenen aan speciale gebruikdoelen zijn aangepast, kunnen de lengten van de eisen van de norm **EN ISO 21420:2020** afwijken. - **SV** Eftersom handskarna är anpassade för speciella ändamål kan längderna avvika från kraven i **EN ISO 21420:2020**. - **FI** Koska käsineet on mukautettu erityistarkoituksiin, pituudet voivat poiketa standardin **EN ISO 21420:2020** vaatimuksista. - **DA** Da handskerne er tilpasset til specielle formål, kan længderne afvige fra kravene i **EN ISO 21420:2020**. - **NO** Fordi handskene er tilpasset spesielle formål, kan lengdene avvike fra kravene i **EN ISO 21420:2020**. - **PL** Ponieważ ręcznie są przystosowane do specjalnych celów, ich długości mogą różnić się od wymogów określonych w normie **EN ISO 21420:2020**. - **HU** A keszítványok speciális célokra tervezték, így a hosszuk az **EN ISO 21420:2020** követelményeitől eltérhet. - **SK** Pretože sú rukavice prispôbené na špeciálne účely, môžu sa dĺžky odchyľovať od požiadaviek **EN ISO 21420:2020**. - **CZ** Protože jsou rukavice přizpůsobeny speciálním účelům, mohou se jejich délky lišit od požadavků normy **EN ISO 21420:2020**. - **SL** Ker so rokavice prilagojene posebnim namenom, lahko dolžine odstopajo od zahtev standarda **EN ISO 21420:2020**. - **HR** Budući da su rukavice prilagođene posebnim svrhama, dužine se mogu razlikovati od zahtjeva norme **EN ISO 21420:2020**. - **RU** Поскольку данные перчатки предназначены для специальных целей, их длина может не соответствовать требованиям **EN ISO 21420:2020**. - **RO** Deoarece mănușile sunt adaptate pentru utilizări speciale, lungimile pot varia față de cerințele **EN ISO 21420:2020**. - **TR** Eldivenler özel amaçlara göre uyarılandırılmıştır, uzunlukları **EN ISO 21420:2020** standartından sapma gösterebilir.

- **DE** Dieses Produkt enthält Latex, das allergische Reaktionen auslösen kann. - **FR** Ce produit contient du latex, pouvant provoquer des allergies. - **EN** This product contains latex, which could cause allergic reactions. - **IT** Questo prodotto contiene lattice naturale che può provocare allergie. - **ES** Este producto contiene látex, por lo que podrían desencadenarse alergias. - **PT** Este produto contém látex, que pode desencadear reações alérgicas. - **NL** Dit product bevat latex, dat een allergische reactie kan veroorzaken. - **SV** Den här produkten innehåller latex som kan utlösa allergiska reaktioner. - **FI** Tämä tuote sisältää lateksia, joka voi aiheuttaa allergisia reaktioita. - **DA** Dette produkt indeholder latex, der kan udløse allergiske reaktioner. - **NO** Dette produktet inneholder latex, som kan utløse allergiske reaksjoner. - **PL** Ten produkt zawiera lateks, który może powodować reakcje alergiczne. - **HU** Ez a termék latexet tartalmaz, amely allergikus reakciókat válthat ki. - **SK** Tento produkt obsahuje latex, ktorý môže vyvolať alergické reakcie. - **CZ** Tento výrobek obsahuje latex, který může vyvolat alergické reakce. - **SL** Ta izdelek vsebuje lateks, zaradi česar se lahko sprožijo alergijske reakcije. - **HR** Ovaj proizvod sadrži lateks koji može izazvati alergijske reakcije. - **RU** Настоящий продукт содержит латекс, который может вызывать аллергические реакции. - **RO** Acest produs conține latex, care poate provoca reacții alergice sau declanșare. - **TR** Bu ürün, alerjik tepkilere neden olabilen lateks içerir.

EN 388:2016 +A1:2018

- **DE** Kategorie II - Mechanische Risiken
- **FR** Catégorie II - Risques mécaniques
- **EN** Category II - Mechanical risks
- **IT** Categoria II - Per rischi meccanici
- **ES** Categoría II - Por rischi mecánicos
- **PT** Categoria II - Luvas de proteção contra riscos médios - **NL** Category II - Middelzware risico's
- **SV** Kategori II - medelhög risker - **FI** Luokkia II - Keskiurvet vaarat - **DA** Kategori II - Moderate risici - **NO** Kategori II - Middels risiko - **PL** Kategorie II - Ryzyka średniego stopnia - **HU** II. kategória - Közepes kockázat - **SK** Kategória II - Stredné riziká - **CS** Kategorie II - Střední rizika
- **SL** Kategorija II - Srednje visoka tveganja - **HR** Kategorija II - Srednjiji rizici - **RU** Категория II - Средний уровень риска - **RO** Categoria II - Orta risici - **TR** Kategorija II - Riskürlü medii

EN 511:2006

- **DE** Kälteschutz - **FR** protection thermique
- **EN** Protection from cold - **IT** Protezione dal freddo - **ES** Protección contra el frío
- **PT** Koudebescherming - **NL** Luvas de proteção contra o frio - **SV** koldskydd
- **FI** kylmäsuojelu - **DA** Kuldebeskyttelse
- **NO** kuldebeskyttelse - **PL** Ochrona przed zimnem
- **HU** Védőkezelés hideg ellen - **SK** Ochrana proti chladu
- **CS** Ochrana před chladem - **SL** Rokavice za zaščito pred mrazom - **HR** Zaštita od hladnoće - **RU** Теплозащита
- **RO** Soțușua karși koruma - **TR** Proteçione împotriva frigului

DE Baumstempelprüfung durch: - **FR** Examen de type effectué par :
- **EN** EU type examination carried out by: - **ES** Tipo de examen de tipo mediante:
- **ES** Examen de tipo por: - **PT** Exame UE de tipo realizado por:
- **NL** Typeonderzoek door: - **SV** Typkontroll genom: - **FI** Tyypitarkastus:
- **DA** Typeafprøvning af: - **NO** Typeprøving gjennom: - **PL** Badanie typu przez:
- **HU** A típusvizsgálatot végzette: - **SK** Skúška konštrukčného vzoru prostredníctvom: - **CZ** Přezkoušení typu prostřednictvím:
- **SL** Testiranje vzorca opravljeno pri: - **HR** Tipsko ispitivanje po:
- **RU** Испытание оплони образцов: - **RO** Examinare de tip de către:
- **TR** Yarı numunesi testleri gerçekleştirilen:

C.T.C. Parc Scientifique Ton Ganier
4 rue Herman Frenkel
69367 Lyon Cedex 07, France
Zertifizierungsstelle / Notified body no: 0075

Prüfergebnisse mechanischer Test nach EN ISO 21420:2020

Abriebfestigkeit:	3 (min 0 / max 4)
Schnittfestigkeit (Coupe - Test):	2 (min 0 / max 5)
Weiterreißfestigkeit:	4 (min 0 / max 4)
Durchstichfestigkeit:	1 (min 0 / max 4)
Schnittfestigkeit (TDM):	X (min A / max F)
Prüfergebnisse Risiken durch Kälte nach EN 511:2006	
Konvekive Kälte:	X (min 0 / max 4)
Kontaktkälte:	2 (min 0 / max 4)
Wasserdichtheit:	X (0 / 1)

Das Zeichen X, anstatt einer Ziffer, bedeutet, dass der Handschuh nicht für den dem Test zugehörigen Einsatzweck vorgesehen ist. 0 bedeutet, dass der Handschuh die Mindestanforderung für das getestete Risiko unterschreitet. Ergebnisse ausschließlich aus dem Bereich der Handschuhinnenhand mit eingetauchtem Finger. Die Gesamtklassifizierung des Handschuhs gibt nicht notwendigerweise die Leistungsfähigkeit der äußersten Lage wieder.

Reinigung und Pflege: Die genannten Leistungsstufen basieren auf Prüfungen, die ausschließlich an unbenutzten Handschuhen durchgeführt wurden. Eine Übertragung der Ergebnisse auf Handschuhe nach Pflegebehandlung ist nicht möglich. Der Zustand der Handschuhe sollte vor der Wiederverwendung auf Löcher, Risse, Farbveränderungen usw. überprüft werden. Defekte Handschuhe sollten entsorgt werden.

Verpackung und Lagerung: Die Handschuhe sind gebündelt verpackt mit einer Verbrauchereinheit. Die gebündelten Handschuhe sind in Polybeutel verpackt, welche für Transport und Lagerung geeignet sind. Lagerung bitte trocken und kühl und vor UV-Strahlung geschützt.

Alterung: Eine Verfallzeit kann nicht genannt werden, da eine Abhängigkeit zum Grad des Verschleißes, des Gebrauchs und zu dem Einsatzgebiet besteht.

Hinweise / Risikobestellung: Die hier genannten Handschuhtypen entsprechen der Verordnung 2016/425, EN ISO 21420:2020, EN388:2016 +A1:2018, EN 511:2006. Vor dem Einsatz sollte der Anwender eine Risikoanalyse durchführen, um festzustellen, ob die beim Produkt erreichten Normen und Leistungsstufen für seinen Einsatz übertragbar sind. Die Labortests sollen eine Auswahlhilfe bieten, sie können aber nicht die tatsächlichen Arbeitsplatzbedingungen simulieren. Es bleibt deshalb die Verantwortung des Anwenders und nicht des Herstellers, die Eignung bestimmter Schutzhandschuhe für den vorgesehenen Einsatzbereich zu prüfen. Handschuhe für leichte Arbeiten unter feuchten Bedingungen. Die Ausrüstung schützt vor mittleren mechanischen Risiken. Die maximale Tragedauer ist abhängig von der ausgeführten Tätigkeit und Person. Der Handschuh bietet keinen Schutz gegen Perforieren mit spitzen Gegenständen, z. B. Injektionsnadeln. Es sollten keine Handschuhe getragen werden, wenn das Risiko besteht, sich in bewegten Maschinenteilen zu verletzen. Die Handschuhe enthalten keine Substanzen, von denen bekannt ist, dass Sie allergische Reaktionen auslösen. Die Handschuhe verlieren bei Feuchtigkeit ihre wärmeisolierenden Eigenschaften. Für weitere Informationen zur maximal zulässigen Exposition des Benutzers wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

Informations utilisateur

Résultats des essais mécaniques selon la norme EN ISO 21420:2020	
Frottement:	3 (min 0 / max 4)
Coupe (Coupe - Test):	2 (min 0 / max 5)
Traction / déchirure:	4 (min 0 / max 4)
Perforation:	1 (min 0 / max 4)
Frottement (TDM):	X (min A / max F)
Résultats des essais sur les risques liés au froid selon la norme EN 511:2006	
Froid de convection:	X (min 0 / max 4)
Froid de contact:	2 (min 0 / max 4)
Étanchéité à l'eau:	X (0 / 1)

Le symbole X remplaçant un chiffre signifie que le gant n'est pas conçu pour la finalité correspondante au test. 0 indique que le gant est inférieur à la performance minimale pour le risque individuel donné. Les résultats concernent principalement les essais réalisés pour l'intérieur du gant et le rembourrage utilisé. La classification globale du gant ne reflète pas nécessairement la performance de la couche extérieure.

Nettoyage et entretien: Les niveaux de performance donnés sont basés sur des essais exécutés uniquement sur des gants non utilisés. Il n'est pas possible de transférer ces résultats sur des gants ayant subi un traitement d'entretien. L'état des gants doit être vérifié avant réutilisation pour tout trou, fissure, déchirure, changement de couleur, etc. et tous les gants présentant des défauts doivent être jetés. Les salissures sur les gants doivent en premier être brossées ou essuyées.

Emballage et étiquetage: Les gants sont individuellement emballés et liés avec des informations destinées au consommateur. Les gants sont emballés dans du carton ondulé approprié pour le transport et l'entreposage. Veuillez stocker au sec, au frais et à l'abri des rayons UV.

Vieillesse: Une date d'expiration ne peut pas être indiquée puisque elle dépend du degré d'usage, de l'utilisation et du domaine d'application.

Indication / Évaluation des risques: Les types de gants mentionnés ici correspondent aux RÈGLEMENTS (EU) 2016/425, EN ISO 21420:2020, EN388:2016 +A1:2018, EN 511:2006. Il est conseillé à l'utilisateur de procéder à une analyse des risques avant l'utilisation, afin de définir si les normes et niveaux de performances que le produit atteint sont transférables pour son application. Les tests en laboratoire sont à titre indicatif pour aider à choisir mais ils ne peuvent en aucun cas simuler les conditions réelles de travail. L'utilisateur et non le fabricant est donc responsable de vérifier si un gant particulier correspond au domaine d'application prévu. Gants pour travaux légers en environnement humide. Ce équipement protège contre les risques mécaniques moyens. La durée de portée maximale dépend de l'activité exercée et de la personne. Le gant n'offre aucune protection contre la perforation par des objets pointus, par exemple des aiguilles d'injection. Le port des gants devrait être évité lorsqu'il existe un risque d'accrochage dans des éléments mobiles d'une machine. Les gants ne contiennent aucune substance connue pour causer des dommages à l'utilisateur. Les gants perdent leurs caractéristiques isolantes lorsqu'ils sont humides. Pour plus d'informations sur l'exposition maximale autorisée de l'utilisateur, veuillez contacter le fabricant.

Instructions for use

Abasion of the EN ISO 21420:2020 mechanical test	
abrasion resistance:	3 (min 0 / max 4)
Blade cut resistance (Coupe - Test):	2 (min 0 / max 5)
Tear resistance:	4 (min 0 / max 4)
Puncture resistance:	1 (min 0 / max 4)
Blade cut resistance (TDM):	X (min A / max F)
Test results of risks from cold according to EN 511:2006	
Convected cooling:	X (min 0 / max 4)
Contact cooling:	2 (min 0 / max 4)
Waterproof properties:	X (0 / 1)

The sign X, instead of a number, means that the glove is not designed for the use covered by the corresponding test. 0 indicates that the glove falls below the minimum performance for the given individual hazard. Results only from samples of glove palm with inserted lining. The overall classification of the glove does not necessarily reflect the performance of the outermost layer.

Care and Cleaning: The service stages mentioned are based on tests which were carried out exclusively on unused gloves. Transfer of the results on gloves after care treatment is not possible. The manufacturer accepts no liability for changes to the properties. The condition of the gloves should be checked before reuse for any holes, cracks, tears, colour change etc. and any gloves with defects should be discarded.

Packaging and storage: This article is supplied in uniform sales packaging made from recyclable cardboard. PE-bags or similar environmentally friendly coverings are the smallest packaging unit. The gloves must be stored correctly, i.e. in boxes in dry rooms. The properties can be influenced by influences of humidity, temperature and light, as well as natural alterations to the materials over a period of time.

Aging: It is not possible to give an expiry date, as this can be dependent on the degree of wear, use, and the area in which the gloves are used.

General information / Risk assessment: The glove types named here meet with the requirements of EU-regulation 2016/425, EN ISO 21420:2020, EN388:2016 +A1:2018, EN 511:2006. While selecting an equipment, user should perform risk analysis based on the intended use and determine the suitability based on product's test standards and protection levels obtained. Laboratory tests offer an aid to selection, however they cannot take the actual workplace conditions into account. It is therefore the responsibility of the user and not the manufacturer to test the suitability of a certain glove for the planned area of use. Gloves for general light handling in wet conditions. The equipment provides

protection against moderate mechanical risks. The maximum wear time depends on the activities carried out and the person. The equipment, which offers no protection against perforation with sharp objects, e.g. injection needles. No gloves should be worn if there is a risk of becoming caught in moving machine parts. The gloves contain no substances that are known to cause harm to the wearer. The gloves lose their heat insulating properties when wet. For further information on the maximum permissible user exposure please contact the manufacturer.

Informazioni per i consumatori

Risultati della prova meccanica secondo EN ISO 21420:2020	
Resistenza all'abrasione:	3 (min 0 / max 4)
Resistenza al taglio (Coupe - Test):	2 (min 0 / max 5)
Resistenza alla trazione:	4 (min 0 / max 4)
Resistenza al taglio (TDM):	X (min A / max F)
Risultati delle prove sui rischi dovuti al freddo secondo EN 511:2006	
Freddo convettivo:	X (min 0 / max 4)
Freddo da contatto:	2 (min 0 / max 4)
Impermeabilità:	X (0 / 1)

Il carattere X al posto di un numero significa che il guanto non è destinato allo scopo per il quale è stato progettato. 0 indica che il guanto scende al di sotto delle prestazioni minime per il dato pericolo individuale. Risultati ottenuti esclusivamente da campioni dell'interno del guanto fodurato. La classificazione del guanto non riflette necessariamente le prestazioni dello strato esterno.

Pulizia e manutenzione: I livelli di rendimento specificati si basano su controlli eseguiti soltanto su guanti inutilizzati. Non è possibile trasferire i risultati al guanto dopo il trattamento di cura. Si raccomanda la manutenzione con normali strumenti (p.es. spazzole, strofinacci ecc. Per eventuali variazioni nelle caratteristiche il produttore non si assume nessuna responsabilità. Le condizioni dei guanti devono essere controllate prima del riutilizzo per eventuali buchi, crepe, strappi, cambiamenti di colore ecc. E qualsiasi guanto con difetti deve essere scartato.

Modalità di confezionamento e conservazione: all'interno della confezione i guanti sono legati e presentato delle informazioni per i consumatori. I guanti legati sono confezionati in scatole di cartone ondulato, adatte per il trasporto e la conservazione. Conservare in un luogo fresco, asciutto e al riparo dai raggi UV.

Invecchiamento: non è possibile indicare un termine di scadenza, in quanto ciò dipende dal grado di usura, di utilizzo e dall'applicazione.

Informazioni generali / Valutazione del rischio: I tipi di guanti qui citati sono conformi alle REGOLEMENTI (EU) 2016/425, EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018, EN 511:2006. Prima dell'uso (l'utente dovrebbe eseguire un'analisi del rischio per accertare se le norme e i livelli di prestazioni conseguiti dal prodotto sono compatibili con il suo utilizzo. Considerazione che i test di laboratorio sono un ausilio, ma non corrispondono alle effettive condizioni di posto di lavoro. Spetta all'utilizzatore e non al produttore esaminare l'adeguatezza di un determinato guanto per l'impiego previsto. Guanti per lavori leggeri in condizioni di umidità L'equipaggiamento protegge dai rischi meccanici di media entità. Si possono indossare per un periodo massimo che dipende dall'attività eseguita e dalla persona. Il guanto non assicura la protezione contro la perforazione da parte di oggetti appuntiti, ad es. aghi di iniezione. Non indossare i guanti se esiste il rischio di impigliamento da parte delle parti mobili della macchina. I guanti non contengono sostanze note per causare danni a chi li indossa. In caso di umidità, i guanti perdono le loro caratteristiche termoisolanti. Per ulteriori informazioni sull'esposizione massima consentita dell'utente, contattare il produttore.

Consumentenvoorlichting

Testresultaten van mechanische test conform EN ISO 21420:2020	
Afstotend vermogen:	3 (min 0 / max 4)
Snijweerstand (Coupe - Test):	2 (min 0 / max 5)
Scheurweerstand:	4 (min 0 / max 4)
Schneefuorweerstand:	1 (min 0 / max 4)
Snijweerstand (TDM):	X (min A / max F)
Testresultaten risico's door kou conform EN 511:2006	
Convectiekoude:	X (min 0 / max 4)
Contactkoude:	2 (min 0 / max 4)
Waterdichtheid:	X (0 / 1)

Het teken X in plaats van een cijfer betekent dat de handschoen niet is bedoeld voor de toepassing die werd getest. 0 geeft aan dat de handschoen onder de minimale prestatie valt voor het gegeven individuele gevaar. Resultaten uitsluitend op basis van monsters van de handpalm van de handschoen met ingezette voering. De algemene classificatie van de handschoen geeft niet noodzakelijk de kwaliteit van de buitenste laag weer.

Reiniging en onderhoud: De genoemde prestatie niveaus zijn gebaseerd op proeven die uitsluitend op nietgebruikte handschoenen werden uitgevoerd. Toepassing van de resultaten op handschoenen waarmee onderhoud is uitgevoerd is niet mogelijk. Voor veranderingen van de eigenschappen kan hier de fabrikant geen aansprakelijkheid accepteren. De staat van de handschoenen moet vóór hergebruik worden gecontroleerd op gaten, scheuren, scheuren, kleurverandering enz. En handschoenen met defecten moeten worden weggegooid.

Verpakking en opslag: De handschoenen zijn gebundeld met gebruikersinformatie verpakt. De gebundelde handschoenen zitten in dozen van golfkarton die voor het transport en de opslag geschikt zijn. De handschoenen moeten droog, cool en beschermd tegen UV-stralen worden opgeslagen.

Voudering: Een vervaldatum kan niet worden genoemd, omdat dit afhankelijk is van de slijtage, het gebruik en het toepassingssgebied.

Algemene instructies / Risicobestelling: De hier genoemde typen handschoenen voldoen aan de VERORDENING (EU) 2016/425, EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018, EN 511:2006. Voor gebruik dient de gebruiker een risicoanalyse uit te voeren om te bepalen of de bij het product bereikte normen en veeromschrijvingen voor de inzet overdraagbaar zijn. De laboratoriumtesten een hulp bij de selectie bieden, maar de werkelijke omstandigheden op de werkplek niet kunnen beoordelen. Het resortoer behalve onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker en niet van de fabrikant, om te controleren of een bepaalde handschoen voor het geplande inzetgebied geschikt is. Handschoenen voor lichte werkzaamheden in vochtige omstandigheden. De uitrusting beschermt tegen gemiddeld mechanisch risico. De maximale draagtijd is afhankelijk van de persoon en het uitgevoerde werk. De handschoenen bieden geen bescherming tegen perforatie door scherpe objecten, b.v. injectienaalden. De handschoenen bevatten geen stoffen waarvan bekend is dat ze schadelijk zijn voor de drager. Men dient geen handschoenen te dragen indien het risico bestaat किem te raken in bewegende machinesdelen. Neem voor meer informatie over de maximaal toegestane blootstelling van de gebruiker contact op met de fabrikant.

Veroudering: Een vervaldatum kan niet worden genoemd, omdat dit afhankelijk is van de slijtage, het gebruik en het toepassingssgebied.

Algemene instructies / Risicobestelling: De hier genoemde typen handschoenen voldoen aan de VERORDENING (EU) 2016/425, EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018, EN 511:2006. Voor gebruik dient de gebruiker een risicoanalyse uit te voeren om te bepalen of de bij het product bereikte normen en veeromschrijvingen voor de inzet overdraagbaar zijn. De laboratoriumtesten een hulp bij de selectie bieden, maar de werkelijke omstandigheden op de werkplek niet kunnen beoordelen. Het resortoer behalve onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker en niet van de fabrikant, om te controleren of een bepaalde handschoen voor het geplande inzetgebied geschikt is. Handschoenen voor lichte werkzaamheden in vochtige omstandigheden. De uitrusting beschermt tegen gemiddeld mechanisch risico. De maximale draagtijd is afhankelijk van de persoon en het uitgevoerde werk. De handschoenen bieden geen bescherming tegen perforatie door scherpe objecten, b.v. injectienaalden. De handschoenen bevatten geen stoffen waarvan bekend is dat ze schadelijk zijn voor de drager. Men dient geen handschoenen te dragen indien het risico bestaat किem te raken in bewegende machinesdelen. Neem voor meer informatie over de maximaal toegestane blootstelling van de gebruiker contact op met de fabrikant.

Información del consumidor

Resultados de prueba del ensayo mecánico según EN ISO 21420:2020	
Resistencia a la abrasión:	3 (min 0 / max 4)
Resistencia al corte (Coupe - Test):	2 (min 0 / max 5)
Resistencia al desgarro progresivo:	4 (min 0 / max 4)
Resistencia a la perforación:	1 (min 0 / max 4)
Resistencia al corte (TDM):	X (min A / max F)
Resultados de prueba Riesgos por frío según EN 511:2006	
Frio convectivo:	X (min 0 / max 4)
Frio por contacto:	2 (min 0 / max 4)
Impermeabilidad:	X (0 / 1)

El símbolo X, en lugar de una cifra, significa que el guante no se ha concebido para la finalidad de uso correspondiente a la prueba. 0 indica que el guante está por debajo del rendimiento mínimo para el peligro individual dado. Resultados obtenidos exclusivamente de muestras de la palma del guante con el forro colocado. La clasificación general del guante no refleja necesariamente el rendimiento de la capa más externa.

Pulquis y cuidados: Los niveles de rendimiento mencionados se basan en pruebas realizadas exclusivamente a partir de guantes no utilizados. No se pueden transferir los resultados a los guantes tras el tratamiento. El fabricante no se podrá responsabilizar, en este caso, de los eventuales cambios que se puedan producir en las propiedades del producto. Se debe comprobar el estado de los guantes antes de volver a utilizarlos en busca de agujeros, grietas, roturas, cambios de color, etc. y se deben desecher los guantes con defectos.

Embalaje y almacenamiento: Los guantes están agrupados en un embalaje con la información del consumidor. Los guantes agrupados están embalados en cajas de cartón ondulado apropiadas para el transporte y el almacenamiento. Guardar en un lugar seco, fresco y protegido contra la radiación UV.

Envejecimiento: No se puede indicar una fecha de caducidad, dado que existe una dependencia del grado de desgaste, del uso y del área de aplicación.

Aspectos Generales / Evaluación de riesgo: Los tipos de guantes incluidos en aquí cumplieron con los requisitos de la norma EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018, EN 511:2006. Antes de su utilización, el usuario debe realizar un análisis de riesgos para determinar si las normas y los niveles de rendimiento alcanzados por el producto son transferibles para su uso. Los tests de laboratorio una simple orientación, ya que no pueden evaluar las condiciones reales de los distintos lugares de trabajo. Será responsabilidad del usuario, y no del fabricante, determinar si los guantes son apropiados para el empleo planeado en cada caso concreto. Guantes para trabajos ligeros en condiciones húmedas. El equipo protege contra riesgos mecánicos de nivel medio. La máxima duración de uso dependerá de la actividad aplicada y de la persona. El guante no ofrece ninguna protección contra perforaciones por objetos punzantes, como agujas de inyección. No deben utilizarse guantes si existe el riesgo de enredarse en piezas móviles de maquinaria. Los guantes no contienen sustancias que se sabe que causan daño al usuario. En caso de humedad, los guantes pierden sus propiedades termoisolantes. Para obtener más información sobre la exposición máxima permitida del usuario, póngase en contacto con el fabricante.

Informação para o utilizador

Resultados dos ensaios mecânicos realizados de acordo com o estipulado na norma EN ISO 21420:2020	
Resistência à abrasão:	3 (min 0 / max 4)
Resistência ao corte (Coupe - Test):	2 (min 0 / max 5)
Resistência ao rasgamento:	4 (min 0 / max 4)
Resistência à perfuração:	1 (min 0 / max 4)
Resistência ao corte (TDM):	X (min A / max F)
Resultado dos ensaios dos riscos provocados pelo frio de acordo com o estipulado na norma EN 511:2006	
Frio convectivo:	X (min 0 / max 4)
Frio por contacto:	2 (min 0 / max 4)
Estanticidade:	X (0 / 1)

O símbolo X, em vez de um número, significa que a luva não foi prevista para o fim correspondente ao teste. 0 indica que a luva ka abaixo do desempenho mínimo para o perigo individual dado. Os resultados referem-se exclusivamente a amostras obtidas do lado interior das luvas com forro inserido. A classificação total da luva não reflete necessariamente o desempenho da camada mais externa.

Limpeza e conservação: Os níveis de desempenho mencionados fundamentam-se em ensaios realizados exclusivamente em luvas novas. Não é possível transferir os resultados para luvas depois de as mesmas serem submetidas à limpeza e conservação. A condição das luvas deve ser verificada antes de reutilizá-las para a quaisquer buracos, rachaduras, rasgos, mudança de cor, etc. e quaisquer luvas com defeitos devem ser descartadas. **Embalagem e armazenamento:** As luvas são fornecidas embaladas em conjuntos, juntamente com uma informação para o utilizador. Os conjuntos de luvas são embalados em caixas de cartão ondulado, indicadas para o seu transporte e o seu armazenamento. Armazene-as sempre num local seco e fresco, e protegidas da incidência dos raios solares. **Envelhecimento:** Não é possível indicar o prazo de validade para as luvas, na medida em que este prazo depende do grau de desgaste, do utilização e do campo de utilização. **Informações / Avaliação de risco:** Os tipos de luvas aqui mencionados correspondem às referidas no Regulamento (EU) 2016/425, EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018, EN 511:2006. Antes da utilização, o utilizador deve proceder a uma análise dos riscos tendo em vista a utilização prevista, a fim de determinar a adequação do produto com base nos resultados das respetivas normas de teste e nos respetivos níveis de proteção alcançados. Os testes laboratoriais devem constituir uma ajuda para a seleção, contudo, estes testes não reproduzem com absoluta fidelidade as condições realmente existentes no local de trabalho. Em face do exposto, é da inteira responsabilidade do utilizador, e não do fabricante, comprovar a adequação de determinadas luvas de proteção para o campo de aplicação previsto. Luvas para trabalhos leves em ambientes húmidos. O equipamento protege contra riscos mecânicos médios. A vida útil máxima das luvas depende da atividade realizada e da pessoa. As luvas não oferecem proteção contra perforações por objetos afiados, como é o caso, por exemplo, de agulhas de injeção. Nunca devem ser usadas luvas sempre de máquias o risco de elas poderem ficar presas em componentes móveis de máquinas. As luvas não contém substâncias que possam causar danos ao usuário. Perante humidade, as luvas perdem as suas propriedades de isolamento térmico. Para obter mais informações sobre a exposição máxima permitida do usuário, entre em contato com o fabricante.

Consentimento informacion

Testresultat på mekaniska test enligt EN ISO 21420:2020

Slitsstyrka:	3 (min 0 / max 4)
Skärhållfasthet (Coupe - Test):	2 (min 0 / max 5)
Rivstyrka:	4 (min 0 / max 4)
Stickhållfasthet:	1 (min 0 / max 4)
Skärhållfasthet (TDM):	X (min A / max F)

Testresultat av risker till följd av kyla enligt EN 511:2006

Konvektionskylla:	X (min 0 / max 4)
Kontaktkylla:	2 (min 0 / max 4)
Vattentätighet:	X (0 / 1)

Dettest X istället för en siffra betyder att handsken inte är avsedd för det tillräckande användningsområdet. 0 indikerar att handsken faller under minsta prestanda för den givna individuella risken. Resultaten gäller endast utgående prover på handskens handflata med insatt förlinje. Handskens övergripande klassificering åtgärter inte nödvändigtvis presenterad i det yttersta lagret. **Reinigung och sk**

