

ThermoDry I

ref.no.	size
298001	7/S
298002	8/M
298003	9/L
298004	10/XL
298005	11/XXL

- **DE** Da die Handschuhe speziellen Zwecken angepasst sind, können die Längen von den Anforderungen der **EN ISO 21420:2020+A1:2024** abweichen. - **FR** Étant donné que les gants sont adaptés pour des finalités spéciales, les longueurs peuvent diverger des exigences de la norme **EN ISO 21420:2020+A1:2024**. - **EN** As the gloves are adjusted to special purposes, the lengths may deviate from the requirements of **EN ISO 21420:2020+A1:2024**. - **IT** Dato che i guanti sono adatti a scopi speciali, le lunghezze possono discostarsi dai requisiti della **EN ISO 21420:2020+A1:2024**. - **ES** Dado que los guantes se adaptan a unos fines específicos, las longitudes pueden diferir de los requisitos de la norma **EN ISO 21420:2020+A1:2024**. - **PT** Como as luvas foram concebidas para fins especiais, os seus comprimentos podem divergir dos requisitos da norma **NE 4200:2020+A1:2020**. - **NL** Omdat de handschoenen aan speciale gebruikdoelen zijn aangepast, kunnen de lengten van de eisen van de norm **EN ISO 21420:2020+A1:2024** afwijken. - **SV** Eftersom handskarna är anpassade för speciella ändamål kan längderna avvika från kraven i **EN ISO 21420:2020+A1:2024**. - **FI** Koska käsineet on mukautettu erityistarkoituksiin, pituudet voivat poiketa standardin **EN ISO 21420:2020+A1:2024** vaatimuksista. - **DA** Da handskerne er tilpasset til specielle former, kan længdene afvige fra kravene i **EN ISO 21420:2020+A1:2024**. - **NO** Fordi handskerne er tilpasset spesielle former, kan lengdene avvike fra kravene i **EN ISO 21420:2020+A1:2024**. - **PL** Ponieważ rękawice są przystosowane do specjalnych celów, ich długości mogą się różnić od wymogów określonych w normie **EN ISO 21420:2020+A1:2024**. - **HU** A kesztyűk speciális célokra terveztek, így a hosszuk az **EN ISO 21420:2020+A1:2024** követelményeitől eltérhet. - **SK** Pretože sú rukavice prispôbené na špeciálne účely, môžu sa dĺžky odchýliť od požiadaviek **EN ISO 21420:2020+A1:2024**. - **CS** Protože jsou rukavice přispůsobeny speciálním účelům, mohou se jejich délky lišit od požadavků normy **EN ISO 21420:2020+A1:2024**. - **SL** Ker so rokavice prilagojene posebnim namenom, lahko dolžine odstopajo od zahtev standarda **EN ISO 21420:2020+A1:2024**. - **HR** Budući da su rukavice prilagođene posebnim namjenima, dužine se mogu razlikovati od zahtjeva norme **EN ISO 21420:2020+A1:2024**. - **TR** Eldiverler özel amaçlara göre uyarlanıldıkları için, uzunlukları **EN ISO 21420:2020+A1:2024** standardından sapma gösterebilir.

EN 388:2016+A1:2018 - **DE** Kategorie II - Mechanische Risiken
- **FR** Catégorie II - Risques mécaniques
- **EN** Category II - Mechanical risks - **ES** Categoría II - Per rischi meccanici - **IT** Categoria II - Per rischi meccanici - **PT** Categoria II - Luvas de proteção contra riscos médios - **NL** Category II - Middelzware risico's - **SV** Kategorie II - medelhög risker - **FI** Luokkaa II - Keskiuurot vaarat - **DA** Kategori II - Moderate risici - **NK** Kategorija II - Middles risko - **PL** Kategorie II - Ryzyka średniego stopnia - **HU** II. kategória - Középes kockázat - **SK** Kategorie II - Stredné riziká - **CS** Kategorie II - Střední rizika - **SL** Kategorija II - Srednje tveganja stopnja - **HR** Kategorija II - Srednji rizici - **RU** Категория II - Средний уровень риска - **RO** Kategorie II - Orta risiker - **TR** Kategorie II - Riskleri düşük
EN 511:2006 - **DE** Kälteschutz - **FR** protection thermique
- **EN** Protection from cold - **IT** Protezione dal freddo - **ES** Protección contra el frío - **PT** koudescherming - **NL** Luvas de proteção contra o frio - **SV** koldskydd - **FI** kylmäsuojä - **DA** Kuldeskytelse - **NL** kuldeskytelse
- **PL** Ochrona przed zimnem - **HU** Védőkezesíték hideg ellen
- **SK** Ochrana proti chladu - **CS** Ochrana před chladem - **SL** Rokavice za zaščito pred mrazom - **HR** Zaštita od hladnoće
- **RU** Теплозащита - **RO** Soğukla karşı koruma - **TR** Protectie împotriva frigului

DE Baumusterprüfung durch: - **FR** Examen de type effectué par: - **EN** EU type examination carried out by: - **IT** Esame del tipo mediante: - **ES** EU tipo de examen de tipo por: - **PT** Exame UE de tipo realizado por: - **NL** Typeproefdoek door: - **SV** Typkontroll genom: - **FI** Tyypitarkastus: - **DA** Typeafprøvnng af: - **NO** Typeprøving gjennom: - **PL** Badanie typu przez: - **HU** A típusvizsgálatot végezte: - **SK** Skúška konštrukčného vzoru prostredníctvom: - **CS** Přezkoušení typu prostřednictvím: - **SL** Testiranje vzorca opravljeno pri: - **HR** Tipsko ispitivanje po: - **RU** Испытание опытного образца: - **RO** Examinare de tip de către: - **TR** Yarı numune testi gerçekleştirir:

C.T.C. Centre Technique CUI Chaussure Maroquinerie, 4, rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, France (2006), Zertifizierungsstelle / Notified body no.: 0075

- **DE** Dieses Produkt enthält Latex, das allergische Reaktionen auslösen kann. - **FR** Ce produit contient du latex, pouvant provoquer des allergies. - **EN** This product contains latex, which could cause allergic reactions. - **IT** Questo prodotto contiene lattice naturale che può provocare allergie. - **ES** Este producto contiene látex, por lo que podrían desencadenarse alergias. - **PT** Este produto contém látex, que pode desencadear reacções alérgicas. - **NL** Dit product bevat latex, dat een allergische reactie kan veroorzaken. - **SV** Den här produkten innehåller latex, som kan utlösa allergiska reaktioner. - **FI** Tämä tuote sisältää lateksia, joka voi aiheuttaa allergisia reaktioita. - **DA** Dette produkt indeholder latex, der kan udløse allergiske reaktioner. - **NO** Dette produktet inneholder lateks, som kan utløse allergiske reaksjoner. - **PL** Ten produkt zawiera lateks, który może powodować reakcje alergiczne. - **HU** Ez a termék latexet tartalmaz, amely allergikus reakciókat válthat ki. - **SK** Tento produkt obsahuje latex, ktorý môže vyvolať alergické reakcie. - **CS** Tento výrobek obsahuje latex, který může vyvolat alergické reakce. - **SL** Ta izdelke vsebuje lateks, zaradi česar se lahko sprožijo alergijske reakcije. - **HR** Ovi proizvod sadrži lateks koji može izazvati alergijske reakcije. - **RU** Настоящий продукт содержит латекс, который может вызывать аллергические реакции. - **RO** Acest produs conține latex, care poate provoca reacții alergice sub declanșare. - **TR** Bu ürün, alerjik tepkilerle neden olabilen lateks içerir.

DE Verbraucherinformation
Prüfergebnisse mechanischer Test nach **EN 388:2016+A1:2018**
Abrasionstest: 1 (min 0 / max 4)
Schnittfestigkeit (Coupe - Test): 1 (min 0 / max 5)
Weiterreißfestigkeit: 3 (min 0 / max 4)
Durchschichtfestigkeit: 1 (min 0 / max 4)
Prüfergebnisse (TDM): X (min A / max F)
Prüfergebnisse Risiken durch Kälte nach **EN 511:2006**
Konvektive Kälte 0 (min 0 / max 4)
Kontaktkälte: 1 (min 0 / max 4)
Wasserdichtheit: X (0 / 1)
Das Zeichen X, anstatt einer Ziffer, bedeutet, dass der Handschuh nicht für den dem Test zugehörigen Einsatzzweck vorgesehen ist. Ergebnisse ausschließlich aus Proben der Handschuhinnenhand mit eingesetztem Futter. Die Gesamtklassifizierung des Handschuhs gibt nicht notwendigerweise die

Leistungsfähigkeit der äußersten Lage wieder. **Reinigung und Pflege:** Die genannten Leistungsstufen basieren auf Prüfungen, die ausschließlich an unbenutzten Handschuhen durchgeführt wurden. Eine Übertragung der Ergebnisse auf Handschuhe nach Pflegebehandlung ist nicht möglich. Neue und gebrauchte Handschuhe sollten vor Benutzung gründlich auf Fehler überprüft werden, insbesondere nach einer Reinigung. **Verpackung und Lagerung:** Die Handschuhe sind gebündelt verpackt mit einer Verbräuerinformation. Die gebündelten Handschuhe sind in Polyethylen verpackt, welches für Transport und Lagerung geeignet sind. Lagerung bitte trocken und kühl und vor UV-Strahlung geschützt. **Achtung:** Eine Verfallzeit kann nicht angegeben werden, da eine Abhängigkeit zum Grad des Verschleißes, des Gebrauchs und zu dem Einsatzgebiet besteht. **Hinweise / Risikoübermittlung:** Die hier genannten Handschuhtypen entsprechen der Verordnung 2016/425, **EN ISO 21420:2020+A1:2024**, **EN388:2016**, **EN 388:2016+A1:2018**. Vor dem Einsatz sollte der Anwender eine Risikoanalyse durchführen, um festzustellen, ob die beim Produkt erreichten Normen und Leistungsstufen für seinen Einsatz übertragbar sind. Die Labortests stellen eine Auswahlhilfe bieten, sie können aber nicht die tatsächlichen Arbeitsplatzbedingungen simulieren. Es bleibt deshalb die Verantwortung des Anwenders und nicht des Herstellers, die Eignung eines bestimmten Schutzhandschuhs für den vorgesehenen Einsatzbereich zu prüfen. Handschuhe für leichte Arbeiten unter feuchten Bedingungen. Die Ausrüstung schützt vor mittleren mechanischen Risiken. Die maximale Tragdauer ist abhängig von der ausgeführten Tätigkeit und Person. Der Handschuh bietet keinen Schutz gegen Perforieren mit spitzen Gegenständen, z. B. Injektionsnadeln. Es sollten keine Handschuhe getragen werden, was das Risiko besteht, sich in bewegten Maschinenteilen zu verfangen. Die Handschuhe verlieren bei Feuchtigkeit ihre wärmeisolierenden Eigenschaften.

Informations utilisateur
Résultats des essais mécaniques selon la norme **EN 388:2016+A1:2018**
Frottement: 1 (min 0 / max 4)
Coupe (Coupe - Test): 1 (min 0 / max 5)
Perforation / déchirure: 3 (min 0 / max 4)
Traction: 1 (min 0 / max 4)
Frottement (TDM): X (min A / max F)
Résultats des essais sur les risques liés au froid selon la norme **EN 511:2006**
Froid de convection: 0 (min 0 / max 4)
Froid de contact: 1 (min 0 / max 4)
Étanchéité à l'eau: X (0 / 1)
Le symbole X remplaçant un chiffre signifie que le gant n'est pas conçu pour la finalité correspondante au test. Les résultats concernent principalement les essais réalisés pour l'intérieur du gant et le rembourrage utilisé. La classification globale du gant ne reflète pas nécessairement la performance de la couche extérieure. **Nettoyage et entretien:** Les niveaux de performance donnés sont basés sur des essais exécutés uniquement sur des gants non utilisés. Il n'est pas possible de transposer ces résultats sur des gants ayant subi un traitement d'entretien. Avant l'utilisation, vérifiez soigneusement si les gants nouveaux ou utilisés ne présentent pas de défauts, en particulier après un nettoyage. Les salissures sur les gants doivent en premier être brossées ou essuyées.

Emballage et entreposage: Les gants sont individuellement emballés et liés avec des informations destinées au consommateur. Les gants liés sont emballés dans du carton ondulé approprié pour le transport et l'entreposage. Veuillez stocker au sec, au frais et à l'abri des rayons UV. **Vieillessement:** Une date d'expiration ne peut pas être indiquée puisqu'elle dépend du degré d'usage, de l'utilisation et du domaine d'application. **Indication / Evaluation des risques:** Les types de gants mentionnés ici correspondent au Règlement (UE) 2016/425, **EN ISO 21420:2020+A1:2024**, **EN388:2016**, **EN 388:2016+A1:2018**. Il est conseillé à l'utilisateur de procéder à une analyse des risques avant l'utilisation, afin de définir si les normes et niveaux de performances que le produit atteint sont transférables pour son application. Les tests en laboratoire sont à titre indicatif pour aider à choisir mais ils ne peuvent en aucun cas simuler les conditions réelles de travail. L'utilisateur et non le fabricant est donc responsable de vérifier si un gant particulier correspond au domaine d'application prévu. Gants pour travaux légers en environnement humide. Cet équipement protège contre les risques mécaniques moyens. La durée de portée maximale dépend de l'activité exercée et de la personne. Le gant n'offre aucune protection contre la perforation par des objets pointus, par exemple des aiguilles d'injection. Le port des gants devrait être évité lorsqu'il existe un risque d'accrochage dans des éléments mobiles d'une machine. Les gants perdent leurs caractéristiques isolantes lorsqu'ils sont humides.

Instructions for use
Results of the **EN 388:2016+A1:2018** mechanical Test
Abrasion resistance: 1 (min 0 / max 4)
Blade cut resistance (Coupe - Test): 1 (min 0 / max 5)
Tear resistance: 3 (min 0 / max 4)
Puncture resistance: 1 (min 0 / max 4)
Blade cut resistance (TDM): X (min A / max F)
Test results of risks from cold according to **EN 511:2006**
Convected cooling: 0 (min 0 / max 4)
Contact cooling: 1 (min 0 / max 4)
Waterproof properties: X (0 / 1)
The sign X, instead of a number, means that the glove is not designed for the use covered by the corresponding test. Results only from samples of glove palm with inserted lining. The overall classification of the glove does not necessarily reflect the performance of the outermost layer. **Care and Cleaning:** The service stages mentioned are based on tests which were carried out exclusively on unused gloves. Transfer of the results on gloves after care treatment is not possible. The manufacturer accepts no liability for changes to the properties. The condition of the gloves should be checked before reuse. **Packaging and storage:** This article is supplied in uniform sales packaging made from recyclable cardboard. PE-bags or similar environmentally friendly coverings are the smallest packaging unit. The gloves must be stored correctly, i.e. in boxes in dry rooms. The properties can be altered by influences such as humidity, temperature, and light, as well as natural alterations to the materials over a period of time. **Ageing:** It is not possible to give an expiry date, as this can depend on the degree of wear, use, and the area in which the gloves are used. **General information / Risk assessment:** The glove types named here meet with the requirements of EU-regulation 2016/425, **EN420:2003+A1:2009**, **EN388:2016**, **EN 388:2016+A1:2018**. While selecting an equipment, user should perform risk analysis based on the intended use and determine the suitability based on product's test standards and protection levels obtained. Laboratory tests offer an aid to selection, however they cannot take the actual workplace conditions into account. It is therefore the responsibility of the user and not the manufacturer to test the suitability of a certain glove for the planned area of use. Gloves for general light handling in wet conditions. The equipment provides protection against moderate mechanical risks. The maximum wear time depends on the activity being carried out and the person. The glove offers no protection against perforation with sharp objects, e.g. injection needles. No gloves should be worn if there is a risk of becoming caught in moving machine parts. The gloves lose their heat insulating properties when wet.

Informazioni per i consumatori
Risultati della prova meccanica secondo **EN 388:2016+A1:2018**
Resistenza all'abrasione: 1 (min 0 / max 4)
Resistenza al taglio (Coupe - Test): 1 (min 0 / max 5)
Resistenza alla perforazione: 3 (min 0 / max 4)
Resistenza al corte (TDM): X (min A / max F)
Risultati delle prove sui rischi dovuti al freddo secondo **EN 511:2006**
Freddo convettivo: 0 (min 0 / max 4)
Freddo da contatto: 1 (min 0 / max 4)
Impermeabilità: X (0 / 1)
Il simbolo X, al posto di un numero significa che il guanto non è destinato allo scopo d'uso corrispondente al test. Risultati ottenuti esclusivamente da campioni dell'interno del guanto federato. La classificazione del guanto non riflette necessariamente le prestazioni dello strato esterno. **Pulizia e manutenzione:** I livelli di rendimento specificati si basano su controlli eseguiti soltanto su guanti inutilizzati. Non è possibile trasferire i risultati al guanto dopo il trattamento di cura. Si raccomanda la manutenzione con normali strumenti (p.es. spazzole, strofinacci ecc. Per eventuali variazioni nelle caratteristiche il produttore non si assume nessuna responsabilità. **Modalità di confezionamento e conservazione:** all'interno della confezione i guanti sono legati e presentano delle informazioni per i consumatori. I guanti legati sono confezionati in scatole di cartone ondulato, adatte per il trasporto e la conservazione. Conservare in un luogo fresco, asciutto e al riparo dai raggi UV. **Invecchiamento:** non è possibile indicare un termine di scadenza, in quanto ciò dipende dal grado di usura, di utilizzo e dall'applicazione. **Informazioni generali / Valutazione del rischio:** I tipi di guanti qui citati sono conformi alle REGOLEMMENTO (UE) 2016/425, **EN ISO 21420:2020+A1:2024**, **EN388:2016**, **EN 388:2016+A1:2018**. Prima dell'uso l'utente dovrebbe eseguire un'analisi del rischio per accertare se le norme e i livelli di prestazioni conseguiti dal prodotto sono compatibili con il suo utilizzo. Considerazione che i test di laboratorio sono un ausilio, ma non corrispondono alle effettive condizioni sui posti di lavoro. Spetta all'utilizzatore e non al produttore esaminare l'adeguatezza di un determinato guanto per l'impiego previsto. Guanti per lavori leggeri in condizioni di umidità. L'equipaggiamento protegge dai rischi meccanici di media entità. Si possono indossare per un periodo massimo che dipende dall'attività eseguita e dalla persona. Il guanto non assicura la protezione contro la perforazione da parte di oggetti appuntiti, ad es. aghi di iniezione. Non indossare i guanti se esiste il rischio di impigliamento da parte delle parti mobili della macchina. In caso di umidità, i guanti perdono le loro caratteristiche termoisolanti.

Consumentenverlichting
Testresultaten van mechanische test conform **EN 388:2016+A1:2018**
Afstotend vermogen: 1 (min 0 / max 4)
Snijsweerstand (Coupe - Test): 1 (min 0 / max 5)
Schuurweerstand: 3 (min 0 / max 4)
Perforatieweerstand: 1 (min 0 / max 4)
Snijsweerstand (TDM): X (min A / max F)
Testresultaten risico's door kou conform **EN 511:2006**
Convectiekoelte: 0 (min 0 / max 4)
Contactkoelte: 1 (min 0 / max 4)
Waterdichtheid: X (0 / 1)
Het teken X in plaats van een cijfer betekent dat de handschoen niet is bedoeld voor de toepassing die werd getest. Resultaten uitsluitend op basis van monsters van de handpalm van de handschoen met ingezette voering. De algemene classificatie van de handschoen geeft niet noodzakelijk de kwaliteit van de buiteste laag weer. **Reiniging en onderhoud:** De genoemde prestatieniveaus zijn gebaseerd op proeven die uitsluitend op nietgebruikte handschoenen werden uitgevoerd. Toepassing van de resultaten op handschoenen waarmee onderhoud is gepleegd is niet mogelijk. Voor veranderingen van de eigenschappen kan hier de fabrikant geen aansprakelijkheid accepteren. **Verpakking en opslag:** De handschoenen zijn gebundeld met gebruikersinformatie verpakt. De gebundelde handschoenen zitten in dozen van golfkarton die voor het transport en de opslag geschikt zijn. De handschoenen moeten droog, koel en beschermd tegen UV-stralen worden opgeslagen. **Voudering:** Een vervaldatum kan niet worden genoemd, omdat dit afhankelijk is van de slijtage, het gebruik en de te beschermingsgebied. **Algemene instructies / Risicoeoordeeling:** De hier genoemde typen handschoenen voldoen aan de VERORDENING (UE) 2016/425, **EN ISO 21420:2020+A1:2024**, **EN388:2016**, **EN 388:2016+A1:2018**. Voor gebruik dient de gebruiker een risicoanalyse uit te voeren om te bepalen of de bij het product bereikte normen en vermoogensniveaus voor de inzet overdraagbaar zijn. De laboratoriumtests een hulp bij de selectie bieden, maar de werkelijke omstandigheden op de werkplek niet kunnen beoordelen. Het resorsteert derhalve onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker en niet van de fabrikant, om te controleren of een bepaalde handschoen voor het geplande inzetgebied geschikt is. Handschoenen voor lichte werkzaamheden in vochtige omstandigheden. De uitrusting beschermt tegen gemiddeld mechanisch risico. De maximale draagtijd is afhankelijk van de persoon en het uitgevoerde werk. De handschoen biedt geen bescherming tegen perforatie door scherpe objecten, b.v. injectienaalden. Men dient geen handschoenen te dragen indien het risico bestaat klem te raken in bewegende machinedelen.

Información del consumidor
Resultados de prueba del ensayo mecánico según **EN 388:2016+A1:2018**
Resistencia a la abrasión: 1 (min 0 / max 4)
Resistencia al corte (Coupe - Test): 1 (min 0 / max 5)
Resistencia al desgaste progresivo: 3 (min 0 / max 4)
Resistencia a la perforación: 1 (min 0 / max 4)
Resistencia al corte (TDM): X (min A / max F)
Resultados de prueba Riesgos por frío según **EN 511:2006**
Frio convectivo: 0 (min 0 / max 4)
Frio por contacto: 1 (min 0 / max 4)
Impermeabilidad: X (0 / 1)
El símbolo X, en lugar de una cifra, significa que el guante no se ha concebido para la finalidad de uso correspondiente a la prueba. Resultados obtenidos exclusivamente de muestras de la palma del guante con el forro clausurado. La clasificación general del guante no refleja necesariamente el rendimiento de la capa más externa. **Limpieza y cuidados:** Los niveles de rendimiento mencionados se basan en pruebas realizadas exclusivamente a partir de guantes no utilizados. No se pueden transferir los resultados a los guantes tras el tratamiento. El fabricante no se podrá responsabilizar, en este caso, de los eventuales cambios que se puedan producir en las propiedades del producto. **Embalaje y almacenamiento:** Los guantes están agrupados en un embalaje con la información del consumidor. Los guantes agrupados están embalados en cajas de cartón ondulado apropiadas para el transporte y el almacenamiento. Guardar en un lugar seco, fresco y protegido contra la radiación UV. **Envejecimiento:** No se puede indicar una fecha de caducidad, dado que existe una dependencia del grado de desgaste, del uso y del área de aplicación. **Aspectos generales / Evaluación de riesgo:** Los tipos de guantes indicados aquí cumplen las Reglamenteo (UE) 2016/425, **EN ISO 21420:2020+A1:2024**, **EN388:2016**, **EN 388:2016+A1:2018**. Antes de su utilización, el usuario debe realizar un análisis de riesgos para determinar si las normas y los niveles de rendimiento alcanzados por el producto son transferibles para su uso. Los tests de laboratorio reales de los distintos lugares de trabajo. Será responsabilidad del usuario, y no del fabricante, determinar si los guantes son apropiados para el empleo planeado en cada caso concreto. Guantes para trabajos ligeros en condiciones húmedas. El equipo protege contra riesgos mecánicos de nivel medio. La

maxima duración de uso dependerá de la actividad aplicada y de la persona. El guante no ofrece ninguna protección contra perforaciones por objetos punzantes, como agujas de inyección. No deben utilizarse guantes si existe el riesgo de enredarse en piezas móviles de maquinaria. En caso de humedad, los guantes pierden sus propiedades termoisolantes.

Informação para o utilizador
Resultados dos ensaios mecânicos realizados de acordo com o estipulado na norma **EN 388:2016+A1:2018**
Resistência à abrasão: 1 (min 0 / max 4)
Resistência ao corte (Coupe - Test): 1 (min 0 / max 5)
Resistência ao rasgo progressivo: 3 (min 0 / max 4)
Resistência à perfuração: 1 (min 0 / max 4)
Resistência ao corte (TDM): X (min A / max F)
Resultado dos ensaios dos riscos provocados pelo frio de acordo com o estipulado na norma **EN 511:2006**
Frio convectivo: 0 (min 0 / max 4)
Frio por contacto: 1 (min 0 / max 4)
Estanquidade: X (0 / 1)
O símbolo X, em vez de um número, significa que a luva não foi prevista para o fim correspondente ao teste. Os resultados referem-se exclusivamente a amostras obtidas do lado interior das luvas com forro inserido. A classificação total da luva não reflete necessariamente o desempenho da camada mais externa. **Limpieza y conservación:** Os níveis de desempenho mencionados fundamentam-se em ensaios realizados exclusivamente em luvas novas. Não é possível transferir os resultados para luvas depois de as mesmas serem submetidas à limpeza e conservação. O utilizador deverá sempre submeter as luvas, independentemente de serem novas ou usadas, a uma inspeção cuidadosa, para determinar que não apresentem danos nem defeitos, e, de modo específico, a seguir a uma limpeza. **Embalagem e armazenamento:** As luvas são fornecidas em embaladas em conjuntos, juntamente com uma informação para o utilizador. Os conjuntos de luvas são embalados em caixas de cartão ondulado, indicadas para o seu transporte e o seu armazenamento. Armazene-as sempre num local seco e fresco, e protegidas da incidência dos raios solares. **Envelhecimento:** Não é possível indicar um prazo de validade para as luvas, na medida em que este prazo depende do grau de desgaste, da utilização e do campo de utilização. **Informações / Avaliação de risco:** Os tipos de luvas aqui mencionados correspondem às referidas no Regulamento (UE) 2016/425, **EN ISO 21420:2020+A1:2024**, **EN388:2016**, **EN 388:2016+A1:2018**. Antes da utilização, o utilizador deve proceder a uma análise dos riscos tendo em vista a utilização prevista, a fim de determinar a adequação do produto ao base nos resultados das respetivas normas de teste e os respetivos níveis de proteção alcançados. Os testes laboratoriais devem constituir uma ajuda para a seleção, contudo, estes testes não reproduzem com absoluta fidelidade as condições realmente existentes no local de trabalho. Em face do exposto, é da inteira responsabilidade do utilizador, e não do fabricante, comprovar a adequação de determinadas luvas de proteção para o campo de aplicação previsto. Luvas para trabalhos leves em ambientes húmidos. O equipamento protege contra riscos mecânicos médios. A vida útil máxima das luvas depende da atividade realizada e da pessoa. As luvas não oferecem proteção contra perfurações por objetos afiados, como é o caso, por exemplo, de agulhas de injeção. Nunca devem ser usadas luvas sempre que haja o risco de elas prenderem firm e pesadas em componentes móveis de máquinas. Perante humidade, as luvas perdem as suas propriedades de isolamento térmico.

Konsumentinformation
Testresultat på mekaniska test enligt **EN 388:2016+A1:2018**
Slitstyrka: 1 (min 0 / max 4)
Sniåråffasthet (Coupe - Test): 1 (min 0 / max 5)
Rivstyrka: 3 (min 0 / max 4)
Ståråffasthet: 1 (min 0 / max 4)
Såråffasthet (TDM): X (min A / max F)
Testresultat av risker till följd av kyla enligt **EN 511:2006**
Kylkonvektion: 0 (min 0 / max 4)
Kontaktkyla: 1 (min 0 / max 4)
Vattentåthet: X (0 / 1)
Ett X stället för en siffra betyder att handsken inte är avsedd för det testrelaterade användningsområdet. Resultaten gäller utslutande prover på handskens handflata med isatt föror. Handskens övergripande klassificering återger inte nödvändigtvis prestandan i det yttersta lagret. **Reingöring och skötsel:** De angivna effektivitetsnivåerna baseras på kontroller som utslutande har gjorts på oanvända handskar. Det går inte att överföra resultatet på handskar efter skötselbehandling. Nya och använda handskar bör noggrant kontrolleras efter fel före de används, särskilt efter reingöring. **Förpackning och förvaring:** Handskarna är förpackade tillsammans med användarinformation. Handskarna är förpackade i wellpappkartonger vilka är väl lämpade för transport och förvaring. Förvara dem torrt och svalt och skydda dem från UV-strålning. **Åldrande:** Det går inte att ange en förfallodatt eftersom graden av slitage beror på användning och användningsområde. **Anvisningar / Riskbedömning:** Handstyckerna som anges här motsvarar FÖRORDNING (UE) 2016/425, **EN ISO 21420:2020+A1:2024**, **EN388:2016**, **EN 388:2016+A1:2018**. Före användningen ska användaren genomföra en riskanalys för att fastställa om produktens normer och prestandavärden fungerar för det tänkta användningsområdet. Laboratorietesterna ska vara en utvärslingshjälp, men kan inte simulera de faktiska villkoren på arbetsplatsen. Därför är det användarens och inte tillverkarens ansvar att kontrollera att en särskild skyddshandske är lämplig för det avsedda användningsområdet. Handske för lättare arbeten under fuktiga förhållanden. Behandlingen skyddar mot medelhög, mekaniska risker. Den maximala användningslängden beror på det utförda arbetet och personen. Handskens skyddar inte mot perforering med vassa föremål, t.ex. Injektionsnålar. Använd inte handskar om det finns risk att dras in i rörliga maskindelar.

Käyt taitiedote
Mekaanisen testin tarkastustulokset **EN 388:2016+A1:2018** mukaan
Hankauskkestävyys: 1 (min 0 / max 4)
Viiltokestävyys (Coupe - Test): 1 (min 0 / max 5)
Räppäiskkestävyys: 3 (min 0 / max 4)
Läpistökestävyys: 1 (min 0 / max 4)
- **DE** Weitere Informationen sowie Konformitätserklärung: - **FR** Pour de plus amples informations et la déclaration de conformité: - **EN** Further information and declaration of conformity by: - **IT** Ulteriori informazioni e dichiarazione di conformità: - **ES** Información adicional y declaración de conformidad: - **PT** Para mais informações e obtenção da Declaração de Conformidade: - **NL** Aanvullende informatie en conformiteitsverklaring: - **SV** Mer information samt försäkran om överensstämmelse: - **FI** Lisätietoja ja vaatimustenmukaisuusvakuutus: - **DA** Yderligere informationer samt overensstemmelseserklæring: - **NO** Mer informasjon samt samsvarende erklæring: - **PL** Dalsze informacje oraz deklaracja zgodności: - **HU** További információk és megfelelőségi nyilatkozat: - **SK** Ďalšie informácie a o vyhlásenie o zhode: - **CS** Další informace a prohlášení o shodě: - **SL** Dodatne informacije in izjava o skladnosti: - **HR** Dodatnje informacije kao i izjava o skladnosti: - **RU** Дополнительная информация и декларация соответствия: - **RO** Informații suplimentare, precum și declarația de conformitate: - **TR** Daha fazla bilgi ve uygunluk beyanı için bkz.:

Información del consumidor
Resultados de prueba del ensayo mecánico según **EN 388:2016+A1:2018**
Resistencia a la abrasión: 1 (min 0 / max 4)
Resistencia al corte (Coupe - Test): 1 (min 0 / max 5)
Resistencia al desgaste progresivo: 3 (min 0 / max 4)
Resistencia a la perforación: 1 (min 0 / max 4)
Resistencia al corte (TDM): X (min A / max F)
Resultados de prueba Riesgos por frío según **EN 511:2006**
Frio convectivo: 0 (min 0 / max 4)
Frio por contacto: 1 (min 0 / max 4)
Impermeabilidad: X (0 / 1)
El símbolo X, en lugar de una cifra, significa que el guante no se ha concebido para la finalidad de uso correspondiente a la prueba. Resultados obtenidos exclusivamente de muestras de la palma del guante con el forro clausurado. La clasificación general del guante no refleja necesariamente el rendimiento de la capa más externa. **Limpieza y cuidados:** Los niveles de rendimiento mencionados se basan en pruebas realizadas exclusivamente a partir de guantes no utilizados. No se pueden transferir los resultados a los guantes tras el tratamiento. El fabricante no se podrá responsabilizar, en este caso, de los eventuales cambios que se puedan producir en las propiedades del producto. **Embalaje y almacenamiento:** Los guantes están agrupados en un embalaje con la información del consumidor. Los guantes agrupados están embalados en cajas de cartón ondulado apropiadas para el transporte y el almacenamiento. Guardar en un lugar seco, fresco y protegido contra la radiación UV. **Envejecimiento:** No se puede indicar una fecha de caducidad, dado que existe una dependencia del grado de desgaste, del uso y del área de aplicación. **Aspectos generales / Evaluación de riesgo:** Los tipos de guantes indicados aquí cumplen las Reglamenteo (UE) 2016/425, **EN ISO 21420:2020+A1:2024**, **EN388:2016**, **EN 388:2016+A1:2018**. Antes de su utilización, el usuario debe realizar un análisis de riesgos para determinar si las normas y los niveles de rendimiento alcanzados por el producto son transferibles para su uso. Los tests de laboratorio reales de los distintos lugares de trabajo. Será responsabilidad del usuario, y no del fabricante, determinar si los guantes son apropiados para el empleo planeado en cada caso concreto. Guantes para trabajos ligeros en condiciones húmedas. El equipo protege contra riesgos mecánicos de nivel medio. La

maxima duración de uso dependerá de la actividad aplicada y de la persona. El guante no ofrece ninguna protección contra perforaciones por objetos punzantes, como agujas de inyección. No deben utilizarse guantes si existe el riesgo de enredarse en piezas móviles de maquinaria. En caso de humedad, los guantes pierden sus propiedades termoisolantes.

Informação para o utilizador
Resultados dos ensaios mecânicos realizados de acordo com o estipulado na norma **EN 388:2016+A1:2018**
Resistência à abrasão: 1 (min 0 / max 4)
Resistência ao corte (Coupe - Test): 1 (min 0 / max 5)
Resistência ao rasgo progressivo: 3 (min 0 / max 4)
Resistência à perfuração: 1 (min 0 / max 4)
Resistência ao corte (TDM): X (min A / max F)
Resultado dos ensaios dos riscos provocados pelo frio de acordo com o estipulado na norma **EN 511:2006**
Frio convectivo: 0 (min 0 / max 4)
Frio por contacto: 1 (min 0 / max 4)
Estanquidade: X (0 / 1)
O símbolo X, em vez de um número, significa que a luva não foi prevista para o fim correspondente ao teste. Os resultados referem-se exclusivamente a amostras obtidas do lado interior das luvas com forro inserido. A classificação total da luva não reflete necessariamente o desempenho da camada mais externa. **Limpieza y conservación:** Os níveis de desempenho mencionados fundamentam-se em ensaios realizados exclusivamente em luvas novas. Não é possível transferir os resultados para luvas depois de as mesmas serem submetidas à limpeza e conservação. O utilizador deverá sempre submeter as luvas, independentemente de serem novas ou usadas, a uma inspeção cuidadosa, para determinar que não apresentem danos nem defeitos, e, de modo específico, a seguir a uma limpeza. **Embalagem e armazenamento:** As luvas são fornecidas em embaladas em conjuntos, juntamente com uma informação para o utilizador. Os conjuntos de luvas são embalados em caixas de cartão ondulado, indicadas para o seu transporte e o seu armazenamento. Armazene-as sempre num local seco e fresco, e protegidas da incidência dos raios solares. **Envelhecimento:** Não é possível indicar um prazo de validade para as luvas, na medida em que este prazo depende do grau de desgaste, da utilização e do campo de utilização. **Informações / Avaliação de risco:** Os tipos de luvas aqui mencionados correspondem às referidas no Regulamento (UE) 2016/425, **EN ISO 21420:2020+A1:2024**, **EN388:2016**, **EN 388:2016+A1:2018**. Antes da utilização, o utilizador deve proceder a uma análise dos riscos tendo em vista a utilização prevista, a fim de determinar a adequação do produto ao base nos resultados das respetivas normas de teste e os respetivos níveis de proteção alcançados. Os testes laboratoriais devem constituir uma ajuda para a seleção, contudo, estes testes não reproduzem com absoluta fidelidade as condições realmente existentes no local de trabalho. Em face do exposto, é da inteira responsabilidade do utilizador, e não do fabricante, comprovar a adequação de determinadas luvas de proteção para o campo de aplicação previsto. Luvas para trabalhos leves em ambientes húmidos. O equipamento protege contra riscos mecânicos médios. A vida útil máxima das luvas depende da atividade realizada e da pessoa. As luvas não oferecem proteção contra perfurações por objetos afiados, como é o caso, por exemplo, de agulhas de injeção. Nunca devem ser usadas luvas sempre que haja o risco de elas prenderem firm e pesadas em componentes móveis de máquinas. Perante humidade, as luvas perdem as suas propriedades de isolamento térmico.

Konsumentinformation
Testresultat på mekaniska test enligt **EN 388:2016+A1:2018**
Slitstyrka: 1 (min 0 / max 4)
Sniåråffasthet (Coupe - Test): 1 (min 0 / max 5)
Rivstyrka: 3 (min 0 / max 4)
Ståråffasthet: 1 (min 0 / max 4)
Såråffasthet (TDM): X (min A / max F)
Testresultat av risker till följd av kyla enligt **EN 511:2006**
Kylkonvektion: 0 (min 0 / max 4)
Kontaktkyla: 1 (

