

Boss II

ref.no.	size
297902	8/M
297903	9/L
297904	10/XL
297905	11/XXL

- DE** Da die Handschuhe speziellen Zwecken angepasst sind, können die Längen von den Anforderungen der EN ISO 21420:2020+A1:2024 abweichen.
- FR** Étant donné que les gants sont adaptés pour des finalités spéciales, les longueurs peuvent diverger des exigences de la norme EN ISO 21420:2020+A1:2024.
- EN** As the gloves are adjusted to special purposes, the lengths may deviate from the requirements of EN ISO 21420:2020+A1:2024.
- IT** Dato che i guanti sono adatti a scopi speciali, le lunghezze possono discostarsi dai requisiti della EN ISO 21420:2020+A1:2024.
- ES** Dado que los guantes se adaptan a unos fines específicos, las longitudes pueden diferir de los requisitos de la norma EN ISO 21420:2020+A1:2024.
- PT** Como as luvas foram concebidas para fins especiais, os seus comprimentos podem divergir dos requisitos da norma NE 420:2003+A1:2009.
- NL** Omdat de handschoenen aan speciale gebruiksdoelen zijn aangepast, kunnen de lengten van de eisen van de norm EN ISO 21420:2020+A1:2024 afwijken.
- SV** Eftersom handskarna är anpassade för speciella ändamål kan längderna avvika från kraven i EN ISO 21420:2020+A1:2024.
- FI** Koska käsineet on mukautettu erityistarkoituksiin, pituudet voivat poiketa standardin EN ISO 21420:2020+A1:2024 vaatimuksista.
- DA** Da handskerne er tilpasset til specielle formål, kan længderne afvige fra kravene i EN ISO 21420:2020+A1:2024.
- NO** Fordi hanskene er tilpasset spesielle formål, kan lengdene avvike fra kravene i EN ISO 21420:2020+A1:2024.
- PL** Ponieważ rękawice są przystosowywane do specjalnych celów, ich długości mogą się różnić od wymogów określonych w normie EN ISO 21420:2020+A1:2024.
- HU** A kesztyűt speciális célokra tervezték, így a hossz az EN ISO 21420:2020+A1:2024 követelményeitől eltérhet.
- SK** Pretože sú rukavice prispôbené na špeciálne účely, môžu sa dĺžky odchyľovať od požiadaviek EN ISO 21420:2020+A1:2024.
- CS** Protože jsou rukavice přizpůsobeny speciálním účelům, mohou se jejich délky lišit od požadavků normy EN ISO 21420:2020+A1:2024.
- SL** Ker so rokavice prilagojene posebnim namenom, lahko dolžine odstopajo od zahtev standarda EN ISO 21420:2020+A1:2024.
- HR** Budući da su rukavice prilagođene posebnim svrhama, dužine se mogu razlikovati od zahtjeva norme EN ISO 21420:2020+A1:2024.
- RU** Поскольку данные перчатки предназначены для специальных целей, их длина может не соответствовать требованиям EN ISO 21420:2020+A1:2024.
- RO** Deoarece mănușile sunt adaptate pentru utilizări speciale, lungimile pot varia față de cerințele EN ISO 21420:2020+A1:2024.
- TR** Eldivenler özel amaçlara göre uyarlandığından, uzunlukları EN ISO 21420:2020+A1:2024 standardından sapma gösterebilir.

- EN 388:2016 +A1:2018**
-
- Kategorie II - Mechanische Risiken**
Catégorie II - Risques mécaniques
Category II - Mechanical risks
Categoria II - Per rischi meccanici
Categoria II - Per rischi mecânicos
Categoria II - Luvas de proteção contra riscos médios
- Kategorie II - Middelvare risiko's**
Kuokka II - Keskiuuret vaarat
Kategori II - Moderate risici
Kategori II - Middels risiko
Kategoria II - Ryzyka średniego stopnia
II. kategória - Közepes kockázat
Kategória II - Stredné riziká
Kategorie II - Střední rizika
Kategoria II - Średnie ryzyko
Kategorija II - Srednji rizici
Kategorija II - Средний уровень риска
Kategori II - Orta riskler
Categoria II - Riscuri medii

- DE** Baumusterprüfung durch: - **FR** Examen de type effectué par :
- **EN** UE type examination carried out by: - **IT** Esame del tipo mediante:
- **ES** Examen de tipo por: - **PT** Exame UE de tipo realizado por:
- **NL** Typeonderzoek door: - **SV** Typkontroll genom: - **FI** Tyypitarkastus:
- **DA** Typeprøvnings af: - **NO** Typeprøving gjennom: - **PL** Badanie typu przez: - **HU** A típusvizsgálattól végzett: - **SK** Skúška konštrukčného vzoru prostredníctvom: - **CS** Přezkoušení typu prostřednictvím:
- **SL** Testiranje vzorca opravljeno pri: - **HR** Tipsko ispitivanje po:
- **RO** Încalzarea oficială a tipului: - **RU** Испытание образца по: - **TR** Ürün numunesi testini gerçekleştirilen:

Mirta-Kontrol d.o.o.
Javorinska 3,
10040 Zagreb
Croatia

Zertifizierungsstelle / Notified body no: 2474

DE Verbraucherinformation

Prüfergebnisse mechanischer Test nach EN 388:2016+A1:2018

Abriebfestigkeit:	3 (min 0 / max 4)
Schnittfestigkeit (Coupe - Test):	1 (min 0 / max 5)
Weiterreiffestigkeit:	4 (min 0 / max 4)
Durchstichfestigkeit:	3 (min 0 / max 4)
Schnittfestigkeit (TDM):	X (min A / max F)

Das Zeichen X, anstatt einer Ziffer, bedeutet, dass der Handschuh nicht für den dem Test zugehörigen Einsatzzweck vorgesehen ist.

Reinigung und Pflege: Die genannten Leistungsstufen basieren auf Prüfungen, die ausschließlich an unbenutzten Handschuhen durchgeführt wurden. Eine Übertragung der Ergebnisse auf Handschuhe nach Pflegebehandlung ist nicht möglich. Überprüfen Sie beim Anziehen die Umverteilung des Handschuhs und dass die ausgewählte Größe zu Ihrer Hand passt. Ziehen Sie beim Ausziehen zuerst den Handschuh einer Hand aus, bevor Sie den zweiten Handschuh ausziehen, um die Gefahr einer Verunreinigung zu verringern.

Verpackung und Lagerung: Die Handschuhe sind gebündelt verpackt mit einer Verbraucherinformation. Die gebündelten Handschuhe sind in Polybeutel verpackt, welche für Transport und Lagerung geeignet sind. Lagerung bitte trocken und kühl und vor UV-Strahlung geschützt.

Alterung: Eine Verfallzeit kann nicht genannt werden, da eine Abhängigkeit zum Grad des Verschleißes, des Gebrauchs und zum Einsatzgebiet besteht.

Hinweise / Risikobeurteilung: Die hier genannten Handschuhtypen entsprechen der Verordnung 2016/425, EN ISO 21420:2020+A1:2024, EN 388:2016+A1:2018. Vor dem Einsatz sollte der Anwender eine Risikoanalyse durchführen, um festzustellen, ob die beim Produkt erreichten Normen und Leistungsstufen für seinen Einsatz übertragbar sind. Die Labortests sollen eine Auswahlhilfe bieten, sie können aber nicht die tatsächlichen Arbeitsplatzbedingungen simulieren. Es bleibt deshalb die Verantwortung des Anwenders und nicht des Herstellers, die Eignung eines bestimmten Schutzhandschuhs für den vorgesehenen Einsatzbereich zu prüfen. Handschuhe für leichte Arbeiten unter feuchten Bedingungen. Die Ausrüstung schützt vor mittleren mechanischen Risiken. Die maximale Tragedauer ist abhängig von durchgeführten Tätigkeiten und Person. Der Handschuh bietet keinen Schutz gegen Perforieren mit spitzen Gegenständen, z. B. Injektionsnadeln. Es sollten keine Handschuhe getragene werden, wenn das Risiko besteht, sich in bewegten Maschinenteilen zu verletzen.

FR Informations utilisateur

Résultats des essais mécaniques selon la norme EN 388:2016+A1:2018

Frottement:	3 (min 0 / max 4)
Coupure (Coupe - Test):	1 (min 0 / max 5)
Traction / déchirure:	4 (min 0 / max 4)
Perforation:	3 (min 0 / max 4)
Frottement (TDM):	X (min A / max F)

Le symbole X remplaçant un chiffre signifie que le gant n'est pas conçu pour la finalité correspondante au test.

Nettoyage et entretien: Les niveaux de performance donnés sont basés sur des essais exécutés uniquement sur des gants non utilisés. Il n'est pas possible de transférer ces résultats sur des gants ayant subi un traitement d'entretien. Avant l'utilisation, vérifiez soigneusement si les gants nouveaux ou utilisés ne présentent pas de défauts, en particulier après un nettoyage. Pour l'entretien, vérifiez l'intégrité du gant et que la taille choisie correspond à la main. Pour enlever les gants, retirez d'abord le gant d'une main avant de retirer le deuxième gant pour réduire le risque de contamination.

Emballage et entreposage: Les gants sont individuellement emballés et liés avec des informations destinées à un consommateur. Les gants liés sont emballés dans du carton ondulé approprié pour le transport et l'entreposage. Veuillez stocker au sec, au frais et à l'abri des rayons UV.

Vieillesse: Une date d'expiration ne peut pas être indiquée puisqu'elle dépend du degré d'usure, de l'utilisation et du domaine d'application.

Indication / Évaluation des risques: Les types de gants mentionnés ici correspondent au Règlement (UE) 2016/425, EN ISO 21420:2020+A1:2024, EN 388:2016+A1:2018. Il est conseillé à l'utilisateur de procéder à une analyse des risques avant l'utilisation, afin de définir si les normes et niveaux de performances que le produit atteint sont transférables pour son application. Les tests en laboratoire sont à titre indicatif pour aider à choisir mais ils ne peuvent en aucun cas simuler les conditions réelles de travail. L'utilisateur et non le fabricant est donc responsable de vérifier si un gant particulier correspond au domaine d'application prévu. Gants pour travaux légers en environnement humide. Cet équipement protège contre les risques mécaniques moyens. La durée de portée maximale dépend de l'activité exercée et de la personne. Le gant n'offre aucune protection contre la perforation par des objets pointus, par exemple des aiguilles d'injection. Le port des gants devrait être évité lorsqu'il existe un risque d'accrochage dans des éléments mobiles d'une machine.

EN Instructions for use

Results of the EN 388:2016+A1:2018 mechanical test

Abrasion resistance:	3 (min 0 / max 4)
Blade cut resistance (Coupe - Test):	1 (min 0 / max 5)
Tear resistance:	4 (min 0 / max 4)
Puncture resistance:	3 (min 0 / max 4)
Blade cut resistance (TDM):	X (min A / max F)

The sign X, instead of a number, means that the glove is not designed for the use covered by the corresponding test.

Care and Cleaning: The service stages mentioned are based on tests which were carried out exclusively on unused gloves. Transfer of the results on gloves after care treatment is not possible. The manufacturer accepts no liability for changes to the properties. For donning, check the integrity of the glove and the picked size fits the hand. For doffing, ease the glove of one hand before removing the second glove to reduce the risk of contamination.

Packaging and storage: This article is supplied in uniform sales packaging made from recyclable cardboard. PE-bags or similar environmentally friendly coverings are the smallest packaging unit. The gloves must be stored correctly, i.e. in boxes in dry rooms. The properties can be altered by influences such as humidity, temperature, and light, as well as natural alterations to the materials over a period of time. **Ageing:** It is not possible to give an expiry date, as this can be dependent on the degree of wear, use, and the area in which the gloves are used.

General information / Risk assessment: The glove types named here meet with the requirements of regulation (EU) 2016/425 as brought into UK law and amended, and is compliant with the above mentioned harmonised/designated standards EN ISO 21420:2020+A1:2024, EN 388:2016+A1:2018. While selecting an equipment, user should perform risk analysis based on the intended use and determine the suitability based on product's test standards and protection levels obtained. Laboratory tests offer an aid to selection, however they cannot take the actual workplace conditions into account. It is therefore the responsibility of the user and not the manufacturer to test the suitability of a certain glove for the planned area of use. Gloves for general light handling in wet conditions. The equipment provides protection against moderate mechanical risks. The maximum wear time depends on the activity being carried out and the person. The glove offers no protection against perforation with sharp objects, e.g. injection needles. No gloves should be worn if there is a risk of becoming caught in moving machine parts.

IT Informazioni per i consumatori

Risultati della prova meccanica secondo EN 388:2016+A1:2018

Resistenza all'abrasione:	3 (min 0 / max 4)
Resistenza al taglio (Coupe - Test):	1 (min 0 / max 5)
Resistenza allo strappo:	4 (min 0 / max 4)
Resistenza alla perforazione:	3 (min 0 / max 4)
Resistenza al taglio (TDM):	X (min A / max F)

Il carattere X al posto di un numero significa che il guanto non è destinato allo scopo d'uso corrispondente al test.

Pulizia e manutenzione: I livelli di rendimento specificati si basano su controlli eseguiti soltanto su guanti inutilizzati. Non è possibile trasferire i risultati al guanto dopo il trattamento di cura. Si raccomanda la manutenzione con normali strumenti (p.es. spazzole, strofinacci ecc. Per indossarli, controllare l'integrità del guanto e che le dimensioni scelte si adattino alla mano. Per toglierli, far scivolare il guanto da una mano prima di rimuovere il secondo guanto per ridurre il rischio di contaminazione.

Modalità di confezionamento e conservazione: all'interno della confezione i guanti sono legati e presentano delle informazioni per i consumatori. I guanti legati sono confezionati in scatole di cartone ondulato, adatte per il trasporto e la conservazione. Conservare in un luogo fresco, asciutto e al riparo dai raggi UV.

Invecchiamento: non è possibile indicare un termine di scadenza, in quanto ciò dipende dal grado di usura, di utilizzo e dall'applicazione.

Informazioni generali / Valutazione del rischio: I tipi di guanti qui citati sono conformi alle REGOLAMENTI (UE) 2016/425, EN ISO 21420:2020+A1:2024, EN 388:2016+A1:2018. Prima dell'uso l'utente dovrebbe eseguire un'analisi del rischio per accertare se le norme e i livelli di prestazioni conseguiti dal prodotto sono compatibili con il suo utilizzo. Considerazione che il test di laboratorio non un ausilio, ma non corrispondono alle effettive condizioni sul posto di lavoro. Spetta all'utilizzatore e non al produttore esaminare l'adeguatezza di un determinato guanto per l'impiego previsto. Guanti per lavori leggeri in condizioni di umidità. L'equipaggiamento protegge dai rischi meccanici di media entità. Si possono indossare per un periodo massimo che dipende dall'attività eseguita e dalla persona. Il guanto non assicura la protezione contro la perforazione da parte di oggetti appuntiti, ad es. aghi di iniezione. Non indossare i guanti se esiste il rischio di impigliamento da parte delle parti mobili della macchina.

ES Información del consumidor

Resultados de prueba del ensayo mecánico según EN 388:2016+A1:2018

Resistencia a la abrasión:	3 (min 0 / max 4)
Resistencia al corte (Coupe - Test):	1 (min 0 / max 5)
Resistencia al desgaste progresivo:	4 (min 0 / max 4)
Resistencia a la perforación:	3 (min 0 / max 4)
Resistencia al corte (TDM):	X (min A / max F)

El símbolo X, en lugar de una cifra, significa que el guante no se ha concebido para la finalidad de uso correspondiente a la prueba.

Limpieza y cuidados: Los niveles de rendimiento mencionados se basan en pruebas realizadas exclusivamente a partir de guantes no utilizados. No se pueden transferir los resultados a los guantes tras el tratamiento. Para su colocación, compruebe la integridad del guante y que el tamaño elegido se ajusta a la mano. Para su retirada, quite el guante de una mano antes de quitar el segundo guante para reducir el riesgo de contaminación.

Embalaje y almacenamiento: Los guantes están agrupados en un embalaje con la información del consumidor. Los guantes agrupados están empaquetados en cajas de cartón ondulado apropiadas para el transporte y el almacenamiento. Guardar en un lugar seco, fresco y protegido contra la radiación UV.

Envejecimiento: No se puede indicar una fecha de caducidad, dado que existe una dependencia del grado de desgaste, del uso y del área de aplicación.

Aspectos generales / Evaluación de riesgo: Los tipos de guantes indicados aquí cumplen las Reglamentos (UE) 2016/425, EN ISO 21420:2020+A1:2024, EN 388:2016+A1:2018. Antes de su utilización, el usuario debe realizar un análisis de riesgos para determinar si las normas y los niveles de rendimiento alcanzados por el producto se transfieren para su uso. Los tests de laboratorio una simple orientación, ya que no pueden evaluar las condiciones reales de los distintos lugares de trabajo. Será responsabilidad del usuario, y no del fabricante, determinar si los guantes son apropiados para el empleo planeado en cada caso concreto. Guantes para trabajos ligeros en condiciones húmedas. El equipo protege contra riesgos mecánicos de nivel medio. La máxima duración de uso dependerá de la actividad aplicada y de la persona. El guante no ofrece ninguna protección contra perforaciones por objetos punzantes, como agujas de inyección. No deben utilizarse guantes si existe el riesgo de enredarse en piezas móviles de maquinaria.

PT Informação para o utilizador

Resultados dos ensaios mecânicos realizados de acordo com o estipulado na norma EN 388:2016+A1:2018

Resistência à abrasão:	3 (min 0 / max 4)
Resistência ao corte (Coupe - Test):	1 (min 0 / max 5)
Resistência ao rasgamento:	4 (min 0 / max 4)
Resistência à perfuração:	3 (min 0 / max 4)
Resistência ao corte (TDM):	X (min A / max F)

O símbolo X, em vez de um número, significa que a luva não foi prevista para o fim correspondente ao teste.

Limpeza e conservação: Os níveis de desempenho mencionados fundamentam-se em ensaios realizados exclusivamente em luvas novas. Não é possível transferir os resultados para luvas depois de as mesmas serem submetidas à limpeza e conservação. Para usar, verifique a integridade da luva e que o tamanho escolhido serve na mão. Para tirar, retire lentamente a luva de uma mão antes de remover a segunda luva para reduzir o risco de contaminação.

Embalagem e armazenamento: As luvas são fornecidas embaladas em conjuntos, juntamente com uma informação para o utilizador. Os conjuntos de luvas são embalados em caixas de cartão ondulado, indicadas para o seu transporte e o seu armazenamento. Armazene-as sempre num local seco e fresco, e protegidas da incidência dos raios solares.

Envelhecimento: Não é possível indicar um prazo de validade para as luvas, na medida em que este prazo depende do grau de desgaste, da utilização e do campo de utilização.

Informações / Avaliação de risco: Os tipos de luvas aqui mencionados correspondem às referidas na Regulamento (UE) 2016/425, EN ISO 21420:2020+A1:2024, EN 388:2016+A1:2018. Antes da utilização, o utilizador deve proceder a uma análise dos riscos tendo em vista a utilização prevista, a fim de determinar a adequação do produto em base nos resultados das respetivas normas de teste e nos respetivos níveis de proteção alcançados. Os testes laboratoriais devem constituir uma ajuda para a seleção, contudo, estes testes não reproduzem com absoluta fidelidade as condições realmente existentes no local de trabalho. Em face do exposto, é da inteira responsabilidade do utilizador, e não do fabricante, comprovar a adequação de determinadas luvas de proteção para o campo de aplicação previsto. Luvas para trabalhos leves em ambientes húmidos. O equipamento protege contra riscos mecânicos médios. A vida útil máxima das luvas depende da atividade realizada e da pessoa. As luvas não oferecem proteção contra perfurações por objetos afiados, como é o caso, por exemplo, de agulhas de injeção. Nunca devam ser usadas luvas sempre que haja o risco de elas poderem ficar presas em componentes móveis de máquinas.

SV Konsumentinformation

Testresultat på mekaniska test enligt EN 388:2016+A1:2018

Skårlästhållhet:	3 (min 0 / max 4)
Skårlästhållhet (Coupe - Test):	1 (min 0 / max 5)
Rivstyrka:	4 (min 0 / max 4)
Säckhållstyrka:	3 (min 0 / max 4)
Skårlästhållhet (TDM):	X (min A / max F)

Étt X istället för en siffra betyder att handsken inte är avsedd för det testrelaterade användningsområdet.

Renigering och skötsel: De angivna effektivitetsnivåerna baseras på kontroller som utslutande har gjorts på oanvända handsken. Det går inte att överföra resultatet på handsken efter skötselbehandling. Kontrollera handskenens integritet för att ta på dig och den packade storleken passar handsken. För doffning, låt handsken på en hand innan du tar bort den andra handsken för att minska risken för kontaminering.

Förpackning och förvaring: Handskarna är förpackade tillsammans med användarinformation. Handskarna är förpackade i wellpappkartonger vilka är väl lämpade för transport och förvaring. Förvara dem torrt och sval och skydda dem från UV-strålning.

Åldrande: Det går inte att ange en förfallodato eftersom graden av slitage beror på användning och användningsområde.

Anvisningar / Riskbedömning: Handsktyperna som anges här motsvarar FORÖRNINGEN (UE) 2016/425, EN ISO 21420:2020+A1:2024, EN 388:2016+A1:2018. Före användningen ska användaren genomföra en riskanalys för att fastställa om produktens normer och prestandavärden fungerar för det tänkta användningsområdet. Laboratorietesterna ska vara en utvaljningshjälp, men kan inte simulera de faktiska villkoren på arbetsplatsen. Därför är det användarens ansvar att tillverkarens ansett att kontrollera att en särskild skyddshandske är lämplig för det avsedda användningsområdet. Handske för lättare arbeten under fuktiga förhållanden. Behandlingen skyddar mot medelhög, mekaniska risker. Den maximala användningslängden beror på det utförda arbetet och personen. Handsken skyddar inte mot perforering med vissa föremål, t.ex. Injektionsnålar. Använd inte handskar om det finns risk att dras in i rörliga maskindelen.

- DE** Weitere Informationen sowie Konformitätserklärung:
FR Pour de plus amples informations et la déclaration de conformité :
EN Further information and declaration of conformity by:
IT Ulteriori informazioni e dichiarazione di conformità:
ES Información adicional y declaración de conformidad:
PT Para mais informações e obtenção da Declaração de Conformidade:
NL Aanvullende informatie en conformiteitsverklaring:
SV Mer information samt försäkran om överensstämmelse:
FI Lisätietoja ja vaatimustenmukaisuusvakuutus:
DA Yderligere informationer samt overensstemmelseserklæring:
NO Mer informasjon samt samsvarserklæring:
PL Dalsze informacje oraz deklaracja zgodności:
HU További információk és megfelelési nyilatkozat:
SK Ďalšie informácie, ako aj vyhlásenie o zhode:
CS Další informace a prohlášení o shodě:
SL Dodatne informacije in izjava o skladnosti:
HR Daljnije informacije kao i izjava o sukladnosti:
RU Дополнительная информация и декларация соответствия:
RO Informații suplimentare, precum și declarația de conformitate:
TR Daha fazla bilgi ve uygunluk beyanı için bkz.:

Albert Kerbl GmbH Felizenzell 9
84428 Buchbach, Germany
Tel.: +49 8068 933-100
www.kerbl.works info@kerbl.com

Kerbl UK Ltd 8 Lands End Way
Oakhall, Rutland LE15 6RF, UK
Phone +44 1572 722558
www.kerbl.co.uk enquiries@kerbl.co.uk



FI Käyt täjätiedote

Mekaanisen testin tarkastustulokset EN 388:2016+A1:2018 mukaan

Hankauskestävyys:	3 (min 0 / max 4)
Viltokestävyys (Coupe - Test):	1 (min 0 / max 5)
Repäisykestävyys:	4 (min 0 / max 4)
Läpistökestävyys:	3 (min 0 / max 4)
Viltokestävyys (TDM):	X (min A / max F)

X-merkki numeron tilalla tarkoittaa, että käsinettä ei ole tarkoitettu testin mukaisen käyttötarkoituksen.

Puhdistus ja hoito: Mainitut tehoasteet perustuvat tarkastuksiin, jotka tehtiin ainoastaan käyttämättömille käsineteille. Tulosten siirtäminen käsinseiniin hoitokäsitelyyn jälkeen ei ole mahdollista. Tarkista pukumista varten käsinen ehys ja poimitu koko sopii kaiken. Irtota keuyesti yhden käsin ennen toisen käsinen postaimista kontaminaationriskin vähentämiseksi.

Pakklaus ja varoittimet: Käsinet on pakattu niipuksi ja varustettu käyttäjätiedotteella. Niipussa olevat käsinet on pakattu altoppahlavaliikoihin, jotka soveltuvat kuljetukseen ja varoittimiin. Varoittajava kuivassa ja viileässä paikassa ja suojattava UV-säteilyltä.

Vanhemmen: Viimeistä käyttöpäivää ei voi ilmoittaa, koska se riippuu kulumisesta ja käytön asteensta sekä käyttöluoesta. **Oikeita / Riskinvaroitin:** Tässä mainitut käsinetyypit vastaavat asetus (EU) 2016/425, EN ISO 21420:2020+A1:2024, EN 388:2016-A1:2018. Ennen käyttöä käyttäjän on suoritettava riskinvaroitin sen toteamiseksi, ovatko tuottelella saavutet standardit ja suoritustasot siirrettävissä aiottuun käyttötarkoitukseen. Laboratorietesti oli valinnassa avuksi, mutta ne eivät voi simuloida työpöydällä vallitsevia todellisia olosuhteita. Siksi käyttäjän, ei valmistajan, vastuulle jää tarkastaa, miten määrätty suojakäsineet sopivat kyseessä olevaan käyttöalueeseen. Käsinet keskeytyksentekynyllin kosteissa olosuhteissa. Varuistet suojavaat kevyenkuorilla mekaanisilla riskeillä. Maksimaalinen käyttöikä riippuu suoritettavasta työstä ja käyttäjistä. Käsinet eivät suojaa terävien esineiden, esim. ruiskuneloukkojen, aiheuttamilta re'iltä. Käsinettä ei tule käyttää, jos vaarana on niiden takertuminen liikkuviin koneen osiin.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

Käsinet, jossa on kahvipöytä.

PL Informacje dla użytkowników

Wyniki testu mechanicznego zgodnie z EN 388:2016+A1:2018

Oporność na ścieranie:	3 (min 0 / max 4)
Oporność na przecięcie (Coupe - Test):	1 (min 0 / max 5)
Oporność na dalsze rozzerwanie:	4 (min 0 / max 4)
Oporność na przekłucie:	3 (min 0 / max 4)
Oporność na przecięcie (TDM):	X (min A / max F)

Znak X zastępujący jedną z cyfr oznacza, że rękawica nie jest przeznaczona do zastosowania odpowiadającego testowi.

Czyszczenie i pielęgnacja: **Czyszczenie i pielęgnacja:** Wymienione stopnie przydatności bazują na badaniach wykonywanych wyłącznie na nieużywanych rękawicach. Nie ma możliwości przeniesienia tych wyników na rękawice, których użyto do czynności konserwacyjnych. Podczas zakładania sprawdź, czy rękawica jest nierurowana, a wybrany rozmiar pasuje do dłoni. W celu zdejmnawania poluzuj rękawicę jednej ręki przed zdjęciem drugiej rękawiczki, aby zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia.

Opakowanie i magazynowanie: Rękawice są pakowane po kilka sztuk, wraz z informacją o sposobie ich użytkowania. Zestawy rękawic są pakowane w kartony z falistej tekstury, odpowiednio do transportu i magazynowania. Rękawice należy magazynować w suchym, chłodnym miejscu, chronionym przed działaniem promieniowania UV.

Starzenie się: Nie można podać czasu, po jakim rękawice ulegną zużyciu, ponieważ jest to zależne od sposobu i warunków ich użytkowania.

Informacje / Ocena ryzyka: Podane tutaj typy rękawic są zgodne z ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/425, EN ISO 21420:2020+A1:2024, EN 388:2016-A1:2018. Przed użyciem użytkownik powinien przeprowadzić analizę ryzyka, aby określić, czy możliwe jest zastosowanie osiągniętych dla produktu norm i poziomów wydajności podczas jego użytkowania. Testy laboratoryjne mają stanowić pomoc w wyborze, ale nie mogą symulować faktycznych warunków, jakie panują na stanowiskach pracy. Dlatego też do użytkownika, a nie producent, ponosi odpowiedzialność za przetestowanie określonych rękawic ochronnych pod kątem ich przydatności do danego obszaru zastosowania. Rękawice do lekkich prac w wilgotnych warunkach. Sprzęt chroni przed ryzykiem mechanicznym średniego stopnia. Maksymalny okres noszenia zależy od osoby i rodzaju wykonywanej czynności. Rękawice nie zapewniają żadnej ochrony przed przebiciami ich przez przedmioty o ostrych wierzchołkach, np. igły iniekcyjne. Nie powinno się nosić rękawic ochronnych, jeśli istnieje ryzyko podchwycenia ich przez ruchome części maszyny.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

Rękawice, które nie są przeznaczone do użytku.

CS Informace pro spotřebitele

Zkušební výsledky mechanického testu podle EN 388:2016+A1:2018

Odolnost proti oděru:	3 (min 0 / max 4)
Odolnost proti řezu čepelí (Coupe - Test):	1 (min 0 / max 5)
Odolnost proti dalšímu trhání:	4 (min 0 / max 4)
Odolnost proti propíchnutí:	3 (min 0 / max 4)
Odolnost proti řezu čepelí (TDM):	X (min A / max F)

Znak X místo jednoho čísla znamená, že rukavice není určena k účelu použití příslušného testu.

Čištění a údržba: Uvedené výkonové stupně vycházejí ze zkoušek, které byly provedeny výhradně s nepoužitými rukavicemi. Přenos výsledků na rukavice po ošetění není možné. Při navlékání zkontrolujte neporušenost rukavice a zvolená velikost padne do ruky. Chcete-li snížit druzkou rukavici, uvolněte ji před vyjmutím druzky, abyste snížili riziko kontaminace.

Balení a skladování: Rukavice jsou balené svázané spolu s informacemi pro spotřebitele. Svázané rukavice jsou zabalené v kartonech z lepenky, které jsou vhodné pro přípravu va skladování. Sledujte za suchu a chladu, chráněné před UV zářením.

Starnutí: Doba skončení použitelnosti není možné uvést, neboť závisí na stupni opotřebení, používání a oblasti použití.

Upozornění / Posouzení rizik: Zde uvedené typy rukavic odpovídají NARIŽENÍ (EU) 2016/425, EN ISO 21420:2020+A1:2024, EN 388:2016-A1:2018. Před použitím by měl uživatel provést analýzu rizik, aby zjistil, zda jsou dosažené normy a úrovně vlastností produktu uplatnitelné pro jeho použití. Laboratorní testy mohou být pomocí přiřady, nemohou ovšem simulovat skutečné podmínky na pracovišti. Je tedy na odpovědnosti uživatele, nikoli výrobce, aby provalil vhodnost určitých rukavic pro plánovanou. Rukavice pro lehké práce ve vlhkém prostředí. Vybavení chrání před středními mechanickými riziky oblast použití. Maximální doba nošení je závislá na prováděné činnosti a osobě. Rukavice nechrání před proražením ostrými predmety, např. injekční stříkačkou. Rukavice byste neměli nosit, pokud hrozí nebezpečí, že by mohly být zachyceny pohyblivými díly stroje.

Rukavice, které nejsou určeny k použití.

Rukavice, které nejsou určeny k použití.

Rukavice, které nejsou určeny k použití.

Rukavice, které nejsou určeny k použití.

Rukavice, které nejsou určeny k použití.

Rukavice, které nejsou určeny k použití.

Rukavice, které nejsou určeny k použití.

