

# Mindestanforderungen an PSA in den verschiedenen Behandlungsphasen

Vereinfachte Darstellung, Empfehlung



	Schutz-ausrüstung	Norm und Leistungsstufe	BVL-Richtlinie 2020, Kapitel:	Mischen / Befüllen	Ausbringung Pflanzenschutzmittel (PSM)				Reinigung	Beispielartikel	
				unverdünnte PSM	Sprühen nach unten (Flächenkulturen)		Sprühen nach oben (Raumkulturen)				
					mit Kabine <sup>4</sup>	ohne Kabine	mit Kabine <sup>4</sup>	ohne Kabine			
	Schutzhandschuhe wiederverwendbar (Nitril)	ISO 18889 G2 oder EN ISO 374-1 Typ A <sup>1</sup>	5.1.1 Schutzstufe G2					oder	Pflanzenschutzhandschuh Vinex (29816-29818, 29825)		
	Einmalhandschuhe Nitril (Nachfolgearbeiten)	ISO 18889 G1 oder EN ISO 374-1 Typ B	5.1.2 Schutzstufe G1 und GR	beim Aussteigen <sup>2</sup>		beim Aussteigen <sup>2</sup>			Nitrile Classic (15370, 15372-15374, 15389), Nitrile Top (15390-15394), Nitrile Long Black (15320-15324), Nitrile Premium (15325-15329) Nitrile Profi (15380-15384)		
	Arbeitskleidung	EN ISO 27065 C1 oder C2	2 Arbeitskleidung	in Verbindung				in Verbindung	Pflanzenschutzoverall Aegis Leistungsstufe C2 (34366-34370)		
	Ärmelschürze <sup>2</sup>	ISO 27065 C3 EN 14605 Typ 3 oder 4	4 Ärmelschürzen		beim Verlassen der Kabine während der Anwendung				Ärmelschürze Pflanzenschutz Leistungsstufe C3 (15619)		
	Chemikalienschutzanzug (sprühdicht)	EN ISO 27065 C3 oder EN 14605 Typ 3 oder 4 DIN 32781	3 Schutzanzug	oder	beim Aussteigen (Einzelfälle)		beim Aussteigen (Einzelfälle)	oder	Einwegoverall sprühdicht Typ 4 (34354-34356)		
	Gesichts- / Augenschutz	EN 16635	6 Augenschutz/ Gesichtsschutz			in Einzelfällen vorgeschrieben			in Einzelfällen vorgeschrieben		
	Atemschutz: Partikelmaske Halbmaske	EN 143 (P2) EN 14387 <sup>3</sup>	7 Atemschutz		in Einzelfällen vorgeschrieben					Halbmaske Vulcano (34535)	

Weitere Kapitel in der BVL-Richtlinie: 8 Kopfschutz (z. B. Kapuze), 9 Fußschutz (z. B. Sicherheitstiefel nach ISO 20345), 10 Verwendung von Fahrerinnen

<sup>1</sup> und weitere Anforderungen, <sup>2</sup> zur Vermeidung von Kontamination außerhalb der Kabine zu lagern, <sup>3</sup> bei einigen PSM spezifischer Atemschutz erforderlich, z. B. AX-Filter, <sup>4</sup> In Kabinen mit Filterkategorie 3 oder 4 oder in Kabinen, die bestimmte Anforderungen erfüllen (Filterkategorie 2\*), kann auf vorgeschriebenen Haut- und Augenschutz verzichtet werden.

Auf vorgeschriebenen Atemschutz kann dadurch NICHT verzichtet werden.