

GB USERS INFORMATION FOR SAFETY GOGGLE 34520, 34521

Model	Specification
☐ SG201	High speed impact resistance, impact level C
☐ SG231	High speed impact resistance, impact level D
☐ SG204 ☐ SG212/34520 ☐ SG232 ☐ SG233 ☐ SG234	High speed impact resistance, impact level D Protection against droplets. **SG233 is available of resistance to fogging of oculars.
☐ SG271/34521 ☐ SG273	High speed impact resistance, impact level D Protection against droplets. against large dust particles. **SG273 is available of protection against UV radiation, resistance to fogging of oculars subject to certification applied.
☐ SG274 ☐ SG275 ☐ SG276	High speed impact resistance, impact level D at extremes of temperature. Protection against droplets. against large dust particles. **SG275 is available of protection against UV radiation **SG275/SG276 is available of resistance to fogging of oculars.

CAUTION
These safety goggles do not provide unlimited eye protection. For your own protection read these instructions completely before using this eye-protection.

STANDARD NUMBER
CE Requirements: These safety goggles comply with the requirement of European Regulation (EU) 2016/425 by means of the European Standard EN ISO 16321-1:2022/A1:2025 Eye and face protection for occupational use

MARCK
The appropriate marking can be found on the lens and frame at the top.
CE mark was issued by the Notified body: CE 2834

DIRECTION FOR USE
This goggle has been designed for your personal safety It must be worn for the whole duration of exposure to hazards, leave the work area if dizziness or irritation occurs, or if the goggle becomes damaged.

- USER, STORAGE, MAINTENANCE**
1. Ensure the goggles fit comfortably over the eyes when using.
 2. To clean, rinse in 1% solution of mild detergent and dry with a soft cloth. DO NOT USE abrasive cleansers.
 3. If necessary, a non aggressive household disinfectant may be used.
 4. These goggles should be stored in a clean, dry, dust-free environment, preferably in a case, out of direct sunlight, keep away from chemicals and abrasive substances.
 5. Under normal circumstances the spectacles can offer adequate protection for 2-3 years

FIELD OF USE (PROTECTION CAPABILITIES AND PERFORMANCE CHARACTERISTICS)
This safety goggle is designed to protect the user against eye injuries through mechanical impact, droplet or splash liquid

REPLACEMENT:
In order to keep the best product features and avoid any materials change its quality, please replace whole product at least 2-3 years. There are no spare parts for this model. Do not replace any part by yourself, it might reduce the protective feature of product; even destroy its overall structure. For any order necessary, please contact with manufacturer.

DURATION OF USE
Inspect for damage regularly. When the frame has become hard and brittle, the safety goggle should be replaced.

- WARNING**
1. This product is for eye protection against moderate impact hazards but NOT unbreakable.
 2. Do not modify or alter the eye protector.
 3. Pitted or scratched lens reduce vision and seriously reduce protection and should be immediately replaced.
 4. Materials which may come into contact with the wearer's skin could cause allergic reactions to susceptible individuals. If this is the case doctor's advice should be consulted.
 5. Always/check with supervisory personnel to ensure you are being given the proper protection relative to working conditions, consult relative European Standards.
 6. If the symbol C, D and E are not common to both common to both oculars and the frame, then it is the lower level which shall be assigned to the complete eye protector.
 7. The protectors against high speed particles launched on ophthalmic spectacles can cause shock, causing a hazard to the user.
 8. If protection against high speed particles at extremes of temperature is required then the selected eye-protector should be marked with the letter T immediately after the impact letter, i.e. CT, DT and ET. If the impact letter is not followed by the letter T then the eye protector shall only be used against high speed particles at room temperature.

THE TYPE OF PACKAGING SUITABLE FOR TRANSPORT:
Put the goggle in a clean and dry poly-bag.If more than one goggle, put them in a suitable box or carton .

CE Test	DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH Albainstr. 56 D-12103 Berlin	*
CE Approval	CCQS Certification Services Ltd. Notified Body No.2834 Block 1, Blanchardstown Corporate Park, Dublin 15, D15 AKK1, Ireland	**
Manufacturer	LONG DAR PLASTIC CO., LTD No.140, Wu Gong Rd., New Taipei Industrial Park, Wu Gu Dist., New Taipei City 248, Taiwan (R.O.C.)	***
Importer	EU Importer Albert Kerbl GmbH, Felizenzell 9, 84428 Buchbach, Germany, www.kerbl.com UK Importer Kerbl UK Ltd, 8 Lands End Way, Oakham, Rutland, LE15 6RF UK, www.kerbl.co.uk	****

[GB] EU conformity document(EU Declaration of Conformity)
http://www.longdar-safety.com/cefile/femsg.html

ES INFORMACIÓN DEL USUARIO PARA LAS GAFAS DE SEGURIDAD 34520, 34521

Modelo	Especificación
☐ SG201	Alta resistencia a impactos a alta velocidad, nivel de impacto C.
☐ SG231	Alta resistencia a impactos a alta velocidad, nivel de impacto D.
☐ SG204 ☐ SG212/34520 ☐ SG232 ☐ SG233 ☐ SG234	Alta resistencia a impactos a alta velocidad, nivel de impacto D. Protección contra gotas. **SG233 está disponible con resistencia al empañamiento de los oculares.
☐ SG271/34521 ☐ SG273	Alta resistencia a impactos a alta velocidad, nivel de impacto D. Protección contra gotas y contra partículas grandes de polvo. ** SG273 está disponible con protección contra la radiación UV y resistencia al empañamiento de los oculares, previa certificación aplicable
☐ SG274 ☐ SG275 ☐ SG276	Alta resistencia a impactos a alta velocidad, nivel de impacto D a temperaturas extremas. Protección contra gotas y contra partículas grandes de polvo. **SG275 está disponible con protección contra la radiación UV. **SG275 / SG276 está disponible con resistencia al empañamiento de los oculares.

PRECAUCIÓN
Estas gafas de seguridad no proporcionana protección ilimitada para los ojos. Por su propia seguridad, lea completamente estas instrucciones antes de usar esta protección para los ojos.

NÚMERO DE NORMA
Requisitos CE:
Estas gafas de seguridad cumplen los requisitos del Reglamento (UE) 2016/425 mediante la Norma Europea EN ISO 16321-1:2022/A1:2025 relativa a la protección ocular y facial para uso ocupacional.

MARCA
El marcado correspondiente se encuentra en la lente y en la montura, en la parte superior.
El marcado CE fue emitido por el organismo notificado: CE 2834.

- MODO DE EMPLEO**
Estas gafas han sido diseñadas para su seguridad personal deben usarse en todo momento durante la exposición a peligros, abandone el área de trabajo si sufre mareos o irritación, o si las gafas se dañan. USUARIO, ALMACENAMIENTO, MANTENIMIENTO
1. Asegúrese de que las gafas se adaptan cómodamente sobre los ojos al utilizarlas.
 2. Para la limpieza, enjuagarlas con solución al 1 % de detergente suave y secar con un paño suave. NO UTILICE limpiadores abrasivos.
 3. Si es necesario, puede utilizar un desinfectante para el hogar no agresivo.
 4. Estas gafas deben almacenarse en un ambiente limpio y seco, libre de polvo, preferentemente en una funda, fuera de la luz directa del sol, manténgalas alejadas de productos químicos y sustancias abrasivas.
 5. En circunstancias normales, las gafas pueden ofrecer una protección adecuada durante 2 a 3 años

CAMPO DE USO (CAPACIDADES DE PROTECCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO)
Estas gafas de seguridad han sido diseñadas para proteger al usuario contra lesiones en los ojos a través de impactos mecánicos, gotas o salpicaduras de líquidos

REEMPLAZO:
Con el fin de mantener las mejores características de los productos y evitar cambios en la calidad del material, sustituya todo el producto por lo menos cada 2 o 3 años. No hay piezas de repuesto para este modelo. No sustituya ninguna parte por sí mismo, podría reducir la característica protectora del producto; incluso destruir su estructura general. Para realizar pedidos, póngase en contacto con el fabricante.

DURACIÓN DE USO
Inspeccione si hay daños con regularidad. Cuando la montura se vuelva dura o quebradiza, deberá reemplazar las gafas de seguridad.

- ADVERTENCIA**
1. Este producto sirve para proteger los ojos contra peligros de impacto moderado, pero NO son irrompibles.
 2. No modifique ni altere el protector ocular.
 3. Las lentes con picaduras o rayadas reducen la visión y pueden reducir seriamente la protección, debiendo ser reemplazadas inmediatamente.
 4. Los materiales que entran en contacto con la piel del usuario podrían causar reacciones alérgicas en individuos sensibles. Si este es el caso, deberá consultar con su médico.
 5. Consulte siempre con el personal de supervisión para asegurarse de que se les está ofreciendo la protección adecuada en relación a las condiciones de trabajo, consulte las Normas Europeas pertinentes.
 6. Si los símbolos C, D y E no son comunes tanto a los oculares como a la montura, se asignará al protector ocular completo el nivel inferior.
 7. Los protectores contra partículas a alta velocidad colocados sobre gafas oftálmicas pueden causar golpes, causando daños al usuario.
 8. Si se requiere protección contra partículas de alta velocidad a temperaturas extremas, el protector ocular seleccionado deberá estar marcado con la letra T inmediatamente después de la letra de impacto, es decir, CT, DT y ET.Si la letra de impacto no va seguida de la letra T, el protector ocular solo deberá utilizarse contra partículas de alta velocidad a temperatura ambiente.

EL TIPO DE EMBALAJE ADECUADO PARA EL TRANSPORTE:
Coloque las gafas en una bolsa de polietileno limpia y seca. Si hay varias gafas, colóquelas en una caja o cartón.

Ensayo CE */ Aprobación CE ** / Fabricante * / Importadores ******

[ES] Declaración UE de conformidad
http://www.longdar-safety.com/cefile/femsg.html

FR INFORMATION D'UTILISATION POUR LUNETTES DE SECURITE 34520, 34521

Modèle	Spécification
☐ SG201	Résistance aux impacts à grande vitesse, niveau d'impact C.
☐ SG231	Résistance aux impacts à grande vitesse, niveau d'impact D.
☐ SG204 ☐ SG212/34520 ☐ SG232 ☐ SG233 ☐ SG234	Résistance aux impacts à grande vitesse, niveau d'impact D. Protection contre les gouttelettes. **SG233 est disponible avec une résistance à la formation de buée sur les oculaires.
☐ SG271/34521 ☐ SG273	Résistance aux impacts à grande vitesse, niveau d'impact D.Protection contre les gouttelettes et contre les grosses particules de poussière.**SG273 est disponible avec une protection contre les rayonnements UV et une résistance à la formation de buée sur les oculaires, sous réserve de la certification applicable.
☐ SG274 ☐ SG275 ☐ SG276	Résistance aux impacts à grande vitesse, niveau d'impact D à des températures extrêmes. **Protection contre les gouttelettes et contre les grosses particules de poussière.SG275 est disponible avec une protection contre les rayonnements UV. **SG275 / SG276 est disponible avec une résistance à la formation de buée sur les oculaires.

AVERTISSEMENT
Ces lunettes de sécurité n'apportent pas une protection illimitée des yeux. Pour votre propre protection, lisez ces instructions complètement avant l'utilisation de ces lunettes protectrices.

NUMERO STANDARD
Exigences CE :
Ces lunettes de protection sont conformes aux exigences du Règlement (UE) 2016/425, conformément à la norme européenne EN ISO 16321-1:2022/A1:2025 relative à la protection des yeux et du visage pour un usage professionnel.

MARQUAGE
Le marquage approprié se trouve sur le verre et la monture, sur la partie supérieure.
Le marquage CE a été délivré par l'organisme notifié : CE 2834.

EMPLOI
Ces lunettes ont été conçues pour votre sécurité personnelle. Elles doivent être portées tout au long de l'exposition aux dangers, quittez le l:eu du travail en cas de malaise ou d'irritation, ou si les lunettes sont endommagées.

- UTILISATION, RANGEMENT, ENTRETIEN**
- 1.Vérifiez que les lunettes s'adaptent confortablement sur les yeux lorsque vous les portez.
 - 2.Pour le nettoyage, veuillez rincer avec un détergent dilué à 1% puis essuyer avec un chiffon doux et sec. Ne PAS utiliser de nettoyeurs abrasifs.
 - 3.Si nécessaire, un désinfectant domestique non-agressif peut être utilisé.
 - 4.Ranger les lunettes dans un endroit propre, sec et exempt de poussière, de préférence dans un étui, à l'abri du soleil, des produits chimiques et des substances abrasives.
 - 5.Dans des conditions d'utilisation normales, ces lunettes offrent une protection adéquate pendant 2-3 ans.

DOMAINE D'UTILISATION
Cette lunette de sécurité est conçue pour protéger l'utilisateur des dommages oculaires causés par les risques mécaniques, les gouttelettes et les projections de liquide.

REEMPLACEMENT
Afin de conserver les meilleures caractéristiques du produit et éviter toute modification de la qualité du matériel, remplacez le produit tous les 2 à 3 ans. Il n'existe aucune pièce de rechange pour ce modèle. Ne tentez pas de remplacer les pièces vous-même afin d'éviter une diminution des caractéristiques protectrices du produit ou même de détruire sa structure. Pour toute commande, contactez le fabricant.

DURÉE D'UTILISATION
Inspecter régulièrement les dommages. Lorsque la monture devient dure et cassante, les lunettes de sécurité doivent être remplacées.

- AVERTISSEMENT**
1. Ce produit est pour une protection des yeux contre des risques d'impact modérés, mais n'est PAS incassable.
 2. Ne pas modifier ou altérer les protecteurs optiques.
 3. Les verres piqués ou égratignés réduisent la vue et réduisent sérieusement la protection et doivent donc être remplacés immédiatement.
 4. Les matériaux entrant en contact avec la peau peut entraîner des réactions allergiques chez les sujets sensibles. Si cela se produit, consulter un médecin.
 5. Toujours vérifier auprès des personnes supervisantes pour vous assurer d'une parfaite protection relative à vos conditions de travail, consultez auprès des Standards Européens relatifs.
 6. Si les symboles C, D et E ne sont pas communs à la fois aux oculaires et à la monture, le niveau le plus bas devra être attribué à l'ensemble du protecteur oculaire.
 7. Les protecteurs de l'œil contre les particules lancées à grande vitesse portés sur des lunettes à branches optalmiques classiques peuvent provoquer des chocs, occasionnant ainsi un danger pour l'utilisateur.
 8. Si une protection contre les particules à grande vitesse à des températures extrêmes est requise, le protecteur oculaire sélectionné devra être marqué de la lettre T immédiatement après la lettre d'impact, à savoir CT, DT et ET.Si la lettre d'impact n'est pas suivie de la lettre T, le protecteur oculaire ne devra être utilisé que contre des particules à grande vitesse à température ambiante.

TYPE D'EMBALLAGE ADAPTÉ AU TRANSPORT:
Placez les lunettes dans un sac en polyéthylène propre et sec. S'il y a plusieurs lunettes, placez-les dans une boîte ou un carton approprié.

Essai CE */ Approbation CE ** / Fabricant * / Importateurs ******

[FR] Déclaration UE de conformité
http://www.longdar-safety.com/cefile/femsg.html

DE INFORMATIONSBROSCHURE FOR DIE SCHUTZBRILLE 34520, 34521

Modell	Spezifikation
☐ SG201	Hohe Beständigkeit gegen Hochgeschwindigkeitsaufprall, Aufprallstufe C.
☐ SG231	Hohe Beständigkeit gegen Hochgeschwindigkeitsaufprall, Aufprallstufe D.
☐ SG204 ☐ SG212/34520 ☐ SG232 ☐ SG233 ☐ SG234	Hohe Beständigkeit gegen Hochgeschwindigkeitsaufprall, Aufprallstufe D. Schutz gegen Tropfen. **SG233 ist mit Beschlagbeständigkeit der Okulare erhältlich.
☐ SG271/34521 ☐ SG273	Hohe Beständigkeit gegen Hochgeschwindigkeitsaufprall, Aufprallstufe D. Schutz gegen Tropfen sowie gegen grobe Staubpartikel. ** SG273 ist mit Schutz gegen UV-Strahlung und Beschlagbeständigkeit der Okulare erhältlich, vorbehaltlich der geltenden Zertifizierung
☐ SG274 ☐ SG275 ☐ SG276	Hohe Beständigkeit gegen Hochgeschwindigkeitsaufprall, Aufprallstufe D bei extremen Temperaturen.Schutz gegen Tropfen sowie gegen grobe Staubpartikel. **SG275 ist mit Schutz gegen UV-Strahlung erhältlich. **SG275 / SG276 ist mit Beschlagbeständigkeit der Okulare erhältlich.

VORSICHT

Diese Sicherheitsbrille bietet keinen absoluten Schutz für die Augen. Zum eigenen Schutz beachten Sie die folgende Anleitung, bevor Sie die Sicherheitsbrille verwenden.

STANDARDNUMMER

CE-Anforderungen:

Diese Schutzbrillen entsprechen den Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 gemäß der Europäischen Norm EN ISO 16321-1:2022/A1:2025 für Augen- und Gesichtsschutz für den beruflichen Einsatz.

KENNZEICHNUNG

Die entsprechende Kennzeichnung befindet sich oben auf der Sichtscheibe und dem Rahmen.

Die CE-Kennzeichnung wurde von der benannten Stelle ausgestellt: CE 2834.

ANWENDUNGSHINWEISE

Diese Schutzbrille soll ihrem persönlichen Schutz dienen. Sie ist während der gesamten möglichen Einwirkungsdauer einer Gefährdung zu tragen. Brechen Sie die Arbeit ab, wenn Sie Schwindelgefühle oder eine Reizung verspüren oder wenn die Brille beschädigt wurde.

REINIGUNG,PFLEGE UND DESINFIZIERUNG

So erhalten Sie die Brille in einwandfreiem Zustand:

1. Achten Sie darauf, dass die Brille bequem über Ihre Augen passt.
2. Zur Reinigung verwenden Sie eine einfache 1%-Lösung eines milden Waschmittels, trocknen Sie dann mit einem weichen Lappen. Niemals aber aggressive Reinigungsmittel verwenden!.
3. Falls Jedoch notwendig, verwenden Sie einen Haushaltsreiniger, solange dieser nicht scharf ist.
4. Diese Brille sollte in einer sauberen, trockenen, staubfreien Umgebung gelagert werden, vorzugsweise in einer Hülle, ohne direkte Sonneneinstrahlung. Von Chemikalien und Scheuermitteln fernhalten.
5. Bei normaler Benutzung versprechen die Schutzgläser 2-3 Jahre zu halten.

ANWENDUNGSBEREICHE

Diese Schutzbrille ist entworfen, um den Benutzer Augenschäden wegen mechanischen Gefahren, Tropfen und Spritzer zu schützen.

ERSATZ

Bitte ersetzen Sie das gesamte Produkt nach mindestens 2 bis 3 Jahren, um die besten Produkteigenschaften zu erhalten und zu vermeiden, dass die Materialien ihre Qualität ändern. Es gibt keine Ersatzteile für dieses Modell. Kein Teil selbst austauschen, da dies die Schutzfunktion des Produktes verringern oder sogar die Gesamtstruktur zerstören könnte. Treten Sie für jede Bestellung bitte mit dem Hersteller in Verbindung.

GEBRAUCHSDUER

Prüfen Sie die Sicherheitsbrille regelmäßig auf etwaige Beschädigungen. Sie ist auszuwechseln, wenn das Gestell hart und spröde geworden ist.

ACHTUNG

1. Dieses Erzeugnis soll die Augen gegen mäßige Stoßbelastung schützen, ist aber NICHT unzerbrechlich.
2. Der Augenschutz darf nicht verändert werden.
3. Angeätzte oder zerkratzte Linsen beeinträchtigen die Sicht und vor allem die Schutzwirkung und sind umgehend auszuwechseln.
4. Materialien die mit dem Benutzer in Kontakt kommen könnten Allergien auf der Haut von einigen besonders sensitive Trägern hervorrufen. In solchem Fall sofort einen Arzt aufsuchen!
5. Überprüfen Sie immer wieder bei Ihren Vorgesetzten, daßInnen für Ihre Arbeit die geeigneten Schutzvorrichtungen zur Verfügung stehen, und ziehen Sie hierfür die entsprechenden europäischen Normen zu Rate.
6. Wenn die Symbole C, D und E nicht sowohl auf den Okularen als auch auf dem Rahmen übereinstimmen, ist dem vollständigen Augenschutz das niedrigere Schutzniveau zuzuordnen.
7. Der Schützer zum Schutz vor umherfliegenden Teilchen kann dann, wenn Sie über normalen Sehbrillen getragen werden, Aufprallstöße übertragen und damit eine Gefahr für den Träger darstellen.
8. Wenn ein Schutz gegen Hochgeschwindigkeitspartikel bei extremen Temperaturen erforderlich ist, muss der ausgewählte Augenschutz unmittelbar nach dem Aufprallbuchstaben mit dem Buchstaben T gekennzeichnet sein, d. h. CT, DT und ET. Ist dem Aufprallbuchstaben kein T nachgestellt, darf der Augenschutz nur gegen Hochgeschwindigkeitspartikel bei Raumtemperatur verwendet werden.

DIE ART DER VERPACKUNG, DIE FÜR DEN TRANSPORT GEEIGNET IST:

Legen Sie die Schutzbrille in eine saubere und trockene Plastiktüte. Wenn mehr als eine Schutzbrille vorhanden ist, legen Sie sie in eine geeignete Schachtel oder einen Karton.

CE-Prüfung */ CE-Zulassung ** / Hersteller *** /Importeur ****

[DE] EU-Konformitätserklärung
http://www.longdar-safety.com/cefile/femsg.html

IT INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI OCCHIALI DI PROTEZIONE 34520, 34521

Modello	Specificazione
☐ SG201	Elevata resistenza agli impatti ad alta velocità, livello di impatto C.
☐ SG231	Elevata resistenza agli impatti ad alta velocità, livello di impatto D.
☐ SG204 ☐ SG212/34520 ☐ SG232 ☐ SG233 ☐ SG234	Elevata resistenza agli impatti ad alta velocità, livello di impatto D. Protezione contro le gocce. ** SG233 è disponibile con resistenza all'appannamento degli oculari.
☐ SG271/34521 ☐ SG273	Elevata resistenza agli impatti ad alta velocità, livello di impatto D. Protezione contro le gocce e contro particelle di polvere di grandi dimensioni. *** SG273 è disponibile con protezione contro le radiazioni UV e resistenza all'appannamento degli oculari, previa certificazione applicabile.
☐ SG274 ☐ SG275 ☐ SG276	Elevata resistenza agli impatti ad alta velocità, livello di impatto D a temperature estreme. Protezione contro le gocce e contro particelle di polvere di grandi dimensioni. **SG275 è disponibile con protezione contro le radiazioni UV. **SG275 / SG276 è disponibile con resistenza all'appannamento degli oculari.

Attenzione:

Questi occhiali di protezione non proteggono gli occhi integralmente Per la sicurezza dell'utente leggere le seguenti istruzioni prima di utilizzare questi occhiali di protezione.

NUMERO DI MODELLO

Requisiti CE:

Questi occhiali di sicurezza sono conformi ai requisiti del Regolamento (UE) 2016/425 in conformità alla Norma Europea EN ISO 16321-1:2022/A1:2025 relativa alla protezione degli occhi e del viso per uso professionale.

MARCATURA

La marcatura appropriata si trova sulla lente e sulla montatura nella parte superiore.

La marcatura CE è stata rilasciata dall'organismo notificato: CE 2834.

CONSIGLI PER L'USO

Questi occhiali sono stati studiati per la sicurezza personale dell'utente.Devono essere messi per tutta la durata dell'esposizione al pericolo. In caso di stordimento, di irritazione o di danneggiamento degli occhiali di protezione, allontanarsi immediatamente dall'area di lavoro.

PULIZIA, MANUTENZIONE E DISINFEZIONE

1. Assicurarsi che gli occhiali di protezione si adattino comodamente sopra gli occhi durante l'uso.

2. Per pulire gli occhiali usare una soluzione all'1% di un detergente delicato e asciugare con un panno morbido.NON USARE panni abrasivi.

3. Se necessario è possibile usare un disinfettante casalingo purché non troppo aggressivo.

4. Questi occhiali si devono conservare in un ambiente pulito, asciutto e senza polvere, preferibilmente in una custodia, lontano dai raggi diretti del sole, tenerli lontano dalle sostanze chimiche e abrasive.

5. In condizioni normali gli occhiali possono offrire una protezione adeguata per 2-3 anni.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Questi occhiali di sicurezza proteggono l'utilizzatore dei danni oculari causati dai rischi meccanici, dalle goccioline e proiezioni di liquido.

SOSTITUZIONE

Per mantenere la funzione ottimale del prodotto ed evitare i cambiamenti di qualità dei materiali, cambiare tutto il prodotto almeno ogni 2~3 anni. Non ci sono parti di ricambio per questo modello. Non sostituite da voi alcuna parte, questo potrebbe ridurre la funzione protettiva del prodotto; o perfino distruggere la sua struttura complessiva. Quando avete bisogno di fare ordini, contattate il fabbricante.

DURATA DELL'UTILIZZO

Controllare regolarmente lo stato degli oculari di protezione. Se la montatura è diventata dura e fragile, gli occhiali di protezione devono essere sostituite.

ATTENZIONE

1. Questo prodotto è volto a proteggere gli occhi dai pericoli correnti ma NON E infrangibile.
2. Non apportare cambiamenti e modifiche agli occhiali di protezione.
3. Gli occhiali di protezione che comportano segni di urti o graffi riducono la vista e diminuiscono pericolosamente il grado di protezione, devono quindi essere cambiati immediatamente.
4. I materiali che vengono a contatto della pelle dell'utente possono causare delle reazioni allergiche negli individui sensibili. In tal caso si deve consultare il parere del medico.
5. Controllare costantemente presso i propri superiori che la protezione in uso sia adeguata alle condizioni di lavoro e.a questo. consultare le norme europee corrispondenti.
6. Se i simboli C, D ed E non sono comuni sia agli oculari sia alla montatura, al protettore oculare completo dovrà essere assegnato il livello inferiore.
7. Gli occhiali di protezione dalle particelle ad alta velocità portati sopra i normali occhiali da vista possono trasmettere l'impatto, creando così un rischio per l'utente.
8. Se è richiesta una protezione contro particelle ad alta velocità a temperature estreme, il protettore oculare selezionato dovrà essere contrassegnato con la lettera T immediatamente dopo la lettera di impatto, vale a dire CT, DT ed ET. Se la lettera di impatto non è seguita dalla lettera T, il protettore oculare dovrà essere utilizzato esclusivamente contro particelle ad alta velocità a temperatura ambiente.

IL TIPO DI IMBALLAGGIO IDONEO AL TRASPORTO:

Mettere gli occhiali in una busta di plastica pulita e asciutta. Se più di un paio di occhiali, metterli in una

Prova CE */ Approvazione CE ** / Produttore *** / Importatori ****

[IT] Dichiarazione UE di conformità
http://www.longdar-safety.com/cefile/femsg.html

GB Marking on frame ES Marca en la montura FR Marquage sur le chassis

DE Kennzeichnung auf Rahmen IT Marcatura sul telaio

	<div><div>CE</div><div>Mandatory conformity marking for European Economic Area Marca de cumplimiento con las normas de la Comunicad Económica Europea Marquage de conformité obligatoire pour l'Espace économique européen obligatorische Konformitätserklärung für den Europäischen Wirtschaftsraum Marcatura di conformità obbligatoria per lo Spazio economico europeo</div></div>
16321	<div><div>Standard</div><div>Norma</div><div>Standard</div><div>Norm</div><div>Standard</div></div>
	<div><div>Identification of the manufacturer</div><div>Identificación del fabricante.</div><div>Identification du fabricant.</div><div>Identifikation des Herstellers.</div><div>Identificazione del produttore.</div></div>
3	<div><div>Symbol of protection against liquid protection</div><div>Símbolo de protección contra líquidos</div><div>Symbole de protection contre les liquides</div><div>Symbol für den Schutz vor Flüssigkeiten</div><div>Símbolo di protezione contro la protezione dai liquidi</div></div>
4	<div><div>Symbol of protection against large dust particles</div><div>Símbolo de protección contra partículas grandes de polvo</div><div>Symbole de protection contre les grosses particules de poussière</div><div>Symbol für den Schutz vor großen Staubpartikeln</div><div>Símbolo di protezione contro le grandi particelle di polvere</div></div>
D	<div><div>High speed impact resistance,impact level D (80m /s)</div><div>Alta resistencia a impactos a alta velocidad, nivel de impacto D (80 m/s).</div><div>Résistance aux impacts à grande vitesse, niveau d'impact D (80 m/s).</div><div>Hohe Beständigkeit gegen Hochgeschwindigkeitsaufprall, Aufprallstufe D (80 m/s).</div><div>Elevata resistenza agli impatti ad alta velocità, livello di impatto D (80 m/s).</div></div>
C	<div><div>High speed impact resistance,impact level C (45m /s)</div><div>Alta resistencia a impactos a alta velocidad, nivel de impacto C (45 m/s).</div><div>Résistance aux impacts à grande vitesse, niveau d'impact C (45 m/s).</div><div>Hohe Beständigkeit gegen Hochgeschwindigkeitsaufprall, Aufprallstufe C (45 m/s).</div><div>Elevata resistenza agli impatti ad alta velocità, livello di impatto C (45 m/s).</div></div>
DT	<div><div>High speed impact resistance, impact level D at extremes of temperature.</div><div>Alta resistencia a impactos a alta velocidad, nivel de impacto D a temperaturas extremas.</div><div>Résistance aux impacts à grande vitesse, niveau d'impact D à des températures extrêmes.</div><div>Hohe Beständigkeit gegen Hochgeschwindigkeitsaufprall, Aufprallstufe D bei extremen Temperaturen.</div><div>Elevata resistenza agli impatti ad alta velocità, livello di impatto D a temperature estreme.</div></div>
1-M	<div><div>Applicable head size</div><div>Tamaño de cabeza aplicable</div><div>Tour de tête applicable</div><div>Geeignete Kopfgröße</div><div>Dimensione della testa applicabile</div></div>
248 TAIWAN	<div><div>The post code and country of manufacturer</div><div>El código postal y el país del fabricante</div><div>Code postal et pays du fabricant</div><div>Postleitzahl und Land des Herstellers</div><div>Il codice postale e il paese del fabbricante</div></div>

GB Marking on oculars ES Marca en los oculares FR Marquage sur oculaires

DE Kennzeichnung auf Okularen IT Marcatura su oculari

	<div><div>Identification of the manufacturer.</div><div>Identificación del fabricante.</div><div>Identification du fabricant.</div><div>Identifikation des Herstellers.</div><div>Identificazione del produttore.</div></div>
U1.2 UL1.2	<div><div>U: UV filter L: compliance with the signal light color recognition test.</div><div>1.2: shade number for the filter.</div><div>Filtro UV L: Cumplimiento del ensayo de reconocimiento del color de las señales luminosas.</div><div>1.2: Número de tono del filtro.</div><div>F: Filtre UV L: Conformité à l'essai de reconnaissance des couleurs des signaux lumineux.</div><div>1.2 : Numéro de teinte du filtre.</div><div>U: UV-Filter L: Konformität mit der Prüfung zur Erkennung der Signalfarben.</div><div>1.2: Filter-Schutzstufe (Tönungsnummer).</div><div>F: Filtro UV L: Conformità alla prova di riconoscimento del colore dei segnali luminosi.</div><div>1.2: Numero di tonalità del filtro.</div></div>
1	<div><div>Enhanced optical performance</div><div>Rendimiento óptico mejorado</div><div>Performance optique améliorée</div><div>Verbesserte optische Leistung</div><div>Prestazioni ottiche migliorate</div></div>
C	<div><div>High speed impact resistance,impact level C (45m /s)</div><div>Alta resistencia a impactos a alta velocidad, nivel de impacto C (45 m/s).</div><div>Résistance aux impacts à grande vitesse, niveau d'impact C (45 m/s).</div><div>Hohe Beständigkeit gegen Hochgeschwindigkeitsaufprall, Aufprallstufe C (45 m/s).</div><div>Elevata resistenza agli impatti ad alta velocità, livello di impatto C (45 m/s).</div></div>
D	<div><div>High speed impact resistance,impact level D (80m /s)</div><div>Alta resistencia a impactos a alta velocidad, nivel de impacto D (80 m/s).</div><div>Résistance aux impacts à grande vitesse, niveau d'impact D (80 m/s).</div><div>Hohe Beständigkeit gegen Hochgeschwindigkeitsaufprall, Aufprallstufe D (80 m/s).</div><div>Elevata resistenza agli impatti ad alta velocità, livello di impatto D (80 m/s).</div></div>
DT	<div><div>High speed impact resistance, impact level D at extremes of temperature.</div><div>Alta resistencia a impactos a alta velocidad, nivel de impacto D a temperaturas extremas.</div><div>Résistance aux impacts à grande vitesse, niveau d'impact D à des températures extrêmes.</div><div>Hohe Beständigkeit gegen Hochgeschwindigkeitsaufprall, Aufprallstufe D bei extremen Temperaturen.</div><div>Elevata resistenza agli impatti ad alta velocità, livello di impatto D a temperature estreme.</div></div>
N	<div><div>Symbol for resistance to fogging of oculars.</div><div>Símbolo de resistencia al empañamiento de los oculares.</div><div>Symbole de résistance à la buée des oculaires.</div><div>Zeichen für den Beschlagungswiderstand der Sichtscheiben.</div><div>Símbolo della resistenza all'appannamento degli oculari.</div></div>

6527-1110-26