

Handschuh ActivGrip Advance



EN 388:2016
+A1:2018



4131 A

EN 407:2020



X1XXXX



STANDARD
100

N-KEN 12118
Nissenken

www.oeko-tex.com



Beschreibung	Feinstrickhandschuh mit Nitrilschaumbeschichtung von TOWA
Material	Trägergewebe: Nylon (13 Gauge) Beschichtung: Nitrilschaum
Einsatzbereiche	universell einsetzbar
Produktvorteile	hochwertige Nitrilbeschichtung, dadurch sehr gute mechanische Eigenschaften (Abrieb), ölbeständig „MicroFinish“ (Oberflächenstruktur ähnelt Saugnäpfen), dadurch besonders griffig auch unter trockenen, feuchten oder öligen Bedingungen sehr gutes Fingerspitzengefühl und perfekte Passform elastisches Nylongewebe sorgt für perfekten Sitz, Handschuh ist wie eine 2. Haut
Einzelverpackung	mit SB-Anhänger
Normen	CAT II, EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 21420:2020+A1:2024, EN 407:2020

Bewertung	Bereich (• - ●●●●)
Haltbarkeit	●●●●●
Feingefühl	●●●●
Nässeschutz	●●●
Fett-/Ölbeständigkeit	●●●●
Rutsicherheit	●●●●●
Atmungsaktivität	●●●●

Logistische Daten:

Artnr.	Größe	Barcode	Mindestabnahme	Verpackungseinheiten	Pal
297290	6 / XS	4018653034910	6 Paar	1/6/144	1.728
297291	7 / S	4018653008775	6 Paar	1/6/144	1.728
297292	8 / M	4018653005491	6 Paar	1/6/144	1.728
297293	9 / L	4018653008782	6 Paar	1/6/144	1.728
297294	10 / XL	4018653005507	6 Paar	1/6/144	2.016
297295	11 / XXL	4018653008799	6 Paar	1/6/144	2.016

Zertifizierung:

A) Mechanische Beständigkeit nach EN388: 2016+A1:2018

Kriterium	Leistungsstufe	Bereich
Abriebfestigkeit	4	Min 0 / Max 4
Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	1	Min 0 / Max 5
Weiterreißfestigkeit	3	Min 0 / Max 4
Durchstichfestigkeit	1	Min 0 / Max 4
Schnittfestigkeit (nach ISO 13997)	A	A-F (X=nicht getestet)

B) Schutz vor Hitze und Feuer nach EN407:2020

Kriterium	Leistungsstufe	Bereich
Brennverhalten:	X	Min 0 / Max 4
Kontaktwärme:	1	Min 0 / Max 4
Konvektive Hitze:	X	Min 0 / Max 3
Strahlungswärme:	X	Min 0 / Max 4
Kleine geschmolzene Metallspritzer:	X	Min 0 / Max 4
Große geschmolzene Metallspritzer:	X	Min 0 / Max 4