

Mindestanforderungen an PSA in den verschiedenen Behandlungsphasen

Vereinfachte Darstellung, Empfehlung

	Schutzausrüstung	Norm und Leistungsstufe	BVL-Richtlinie 2020, Kapitel:	Mischen / Befüllen	Ausbringung Pflanzenschutzmittel (PSM)				Reinigung	Beispielartikel		
				unverdünnte PSM	Sprühen nach unten (Flächenkulturen)		Sprühen nach oben (Raumulturen)					
					mit Kabine ⁴	ohne Kabine	mit Kabine ⁴	ohne Kabine				
	Schutzhandschuhe wiederverwendbar (Nitril)	ISO 18889 G2 oder EN ISO 374-1 Typ A ¹	5.1.1 Schutzstufe G2						oder	Pflanzenschutzhandschuh Vinex (29816-29818, 29825)		
	Einmalhandschuhe Nitril (Nachfolgearbeiten)	ISO 18889 G1 oder EN ISO 374-1 Typ B	5.1.2 Schutzstufe G1 und GR		beim Aussteigen ²		beim Aussteigen ²		oder	Nitrile Classic (15370, 15372-15374, 15389), Nitrile Top Pro (153070-153074), Nitrile Long Black (15320-15324), Nitrile Premium Plus (153075-153079) Nitrile Profi (15380-15384)		
	Arbeitskleidung	EN ISO 27065 C1 oder C2	2 Arbeitskleidung	in Verbindung					in Verbindung	Pflanzenschutzoverall Leistungsstufe C2		
	Ärmelschürze ²	ISO 27065 C3 EN 14605 Typ 3 oder 4	4 Ärmelschürzen		beim Verlassen der Kabine während der Anwendung					Ärmelschürze Pflanzenschutz Leistungsstufe C3 (15619)		
	Chemikalienschutanzug (sprühdicht)	EN ISO 27065 C3 oder EN 14605 Typ 3 oder 4 DIN 32781	3 Schutanzug	oder	beim Aussteigen (Einzelfälle)		beim Aussteigen (Einzelfälle)		oder	Einwegoverall sprühdicht Typ 4 (34354-34356)		
	Gesichts- / Augenschutz	EN 1663S	6 Augenschutz/ Gesichtsschutz			in Einzelfällen vorgeschrieben		in Einzelfällen vorgeschrieben		Panorama-Vollsichtbrille (34521) Korbbrille (34520)		
	Atemschutz: Partikelmaske Halbmaske	EN 143 (P2) EN 14387 ³	7 Atemschutz	in Einzelfällen vorgeschrieben						Halbmaske Vulcano (34535)		

Weitere Kapitel in der BVL-Richtlinie: 8 Kopfschutz (z. B. Kapuze), 9 Fußschutz (z. B. Sicherheitsstiefel nach ISO 20345), 10 Verwendung von Fahrerkabinen

¹und weitere Anforderungen, ²zur Vermeidung von Kontamination außerhalb der Kabine zu lagern, ³bei einigen PSM spezifischer Atemschutz erforderlich, z. B. AX-Filter, ⁴In Kabinen mit Filterkategorie 3 oder 4 oder in Kabinen, die bestimmte Anforderungen erfüllen (Filterkategorie 2*), kann auf vorgeschriebenen Haut- und Augenschutz verzichtet werden.

Auf vorgeschriebenen Atemschutz kann dadurch NICHT verzichtet werden.